

codart	descripcion	PVP
6295	Detector convencional de intemperie IP67, temperatura fija de 57°C, Class A2S (Ex II 3GD EEx nA II T5). Incluye base con entrada de tubo vista.	183,61 €
6296	Detector convencional de intemperie IP67, temperatura fija de 72°C, Class BS (Ex II 3GD EEx nA II T5). Incluye base con entrada de tubo vista.	208,13 €
6297	Detector convencional de intemperie IP67, temperatura fija de 87°C, Class CS. Incluye base con entrada de tubo vista.	246,52 €
6298	Detector convencional de intemperie IP67, temperatura fija de 117°C, Class ES. Incluye base con entrada de tubo vista.	246,52 €
23701	ZP-PRR Printer Paper Rolls	3,20 €
24201	Z-PRC Printer Ribbon Cartridge	16,29 €
130070	SO/A/UW/10C 10CD Xenon Beacon IP65 AM	50,34 €
130095	Xenon Beacon GREEN, 80mA, 10Cd, IP65 U Base	50,34 €
172120	ZC6-MCP-IS Intrinsically Safe Surface Mount RED MCP	25,28 €
10Y29-03	Optical smoke alarm with built-in battery - ENG	23,75 €
1-21888-K063	Harsh environment external filter	245,80 €
1-21888-K064	Replacement external filter element for external filter	60,60 €
1-21888-K075	Conical Sampling Point Assembly	27,73 €
1-21888-K076	Flexible connector - 3/4", 1m long	47,16 €
1-23911-K069	FireBeta XT 3 Zone 1 Area Control Panel	603,25 €
1-23911-K069DK	FireBeta XT 3 Zone 2 Area Control Panel Denmark	925,00 €
1-23911-K070	FireBeta XT Ancillary PCB	261,41 €
1-23911-K071	FireBeta XT 6 Status Indicator	221,20 €
1-23911-K073	FireBeta XT 6 Status Indicator w/ Key SW	241,32 €
1-23911-K075	FireBeta XT 6 Status Indicator Key SW Man Rel	261,41 €
1-23911-K076	FireBeta XT 6 Status Indicator Key SW Man Rel Flush	261,41 €
1-23911-K085	FireBeta XT+ 4 Zone 2 Area Extinguishing Panel	1.085,87 €
1-23911-K085DK	FireBeta XT+ 4 Zone 2 Area Extinguishing Panel Danish	1.085,87 €
1-23911-K087	FireBeta XT+ 4 Zone 1 Area Extinguishing Panel	1.146,20 €
1-23911-K087DK	FireBeta XT+ 4 Zone 1 Area Extinguishing Panel Danish	1.146,20 €
1-23911-K089	FireBeta XT+ 8 Zone 3 Area Extinguishing Panel	2.433,13 €
1-23911-K090	FireBeta XT+ 8 Zone 4 Area Extinguishing Panel	2.654,34 €
1-23911-K115	Extinguishing Module for FireBeta XT+	603,25 €
1-23911-K116	FireBeta XT-A 3 Zone 1 Area Control Panel	623,37 €
2010-1-ACC-KIT	Conv Fire Pnl Acc - Acc Kit	25,40 €
2010-1F2-PS-C2	Conventional Fire Panel Component - Cable Mains pluggable - 2/4 Zone	16,52 €
2010-1F8-PS-C2	Conventional Fire Panel Component - Cable Mains pluggable - 8 Zone	23,58 €
2010-1-NB	Tarjeta de red para centrales de la serie 2010-1 que le permite crear una red de centrales analógicas, convencionales y extinción (clase A/B), con un máximo de 32 nodos / 32 lazos / 64 zonas.	222,06 €
2010-1-PS-40	Conventional Fire Panel Component - Power Supply - 4 Amp	111,03 €
2010-1-RB	Tarjeta de cuatro relés libre de tensión (1,2A, 24Vcc) para centrales convencionales de la serie 2010-1, permite asignar un relé por zona o programar funciones de activación, según su configuración.	55,53 €
2010-1-SB	Tarjeta de cuatro relés con tensión (1,2A, 24Vcc) para centrales convencionales de la serie 2010-1, permitiendo 4 salidas con tensión de 24V. Permite configurar las salidas para sirenas o como salidas vigiladas de 24V para alimentar otros dispositivos.	66,65 €
2010-1X-AE	Conventional Fire and Extinguishing Panel Component - Output End-of-Line	11,10 €
2010-2-232-KIT	Kit de comunicación RS232 para paneles analógicos.	136,26 €
2010-2-ACC-KIT	Addr Fire Pnl Acc - Acc Kit	25,40 €
2010-2CAP	2010-2 Filter GND-Earth	40,23 €
2010-2C-CEC	Addressable Fire Panel Component - Cable entry cover	20,40 €
2010-2C-HP	Addressable Fire Panel Component - Door hinge pins - 10 pieces	20,40 €
2010-2C-WB	Addressable Fire Panel Component - Wall box	172,74 €
2010-2-DACT	Transmisor de alarma digital para centrales de la serie KFP-AF a través de línea telefónica conmutada PSTN.	278,24 €
2010-2F1-MB	Addressable Fire Panel Component - Main Printed Circuit Board - 1 loop	296,11 €
2010-2F2-MB	Addressable Fire Panel Component - Main Printed Circuit Board - 2 loop	444,14 €
2010-2FR-MB	Addressable Fire Panel Component - Main Printed Circuit Board - Repeater	259,63 €
2010-2-NB	Tarjeta de red para centrales de la serie 2010 que le permite crear una red de centrales analógicas y convencionales (clase A/B), con un máximo de 32 nodos / 32 lazos / 64 zonas.	246,73 €
2010-2-OPB	Addr Fire Pnl Acc - OPB	231,73 €
2010-2-OPB-S	Addr Fire Pnl Acc - OPB Small Cb	207,17 €
2010-2-PAK-900	Código de activación para adaptar el lazo de las centrales ARITECH, con un firmware 3.1 o superior, al protocolo 900.	417,35 €
2010-2-PAK-NET12	Código de activación para ampliar la capacidad de la red RS485 en las centrales analógicas de UTC con firmware 3.1 o superior. De 32 nodos y 32 lazos ampliamos a 32 nodos y 128 lazos.	211,15 €
2010-2-PAK-NET25	Código de activación para ampliar la capacidad de la red RS485 en las centrales analógicas de UTC con firmware 3.1 o superior. De 32 nodos y 32 lazos ampliamos a 64 nodos y 256 lazos.	482,62 €
2010-2-PAK-RMBN	Addr Fire Pnl Acc-Rem Mon-BACNET over IP	452,45 €
2010-2-PAK-RMME	Código de activación de protocolo standard Modbus mediante IP, es necesario firmware de panel 3.5 o superior.	452,45 €
2010-2-PAK-RMOH	Código de activación para centrales analógicas que habilita el protocolo Contact ID vía Ethernet. Este código posibilita la conexión de las centrales Analógicas de UTC, con un firmware 3.1 o superior, con Centrales Receptoras de Alarmas OH-NetRec.	100,54 €
2010-2-PAK-RMSDI	Código de activación para habilitar la integración de nuestras centrales analógicas, con un firmware 3.1 o superior, en plataformas externas a través de SDK's vía Ethernet.	372,02 €

2010-2-PCC-CF	Licencia de servidor para aplicación CU, software de configuración, permite bidireccionalidad entre PC y central, comunicará con paneles con Firmware 3.0 o superior.	101,56 €
2010-2-PIB	Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Printed Circuit Board	253,15 €
2010-2-PIB-8I	Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Printed Circuit Board 8 inputs	135,97 €
2010-2-PIB-8I&O	Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Printed Circuit Board 8 inputs / 8 outputs	230,12 €
2010-2-PIB-8O	Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Printed Circuit Board 8 outputs	156,89 €
2010-2-PRT	Addressable Fire Panel Accessory - Printer - Internal	417,35 €
2010-2-PRT-3P	Addressable Fire Panel Accessory - Printer Paper - 3 Rolls	37,55 €
2010-2-PS-40	Addressable Fire Panel Component - Power Supply Unit - 4A	148,05 €
2010-2-PS-C2	Addressable Fire Panel Component - Cable mains pluggable	18,24 €
2010-2-PS-C2-S	Addressable Fire Panel Component - Cable mains pluggable small cabinet	18,24 €
2010-2SW-FS	Licencia de servidor para aplicación móvil App Fire-2 Mobile, comunicará con paneles con Firmware 3.0 o superior.	100,54 €
2010-2T-FM	Embellecador para semi-empotrar centrales analógicas 2X, caja grande. Dimensiones: 595x488mmx62mm.	167,34 €
2010-2T-FM-S	Embellecador para semi-empotrar centrales analógicas 2X, caja pequeña.	155,57 €
2010-2-USB-C30	Addressable Fire Panel Accessory - Cable USB A to B - 3 meter	31,14 €
2010-C-CEG	Tapa protectora para orificios pasacables en centrales de la serie 2010. (Pack de 20 unidades).	16,42 €
2010-CK	Fire Panel Component - Key and Lock - Cabinet	30,05 €
2010-DL-AJ	(Box of 10) Fire Panel Component - Domed Label - AJAX	87,34 €
2010-DL-CH	(Box of 10) Fire Panel Component - Domed Label - Chubb	90,69 €
2010-DL-KFP	(Box of 10) Fire Panel Component - Domed Label - Kilsen	28,54 €
2010-FS	Fire Panel Component - EN54-13 Fault Supervision Board	13,97 €
2010-PS-40MC	Fire Panel Component - Power Supply - 4 Amp Mains Cover (Pack of 10)	16,54 €
2010-SK	Fire Panel Component - Key and Lock (Scandinavian)	37,55 €
3000-026	Detector adicional Emisor/Receptor para la barrera 3000-115 configurable de 5 a 100m.	3.734,42 €
3000-115	Barrera emisora/receptora configurable desde 5 a 100m. para ambientes que requieran detectores intrínsecamente seguros. Unidad de transmisor y receptor independiente (Certificado Exd). Permite 2 detectores por controlador de sistema (Detectores adicionales: 3000-026). Relés independientes de incendios y fallos por detector. Alineación laser integrada. Bajo consumo de corriente. Conexión de dos hilos entre controlador y receptor. Controlador remoto con pantalla LCD. Sensibilidad y retardos configurables. Compensación de la contaminación por polvo y movimiento del edificio disponible. Tecnología de cancelación de luz ajustable. Cumple con ATEX, IECEx, EN54: 12, VdS.	3.951,59 €
9-10900	Tubería de 27mm, color rojo, 3 metros.	10,01 €
9-10905	Codo de 45º para tubería de 27mm.	1,84 €
9-10906	Codo de 90º para tubería de 27mm.	5,44 €
9-10908	Unión recta para tuberías de 27 mm.	0,94 €
9-10909	Unión en T para tuberías de 27 mm.	4,59 €
9-10913	Bulkhead Sampling Point	20,58 €
9-10915	Unión directa de 27 mm con rosca.	5,51 €
9-10919	Patress Sampling Point	23,24 €
9-10921	Discrete Sampling Point Assembly	30,76 €
9-10922	End Cap Adapter	12,13 €
9-10925	Punto de muestreo de tipo capilar montaje en superficie, con unión en T para tubo de 27mm. Longitud 1 metro.	30,76 €
9-10927	Tapón final de tubería de 27mm.	1,28 €
9-10928	Punto de muestreo de tipo capilar empotrado, con unión en T para tubo de 27mm. Longitud 1 metro.	39,10 €
9-10931	Adaptador de tubería de 27mm a 25mm. Color rojo. Tipo hembra-hembra.	1,28 €
9-10933	Hole repair saddle	3,33 €
9-10936-25	Grapa de sujeción para tubería con peana. Montaje para techo o pared. 25 unidades.	415,01 €
9-10943	Standard Sampling Point	24,44 €
9-10944	90Deg Patress Sampling Point	27,24 €
9-10945	Standard Sampling Point Assembly - removable	40,29 €
9-10946	Adaptador de tubería de 27mm a 25mm. Color rojo. Tipo hembra-macho.	6,72 €
9-10947	90Deg Patress Sampling Point assembly	41,07 €
9-10950	ABS Cement 250ml	16,35 €
9-10951	Pipe Cleaner 500ml	16,35 €
9-10952	Adaptador de tubería de 25mm a 27mm. Color rojo. Tipo hembra-macho.	6,72 €
9-10954-100	Grapa de sujeción para tubería. Montaje para techo o pared. 100 unidades.	130,71 €
9-10954-25	Grapa de sujeción para tubería. Montaje para techo o pared. 25 unidades.	32,69 €
9-10960	Pegatinas para marcar el agujero de muestreo. Rollo de 100 pegatinas.	10,45 €
9-10965	Manga reductora para conectar tuberías de 25mm a la entrada de aspiración de LaserSense.	1,68 €
9-10973-25	Tuerca de conexión de 6mm. 25 unidades.	51,89 €
9-10974	Canal de condensación.	49,06 €
9-10975	Collar de tubería intumescente para sectores de incendio. 25-32mm.	55,51 €
9-10976	Válvula de deriva para tareas de mantenimiento.	106,72 €
9-10978	Válvula de comprobación para tareas de mantenimiento. 3/4".	74,51 €
9-10980	Válvula de desconexión del detector para tareas de mantenimiento. 3/4".	69,00 €
9-30051	Herramienta de test para equipos de detección de humo por aspiración.	1.104,17 €
9-30058	Fan for LaserSense HSSD2	156,03 €
9-30250	Software gráfico para red SenseNet de detectores LaserSense de aspiración de humo. Permite el control y monitorización de hasta 127 detectores en un bus. Indicaciones en tiempo real. 4 niveles de protección de acceso. Diagnósticos completos. Histórico de eventos. Incorpora mochila para validación.	1.506,20 €
9-30422	Calefactor de aire para equipos de aspiración LaserSense.	1.131,75 €
9-30430	Apollo APIC	348,79 €

9-30437	ZP-LSI-1	348,79 €
9-30689	Lock and key for LaserSense HSSD2	27,16 €
9-30690	FHSD8220 main PCB	1.204,54 €
9-30695	Flow sensor for LaserSense HSSD2	493,07 €
9-30697	FHSD8200 main PCB	1.541,55 €
9-30698	Detector head for LaserSense HSSD2	2.462,49 €
9-30699N-P	(6Pck)Spare-ModuLaser,HSSD2 Filter	220,11 €
9-30720	FHSD8510	288,71 €
9-30730	FHSD8520	655,33 €
9-30755	Filtro de recambio para los detectores LaserSense Nano/25/100.	27,16 €
AA-0100	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	737,29 €
AA-0500	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	3.520,15 €
AACU-EOL	Alarmline II Analogue LHD Part – EOL Module	103,60 €
AACULP	Unidad de control para configurar cables sensor analógicos. Permite monitorizar y configurar los rangos de temperatura de los cables de la familia AA.Se establecen dos parametros de temperatura: pre-alarma y alarma. Configurable mediante PC.	1.053,29 €
AACU-PCC	Software de configuración con cable USB, para configurar AACULP	110,00 €
AACUSP	Unidad de control para configurar cables sensor analógicos. Permite monitorizar y configurar los rangos de temperatura de los cables de la familia AA.Se establecen dos parametros de temperatura: pre-alarma y alarma. Configurable directamente a través de la unidad de control.	1.302,74 €
AAI-0100	Alarmline II Analogue LHD interconnecting cable, 100m	300,63 €
AAN-0100	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 100 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	886,97 €
AAN-0500	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 500 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	4.213,10 €
AAP-0100	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 100 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	859,27 €
AAP-0500	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 500 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	4.074,52 €
AASS-0100	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	2.328,30 €
AASS-0500	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 500 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	11.059,38 €
AASSN-0100	Cable sensor térmico analógico. bobina de 100 m. Recubrimiento Nylon y acero inoxidable. Mayor protección mecánica y química para cables que puedan sufrir daños físicos.	2.550,04 €
AASSN-0500	Cable sensor térmico analógico. Bobina de 500 m. Recubrimiento Nylon y acero inoxidable. Mayor protección mecánica y química para cables que puedan sufrir daños físicos.	12.112,63 €
AB360	Campana de alarma de acero de 6" de bajo consumo a 24Vcc / 20 mA para interior, color rojo. Potencia acústica máxima de 95 dB. IP21C. Dimensiones: Ø150x64mm. Temperatura trabajo: -10°C a 55°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).	43,26 €
AB380E	8" Fire bell - Outdoor	143,01 €
ACA-B706-025	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de 7, brazo de 60 mm. Fabricado en zintec (pack 25 ud.)	129,92 €
ACA-B706-100	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de 7, brazo de 60 mm. Fabricado en zintec (pack 100 ud.)	415,78 €
ACA-B706SS-025	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de 7, brazo de 60 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	180,80 €
ACA-B706SS-100	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de 7, brazo de 60 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	578,47 €
ACA-BI20-025	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de I, brazo de 200 mm. Fabricado en zintec (pack 25 ud.)	129,90 €
ACA-BI20-100	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de I, brazo de 200 mm. Fabricado en zintec (pack 100 ud.)	415,78 €
ACA-BI20SS-025	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de I, brazo de 200 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	233,85 €
ACA-BI20SS-100	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de I, brazo de 200 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	748,37 €
ACA-BL05-025	Accesorio cable sensor. Soporte doble en forma de L, brazo de 50 mm. Fabricado en zintec (pack 25 ud.)	71,91 €
ACA-BL05-100	Accesorio cable sensor. Soporte doble en forma de L, brazo de 50 mm. Fabricado en zintec (pack 100 ud.)	230,02 €
ACA-BL05SS-025	Accesorio cable sensor. Soporte doble en forma de L, brazo de 50 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	103,24 €
ACA-BL05SS-100	Accesorio cable sensor. Soporte doble en forma de L, brazo de 50 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	330,26 €
ACA-BL10-025	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 100 mm. Fabricado en zintec (pack 25 ud.)	77,44 €
ACA-BL10-100	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 100 mm. Fabricado en zintec (pack 100 ud.)	247,69 €
ACA-BL10SS-025	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 100 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	108,77 €
ACA-BL10SS-100	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 100 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	347,95 €
ACA-BL20-025	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 200 mm. Fabricado en zintec (pack 25 ud.)	170,84 €
ACA-BL20-100	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 200 mm. Fabricado en zintec (pack 100 ud.)	546,66 €
ACA-BL20SS-025	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 200 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	252,61 €
ACA-BL20SS-100	Accesorio cable sensor. Soporte doble pasador, en forma de L, brazo de 200 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	808,45 €
ACA-BU06-025	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de U, brazo de 60 mm. Fabricado en zintec (pack 25 ud.)	99,60 €
ACA-BU06-100	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de U, brazo de 60 mm. Fabricado en zintec (pack 100 ud.)	318,78 €
ACA-BU06SS-025	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de U, brazo de 60 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	138,59 €
ACA-BU06SS-100	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de U, brazo de 60 mm. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	443,47 €
ACA-BVSS-025	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de V. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	377,98 €
ACA-BVSS-100	Accesorio cable sensor. Soporte en forma de V. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	755,95 €

ACA-CE02-025	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 2-3mm (pack 25 ud.)	110,00 €
ACA-CE02-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16") w/ Sleeve	123,80 €
ACA-CE02-100	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 2-3mm (pack 100 ud.)	351,97 €
ACA-CE02-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16") w/ Sleeve	396,01 €
ACA-CE03-025	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 3-8mm (pack 25 ud.)	88,85 €
ACA-CE03-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16") w/ Sleeve	93,94 €
ACA-CE03-100	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 3-8mm (pack 100 ud.)	284,31 €
ACA-CE03-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16") w/ Sleeve	300,56 €
ACA-CE08-025	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 8-14mm (pack 25 ud.)	80,89 €
ACA-CE08-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16") w/ Sleeve	87,18 €
ACA-CE08-100	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 8-14mm (pack 100 ud.)	258,70 €
ACA-CE08-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16") w/ Sleeve	278,79 €
ACA-CE14-025	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 14-20mm (pack 25 ud.)	64,62 €
ACA-CE14-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16") w/ Sleeve	81,13 €
ACA-CE14-100	Accesorio cable sensor. Clip metalico con sujeción tipo grapa. 14-20mm (pack 100 ud.)	207,90 €
ACA-CE14-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16") w/ Sleeve	260,55 €
ACA-CP-025	Accesorio cable sensor. Clip en forma de P. Fabricado en zintec (pack 25 ud.)	34,41 €
ACA-CP-100	Accesorio cable sensor. Clip en forma de P. Fabricado en zintec (pack 100 ud.)	110,00 €
ACA-CPSS-025	Accesorio cable sensor. Clip en forma de P. Fabricado en acero inoxidable (pack 25 ud.)	65,00 €
ACA-CPSS-100	Accesorio cable sensor. Clip en forma de P. Fabricado en acero inoxidable (pack 100 ud.)	237,11 €
ACA-CT-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "T"	25,93 €
ACA-CT-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "T"	87,07 €
ACA-JBW	LHD Juntion Box, IP65/66 w/ Cable Glands & Terminals	131,99 €
ACA-RS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Silicone Sleeve	21,72 €
ACA-RS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Silicone Sleeve	69,31 €
ACA-TW11W-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 110°C (230°F)	5,11 €
ACA-TW11W-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 110°C (230°F)	16,29 €
ACA-TW17-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 170°C (338°F)	106,30 €
ACA-TW17-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 170°C (338°F)	340,08 €
ACA-TWSS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap (Stainless Steel)	55,01 €
ACA-TWSS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap (Stainless Steel)	175,99 €
ACA-TWT	LHD Stainless Steel Tie Wrap Tool	1.100,57 €
AD105-0100	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina 100 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	935,66 €
AD105-0500	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina 500 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	4.678,18 €
AD105-1000	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina 1.000 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	9.356,40 €
AD105N-0100	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina 100 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	1.100,78 €
AD105N-0500	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina 500 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	5.503,76 €
AD105N-1000	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina 1.000 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	11.007,49 €
AD105P-0100	able sensor térmico digital 105°. Bobina 100 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	1.210,82 €
AD105P-0500	able sensor térmico digital 105°. Bobina 500 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	6.054,12 €
AD105P-1000	able sensor térmico digital 105°. Bobina 1.000 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	12.108,25 €
AD105SS-0100	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	1.513,53 €
AD105SS-0500	Cable sensor térmico digital 105°. Bobina de 500 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	7.567,67 €
AD185N-0100	Cable sensor térmico digital 185°. Bobina de 100 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	1.425,74 €
AD185N-0500	Cable sensor térmico digital 185°. Bobina de 500 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	7.128,65 €
AD185N-1000	Cable sensor térmico digital 185°. Bobina de 1.000 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	14.257,31 €
AD185SS-0100	Cable sensor térmico digital 185°. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	1.782,20 €
AD185SS-0500	Cable sensor térmico digital 185°. Bobina de 500 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	8.910,86 €
AD68-0100	Cable sensor térmico digital 68°. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	592,33 €
AD68-0500	Cable sensor térmico digital 68°. Bobina de 500 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	2.961,53 €
AD68-1000	Cable sensor térmico digital 68°. Bobina de 1.000 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	5.923,03 €
AD68N-0100	Cable sensor térmico digital 68°. Bobina de 100 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	696,83 €
AD68N-0500	Cable sensor térmico digital 68°. Bobina de 500 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	3.484,13 €
AD68N-1000	Cable sensor térmico digital 68°. Bobina de 1.000 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	6.968,28 €

AD68P-0100	Cable sensor térmico digital 68º. Bobina de 100 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	766,50 €
AD68P-0500	Cable sensor térmico digital 68º. Bobina de 500 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	3.832,56 €
AD68P-1000	Cable sensor térmico digital 68º. Bobina de 1.000 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	7.665,11 €
AD68SS-0100	Cable sensor térmico digital 68º. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	958,17 €
AD68SS-0500	Cable sensor térmico digital 68º. Bobina de 500 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	4.790,70 €
AD88-0100	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	592,33 €
AD88-0500	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 500 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	2.961,53 €
AD88-1000	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 1.000 m. Recubrimiento PVC. Para interiores.	5.923,03 €
AD88N-0100	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 100 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	696,83 €
AD88N-0500	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 500 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	3.484,13 €
AD88N-1000	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 1.000 m. Recubrimiento Nylon. Para exteriores donde puede estar expuesto a la luz solar e incluso a algunos productos químicos.	6.968,28 €
AD88P-0100	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 100 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	766,50 €
AD88P-0500	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 500 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	3.832,56 €
AD88P-1000	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 1.000 m. Recubrimiento Polipropileno. Mayor protección en ambientes cáusticos.	7.665,11 €
AD88SS-0100	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 100 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	958,17 €
AD88SS-0500	Cable sensor térmico digital 88º. Bobina de 500 m. Recubrimiento PVC y acero inoxidable. Mayor protección mecánica para cables que puedan sufrir daños físicos.	4.790,70 €
ADLCU-2	Alarmline II Digital LHD Dual Zone Control Unit	754,36 €
ADP-ESPA-U	ESPA paging interface module for ESPA4.4.4 protocol	533,55 €
ADP-N3E-ESPA	ESPA - Interface	583,60 €
ADP-N3E-U	Addressable Fire Panel Accessory - System 3000 - Network Printed Circuit Board RS485 isolated (Master)	433,33 €
ADP-N3S	Addressable Fire Panel Accessory - System 3000 - Network Printed Circuit Board RS485 isolated (Slave)	570,79 €
ADP-NB	Redundancy Adapter for FAT2002	429,10 €
AS262N	Panel Mount Sounder, Red, w/ Tone Select Switch & Volume Control	23,58 €
AS363	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 4-41mA para interior, color rojo. 32 tonos. Potencia acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensiones: 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).	33,02 €
AS363M	Fire Sounder, Multi Tone, Shallow base, Mains Powered, RED	69,06 €
AS363W	Fire Sounder, Multi Tone, Shallow base, WHITE	33,02 €
AS364	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 4-41mA para exterior. Cristal rojo y base roja. 32 tonos. Potencia acústica de 94 a 106dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 104Øx100mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).	35,56 €
AS364M	Fire Sounder, Multi Tone, Deep Base, Mains Powered, RED	69,06 €
AS364W	Fire Sounder, Multi Tone, Deep Base, WHITE	35,56 €
AS366	Sounder /w Visual Indicator, Multi Tone, Shallow Base	87,89 €
AS367	Sounder /w Visual Indicator, Multi Tone, Deep Base	93,75 €
AS36RIM	Sounder Beacon Rim w/ Fire text	17,46 €
AS36RIM-09	Letrero de color rojo para sirena de incendio con el texto "FUEGO" en policarbonato de alta resistencia. Peso: 0,15kg. Dimensiones: 278x98x43mm. NO INCLUYE SIRENA.	17,46 €
AS372	Sirena de alarma intrínsecamente segura a 24Vcc / 25mA de color rojo. Potencia acústica máxima: 100dB. IP65. Dimensiones: 89x99mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).	324,29 €
AS374	Sirena antideflagrante de alarma a 24Vcc / 250mA, color rojo. 32 tonos. Potencia acústica máxima de 117dB. IP67. Dimensiones: 181Øx262mm. Temperatura trabajo: -50°C a 55°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).	1.044,41 €
AS376	Fire Sounder, Multi-tone, High Output, RED	156,12 €
ASC366	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en techo, color rojo, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx94mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,11 €
ASC366W	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en techo, color blanco, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx94mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,11 €
ASC367	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en techo, color rojo, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,13 €
ASC367W	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en techo, color blanco, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,13 €
ASW366	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en pared, color rojo, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx100mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,11 €

ASW366W	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-41mA para interior con montaje en pared, color blanco, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP21. Dimensiones: 100Øx100mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,11 €
ASW367	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en pared, color rojo, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,13 €
ASW367W	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 5.1-40mA para exterior con montaje en pared, color rojo, con lámpara lanzadestellos de color rojo. 32 tonos. Potencia acústica: 85 a 97dB. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones: 97,5Øx117mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 3 y 23).	106,13 €
ASW377	Sirena de alarma de policarbonato a 24Vcc / 10-50mA para exterior en pared, color rojo, con lámpara lanzadestellos. 64 tonos. Potencia acústica de 104 a 116 dB. IP66. Dimensiones: 166x189x149,5mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3 y 23).	291,48 €
ATS8600	Software de gestión para la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. Plataforma gráfica que permite realizar la gestión y el control de CCTV, intrusión (ATS master y ATS Advanced), control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las alarmas y su verificación mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 2 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección de incendios.	1.196,71 €
ATS8605	Software para ampliar licencias del ATS8600. Este software es imprescindible si deseamos ampliar las licencias de incendio, intrusión o CCTV.	404,12 €
ATS8610	Software de gestión para la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. Plataforma gráfica que permite realizar la gestión y el control de CCTV, intrusión (ATS master y ATS Advanced), control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las alarmas y su verificación mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 25 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección de incendios.	5.099,01 €
ATS8611	Migración de ATS8600 a ATS8610.	3.902,32 €
ATS8640	Upgrade for increasing number of drivers (any type). Upgrade to Enterprise Package (ATS8610+ATS8640)	404,12 €
ATS8641	Additional driver – Intrusion (Advisor Advanced)	484,95 €
ATS8642	Additional driver – Intrusion / Access (Advisor Master)	666,80 €
ATS8643	Additional driver – Video	505,16 €
ATS8644	Additional driver – Fire FP1200/ FP2000	505,16 €
ATS8645	Additional driver – Fire: 2010-2 platform: Kilsen, Ziton, Aritech	505,16 €
ATS8647	Additional driver – FlexZone (Perimeter detection system)	579,92 €
ATS8648	Additional driver – Intrusion / Access (Verex)	83,85 €
ATS8651	Additional driver – Intrusion (Advisor Advanced)	484,95 €
ATS8652	Additional driver – Intrusion / Access (Advisor Master)	666,80 €
ATS8690	Advisor Management Starter edition annual upgrade	837,70 €
ATS8691	Advisor Management Business edition annual upgrade	3.570,36 €
ATS8692	Service Upgrade for ATS8640 (including upgrade for ATS8640)	3.829,05 €
ATS8693	Service Upgrade for ATS8605 (Including upgrade for ATS8605)	1.040,62 €
BATT-BOX-65	Caja externa de baterías para su uso con la fuente de alimentación STX2410-E, incorpora cableado. Admite baterías de hasta 65A. Dimensiones: 465 x 534 x 270 mm. Certificada según EN54-4.	344,86 €
BS127N	Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensiones: 151x65x94mm. Peso: 2,678Kg.	22,32 €
BS127N-A	Sealed Lead-Acid Battery - 12V 7.2Ah	22,32 €
CB001	Bolsa para transporte de equipo de pruebas.	214,88 €
CF2CR08	Fire Cable 2 core. 0.8 mm - 500m	292,17 €
CF2CR10	Fire Cable 2 core, 1.0 mm - 500m	829,80 €
CF2CR15	Fire Cable 2 core, 1.5 mm - 500m	1.143,42 €
CF4CR08	Fire Cable 4 core, 0.8 mm - 500m	601,61 €
CR255	Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas de dos hojas con retenedores.	27,27 €
DCD-1E-IS(WHT)	Detector convencional intrínsecamente seguro con rango de temperatura de funcionamiento EEX1A11CT5 (55C). Precisa zócalo YBN-R/4IS(WHT). Certificados DoP y CE.	115,53 €
DM700B03-KITR	MCP BLUE, EXTINGUISHING HOLD, Push Button, Surface Mount w/ Protection Cover - ENGLISH	34,53 €
DM700B09-KITR	MCP BLUE, PAUSA EMERGENCIA, Push Button, Surface Mount w/ Protection Cover - SPANISH	34,53 €
DM700KB-N	MCP BLUE 2-Pos. Key Switch, Surface Mount	49,09 €
DM700K-N	MCP RED, 2-Pos. Key Switch, Surface Mount	49,09 €
DM700KY-N	MCP YELLOW 2-Pos. Key Switch, Surface Mount, EXTINGUISHANT ABORT	49,07 €
DM711	(10 Pack) EN54 Universal Glass ARITECH	11,25 €
DM715	Cristal de recambio. Se suministra en paquetes de 10 unidades.	11,25 €
DM783	Marco negro para empotrar los pulsadores manuales para los pulsadores analógicos DM2010 y KAL455 o para pulsador convencional serie DMN700.	3,66 €
DM788	Zócalo base para la conexión en montajes de superficie, sin terminales. Permite la entrada de 1 a 4 tubos de hasta 20mm, material ABS, color rojo.	3,08 €
DM788B	Surface Mounting Box without Connectors, BLUE	4,82 €
DM788GR	Zócalo base para la conexión en montajes de superficie, sin terminales para pulsador DMN700G. Permite la entrada de 1 a 4 tubos de hasta 20 mm, material ABS, color verde.	4,82 €
DM788O	Surface Mounting Box without Connectors, ORANGE	4,82 €
DM788W	Surface Mounting Box without Connectors, WHITE	4,82 €
DM788Y	Surface Mounting Box without Connectors, YELLOW	5,05 €
DM790	Zócalo base para la conexión en montajes empotrados para los pulsadores analógico DM2010 y KAL455 o para pulsador convencional serie DMN700, permite realizar el conexionado sin perder la continuidad del lazo, contactos de acero inoxidable, material ABS, color rojo, adaptable a los cajetines estándar de 60mm. Con conectores.	14,58 €
DM795	Flush Mount Cradle w/ Connectors & Fork Grips	21,69 €
DM796	Keyguard w/ Micro Switch	63,70 €

DM797	Replacement Set 4 pieces window for DM796	30,72 €
DM800KEY	Replacement Key for DM860/950 Series MCPs	4,65 €
DM860	MCP RED, Fire Brigade, GERMAN	49,67 €
DM860B	MCP BLUE, House Alarm, GERMAN	67,18 €
DM861-0	MCP YELLOW, Gas Extinguishing Release, 100 ohm, ENGLISH, DUTCH & FRENCH	58,76 €
DM861-4	Pulsador de disparo de extinción amarillo, para montaje en superficie con llave de prueba. Carcasa de aluminio. Incluye resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. IP43. Dimensiones: 125x125x34mm. Certificado: CPR (EN12094).	58,76 €
DM862-0	MCP BLUE, Gas Extinguishing Hold, 100 ohm, ENGLISH, DUTCH & FRENCH	59,76 €
DM862-4	Pulsador de interrupción de emergencia de extinción azul, para montaje en superficie con llave de prueba. Carcasa de aluminio. Incluye resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. IP43. Dimensiones: 125x125x34mm. Certificado: CPR (EN12094).	59,76 €
DM863-0	MCP (WHITE), Gas Extinguishing Abort, 100 ohm, ENGLISH, DUTCH & FRENCH	58,76 €
DM863-4	Pulsador de paro de extinción blanco, para montaje en superficie con llave de prueba. Carcasa de aluminio. Incluye resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. IP43. Dimensiones: 125x125x34mm. Certificado: CPR (EN12094).	58,76 €
DM865	MCP RED, Manual Fire Alarm, 100 ohm	58,76 €
DM867R	Waterproof Kit for DM860 Series Conventional RED MCP's	49,04 €
DM880	880 Series Conventional MCP - RED	48,27 €
DM880B	880 Series Conventional MCP - BLUE - House Alarm, GERMAN	48,27 €
DMN700B	MCP BLUE, Free Contact, Flush Mount w/ Glass	15,52 €
DMN700E	MCP RED, 560 ohm and Free Contact, Outdoor, Surface Mount w/ Glass	119,55 €
DMN700E100	Pulsador manual de alarma de superficie, para montaje en exterior, IP67, con caja roja. Cristal DM715 y resistencia de 100 Ohm incluidos. Compatible con centrales 1X. Dimensiones: 98x94x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	120,64 €
DMN700E-IS	Pulsador manual de alarma intrínsecamente seguro con llave de prueba, cristal incluido (DM715), IP67, color rojo. Incorpora resistencia de 560 Ohm. Dimensiones: 98x94x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	152,43 €
DMN700-EVAC	MCP RED, EVACUATION, Free Contact, Flush Mount w/ Glass	13,38 €
DMN700G	Pulsador de emergencia verde, para montaje en superficie con llave de prueba. Incluye cristal DM715. Contactos libres de tensión (C, NC, NA). Precisa DM788GR y resistencia en serie de 100 Ohm - 2W. Dimensiones: 92x115x59mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	15,52 €
DMN700GE	MCP GREEN, Free Contact, Outdoor, Surface Mount w/ Glass	138,11 €
DMN700L	Pulsador rearmable de alarma, con llave de prueba, montaje de empotrado, de color rojo. Incluye cristal DM715, base de montaje no incluida (DM788 o DM790), resistencia de 560 Ohm y LED indicador de alarma. Compatible con centrales 2X (a través de IU2055C). Dimensiones: 89x88x58mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	16,29 €
DMN700LB	MCP BLUE, 560 ohm and Free Contact, Flush Mount w/ Glass and LED	17,03 €
DMN700-ONTR	MCP RED, Double-pole Free Contact, Flush Mount w/ Glass	32,81 €
DMN700R	Pulsador rearmable de alarma, con llave de prueba, montaje de superficie, de color rojo. Incluye cristal DM715, base de montaje en superficie DM788 y resistencia de 560 Ohm. Compatible con centrales 2X (a través de IU2055C). Dimensiones: 89x88x58mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	13,07 €
DMN700R06-KIT	MCP RED, 560 ohm and Free Contact, Surface Mount w/ Glass and Cover - SWEDISH version	19,85 €
DMN700R100-KIT	Pulsador rearmable de alarma, con llave de prueba, montaje de superficie, de color rojo. Incluye plástico rearmable DMN800, base de montaje en superficie DM788 y resistencia de 100 Ohm. Compatible con centrales 1X. Dimensiones: 89x88x58mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	16,94 €
DMN700R470	MCP RED, 470 ohm and Free Contact, Flush Mount w/ Glass	13,11 €
DMN700-SW	MCP RED, Free Contact, Flush Mount w/ Glass	13,07 €
DMN700W	MCP WHITE, Free Contact, Flush Mount w/ Glass	15,52 €
DMN700W03-KITR	MCP WHITE, EXTINGUISHING ABORT, Free Contact, Surface Mount, resettable w/ Protection Cover - ENGLISH	25,00 €
DMN700W09-KITR	MCP WHITE, PARO DE EXTINCION, Free Contact, Surface Mount, resettable w/ Protection Cover - SPANISH	25,00 €
DMN700Y	MCP YELLOW, Free Contact, Flush Mount w/ Glass	15,52 €
DMN700Y03-KITR	MCP YELLOW, EXTINGUISHING RELEASE, Free Contact, Surface Mount, resettable w/ Protection Cover - ENGLISH	25,00 €
DMN700Y09-KITR	MCP YELLOW, DISPARO MANUAL, Free Contact, Surface Mount, resettable w/ Protection Cover - SPANISH	25,00 €
DMN702G	MCP GREEN, Double-pole Free Contact, Surface Mount w/ Glass	47,58 €
DMN782	Tapa basculante de protección de plástico para pulsadores analógicos KAL455 y DM2010 y pulsador convencional serie DMN700.	3,46 €
DMN78206	SWEDISH Hinge Cover	3,46 €
DMN784	(10 Pack) MCP Test Key	6,34 €
DMN787	Surface Mounting Box w/ Earth Connector - RED	4,23 €
DMN787G	Surface Mounting Box w/ Earth Connector - GREEN	5,99 €
DMN787Y	Surface Mounting Box w/ Earth Connector - YELLOW	5,99 €
DMN789	20 Pluggable Connectors for MCPs	75,18 €
DMN793	Functional Marking Sticker - Red w/ Burning House (48 Labels)	39,06 €
DMN798	Breakable Seals (5 Pack)	10,74 €
DMN800	Sustituto de plástico para cristales, para pulsador analógico KAL455, pulsador analógico DM2010, y pulsador convencional serie DMN700, con las mismas inscripciones. Permite resetearlo después de su activación sin los problemas y cortes de sustituir el cristal.	1,86 €
DT650L	Linear Heat Cable Conventional Controller	805,95 €
EOL-EXT	NK703/6, FEC403/6 and FEC403EN Extinguishing end-of-line Module	79,81 €
ESTR010	Replacement Rubber Rim for Cup Dispenser	38,51 €
ET010	Elemento telescópico de 1,26m extensible a 4,5m. de fibra de vidrio.	578,91 €
ET011	Elemento de prolongación de 1,2 m. de fibra de vidrio.	120,81 €
FA340Y	Xenon Beacon, WHITE Base, Yellow Lens	22,57 €
FA350WY	LED Beacon, WHITE Shallow Base, YELLOW Lens	40,39 €
FA360B	2J Xenon Beacon, RED Shallow Base, Blue Lens	42,45 €

FA370	Piloto intrínsecamente seguro a 24Vcc / 48mA. Cristal rojo y base roja. IP65. Dimensiones: 89x85mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	670,68 €
FAC350	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para interior en techo. Flash y base rojos. IP21. Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAC350C	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para interior en pared. Flash blanco y base roja. IP21. Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAC355	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para exterior/interior en techo. Flash y base rojos. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAC355W	LED Beacon, WHITE, deep base, ceiling mount, red flash	57,57 €
FAC355WC	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para exterior/interior en techo. Flash rojo y base blanca. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAW350	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para interior en pared. Flash y base rojos. IP21. Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAW350C	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para interior en pared. Flash blanco y base roja. IP21. Dimensiones 100Øx81mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAW355	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para exterior/interior en pared. Flash y base rojos. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAW355W	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para exterior/interior en pared. Flash rojo y base blanca. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FAW355WC	Piloto estroboscópico de alta resistencia a 24Vcc para exterior/interior en pared. Flash y base blancos. IP65. Base alta para tubo vista. Dimensiones 100Øx104mm. Temperatura trabajo: -25°C a 70°C. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 23).	57,57 €
FD310	Detector de humos por barrera de rayos infrarrojos con un alcance regulable de 5 a 120 m. Incluye emisor, receptor y unidad de control. Posibilidad de poder conectar un emisor recepto adicional. Alineamiento autoajustable. Sensibilidad programable. IP54. Requiere alimentación externa de 12 a 24Vcc consumo 14 mA. Temperatura trabajo: -20°C a 55°C. Certificados: CE, VDS y CPR (EN54 parte 12).	918,11 €
FD310H	Detector adicional Emisor/Receptor para la barrera FD310 configurable de 5 a 100m.	751,17 €
FD705RVDS	Detector de humos lineal de haz infrarrojo, por reflexión de la luz en un espejo, con una cobertura máxima de 5 hasta 50 x 15 metros. Requiere alimentación externa de 12 a 24 Vcc, consumo máximo 15mA. Certificados: CE, VDS y CPR (EN54 parte 12).	623,91 €
FD710RVDS	Detector de humos lineal de haz infrarrojo, por reflexión de la luz en un espejo, con una cobertura de 50 hasta 100 x 15 metros. Requiere alimentación externa de 12 a 24 Vcc, consumo máximo 15mA. Certificados: CE, VDS y CPR (EN54 parte 12).	739,36 €
FD805RH-N	Detector adicional para barrera de rayos infrarrojos con una cobertura máxima de 50 metros, para usar con FD805R-N o FD810R-N. Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 50mA. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. IP54. Dimensiones y peso del detector: 135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).	600,94 €
FD805R-N	Detector adicional con alcance máximo de 50 m para detector de humos lineal auto ajustable, FD805R-N o FD810R-N. Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 50mA. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. IP54. Dimensiones y peso del detector: 135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).	768,55 €
FD810RH-N	Detector adicional para barrera de rayos infrarrojos con una cobertura máxima de 100 metros, para usar con FD805R-N o FD810R-N. Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 50mA. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. IP54. Dimensiones y peso del detector: 135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).	755,42 €
FD810R-N	Detector adicional con alcance máximo de 100 m para detector de humos lineal auto ajustable, FD805R-N o FD810R-N. Alimentación a 24Vcc. Consumo máximo: 50mA. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. IP54. Dimensiones y peso del detector: 135x135x135mm. y 0,5Kg. Dimensiones y peso del reflector: 100x100x9,5mm y 0,07Kg. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 12).	931,33 €
FD-CH1	Anti-condensation heater for FD700, FD900, FD2700 and FDR-EZ series	337,27 €
FD-CH2	Anti-condensation heater for FD800 series	337,27 €
FD-CH3	Anti-condensation heater for FD310 series	337,27 €
FD-CH4	Anti-condensation heater for prisms (both 50m & 100m)	194,42 €
FDD710	Cámara para la instalación de detectores en conductos de ventilación. Compatible con los detectores convencionales y analógicos de UTC Fire & Security. IP54. No incluye detector ni zócalo. Longitud de la tubería de muestreo: 600mm. Dimensiones: 180x253x183mm.	136,74 €
FDD710E	Protección de acero galvanizado para evitar la formación de condensación para el detector de conducto FDD710. Dimensiones: 280x280mm.	306,99 €
FDD710LP	Tubería para el detector de conducto FDD710 de 1,5 metros de longitud para conductos de gran tamaño.	45,94 €
FDD710MB	Zócalo de montaje para conductos circulares o irregulares.	35,45 €
FDD710XLP	Extension Pipe for FDD710, 2.8m	81,44 €
FD-MB10	Suplemento de montaje para detectores de humos lineal de rayos infrarrojos para usar con series FD700, FD900, FD2700 y FDR-EZ. Puede montarse vertical o horizontal y permite un ajuste de 0 a 45°C.	154,56 €
FD-MB20	Suplemento de montaje para detectores de humos lineal de rayos infrarrojos para usar con serie FD800 y con suplementos FD-MB30 y FD-MB40. Puede montarse vertical o horizontal y permite un ajuste de 0 a 45°C.	171,70 €
FD-MB30	Placa de sujeción para 1 espejo reflector (OR2000), con opción para adaptar al suplemento de montaje FD-MB20.	90,13 €
FD-MB40	Placa de sujeción para 4 espejos reflectores (OR2000), con opción para adaptar al suplemento de montaje FD-MB20.	103,01 €
FD-MB50	Mounting bracket for use with FD310 heads	160,85 €
FE225-150	Soporte para montaje en pared o suelo para retenedores de la serie FE200. Longitud 150mm.	37,07 €
FE225-300	Soporte para montaje en pared o suelo para retenedores de la serie FE200. Longitud 300mm.	51,05 €

FE230	Retenedor electromagnético para montaje en superficie con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 110x85x38mm.	43,37 €
FE235	Retenedor electromagnético para montaje en superficie. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 55x55x33mm.	39,85 €
FE240	Retenedor electromagnético para montaje empotrado. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 85x85x35mm.	40,04 €
FE245	Retenedor electromagnético para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 70x70x65mm.	66,68 €
FE250	Retenedor electromagnético para montaje en suelo con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 128x95x91mm.	82,67 €
FE260-175	Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable y abatible a 175mm con 180º y 150mm con 90º. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 90x80x150mm con 90º o 90x80x175 con 180º.	81,23 €
FE260-325	Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable y abatible a 325mm con 180º y 300mm con 90º. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24Vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 90x80x325mm con 90º o 90x80x300 con 180º.	85,31 €
FE260-475	Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable y abatible a 475mm con 180º y 450mm con 90º. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 24vcc / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 90x80x475mm con 90º o 90x80x450 con 180º.	93,31 €
FE290	Retenedor electromagnético para montaje en suelo con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 400N. Alimentación: 230Vca / 67mA. Imán IP54, retenedor IP42. Placa de retención con rótula incluida. Protección de polaridad inversa. Dimensiones: 110x85x38mm.	63,54 €
FE527	Base cuadrada estándar de acero. Dimensiones: 55x18mm.	15,25 €
FE529	Base cuadrada estándar de acero. Eslabón giratorio de 120 grados. Dimensiones: 55x50mm.	20,77 €
FE535	Retenedor electromagnético para montaje en pared. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc. Consumo 62,5mA. IP30. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 o FE529). Protección de polaridad inversa. Dimensiones 50x30mm.	72,04 €
FE543	Retenedor electromagnético para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc. Consumo: 62,5mA. IP52. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 o FE529). Protección de polaridad inversa. Dimensiones 83x83x46mm.	72,81 €
FE550	Retenedor electromagnético para montaje en suelo / pared con pulsador de desbloqueo. Incluye PCB con diodo de protección. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc / 63mA. Imán IP65, Conexión IP20. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 o FE529). Protección de polaridad inversa. Dimensiones 121x86x120mm.	119,26 €
FE560	Retenedor electromagnético para montaje en pared con pulsador de desbloqueo. Soporte ajustable de 175mm. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc / 63mA. Consumo: 62,5mA. IP42. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 o FE529). Protección de polaridad inversa.	122,71 €
FE570	Retenedor electromagnético con tubo regulable general con pulsador de desbloqueo. Fuerza de retención: 490N. Alimentación: 24Vcc / 63mA. Consumo: 62,5mA. Protección IP: IP42. Certificado VDS. No incluye la base estándar de acero (FE527 o FE529). Protección de polaridad inversa.	158,69 €
FE581	Door Holder, Steel Square Base, IP65, VdS magnet	79,79 €
FE590	Door Magnet Wall Mount Explosion Proof	1.021,10 €
FEC403EN	Conventional Fire and Extinguishing Panel	965,92 €
FEC403ENMBC	FEC403EN Replacement PCA	740,95 €
FF703	Accesorio de pruebas para detectores ultravioletas e infrarrojos.	3.443,25 €
FF705	Brazo giratorio universal.	227,08 €
FF742	Detector de llama con sensor de doble infrarrojo (IR2). Cono de detección de 90º y distancia de detección hasta 45 metros. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 1 a 2,7um. Alimentación 14-28Vcc. Consumo: 20mA. Carcasa IP65 de aleación de zinc.	3.125,27 €
FF746	Detector de llama ATEX con sensor de doble infrarrojo (IR2). Cono de detección de 90º y distancia de detección hasta 45 metros. Carcasa IP66 resistente al fuego Eexd – IIC T6. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 1 a 2,7um. Alimentación 14-28Vcc. Consumo: 20mA.	3.577,13 €
FF747	Detector de llama con sensor de doble infrarrojo (IR2). Cono de detección de 90º y distancia de detección hasta 45 metros. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 1 a 2,7um. Alimentación 14-28Vcc. Consumo: 20mA. Carcasa IP66 resistente al fuego. ATEX Intrínsecamente seguro.	3.305,17 €
FF751	Detector de llama con doble tecnología sensores de infrarrojo (IR2) y ultravioletas (UV: 185 a 260 nm). Cono de detección de 90º y distancia de detección hasta 45 metros. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 1 a 2,7um. Alimentación 14-28Vcc. Consumo: 20mA. Carcasa IP65 de aleación de zinc.	3.380,49 €

FF756	Detector de llama con doble tecnología sensores de infrarrojo (IR2) y ultravioletas (UV: 185 a 260 nm). Cono de detección de 90º y distancia de detección hasta 45 metros. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 1 a 2,7µm. Alimentación 14-28Vcc. consumo: 20mA. Carcasa IP66 resistente al fuego. ATEX intrínsecamente seguro.	4.853,20 €
FF762	Detector de llama con sensor de triple infrarrojo (IR3). Cono de detección de 90º. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 0,75 a 2,7µm. Alimentación 14-30Vcc. Consumo: 20mA. Dimensiones: 108x142x82mm. Peso 2Kg. Carcasa IP65 de aleación de zinc.	3.225,68 €
FF766	Detector de llama ATEX con sensor de triple infrarrojo (IR3). Cono de detección de 90º. Carcasa IP66 resistente al fuego Eexd –IIC T6. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo cercano (1 a 2,7µm). Alimentación 14-30Vcc., consumo: 20mA. Dimensiones: 146x150x137 mm. temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Peso 2,5Kg.	3.826,07 €
FF767	Detector de llama con sensor de triple infrarrojo (IR3). Cono de detección de 90º. Bajo consumo (8mA). Incorpora salida de relé. Sensibilidad programable. Incorpora filtros y análisis mediante microprocesador para eliminación de falsas alarmas. Respuesta espectral en el infrarrojo: 0,75 a 2,7µm. Alimentación 14-30Vcc. Consumo: 20mA. Dimensiones: 108x142x82mm. Peso 2Kg. Carcasa IP66 resistente al fuego. ATEX Intrínsecamente seguro	3.468,36 €
FF-AP1	Air Purge for FF7x series	443,57 €
FF-AP2	Air Purge for FF7x Exd series	443,57 €
FG010	Elemento universal de extracción.	364,35 €
FGA101	STS/CKD - Handheld calibration keypad for the FGE/FGT100 series gas detectors	183,61 €
FGA102	ZMCAP - Adaptor for gas calibration	182,00 €
FHSD750	Filter Element Pack of ten - fine	43,01 €
FHSD754	Filter Element for FHSD751	131,38 €
FHSD756	Filter Element Pack of ten - coarse for FHSD752 & 753	43,01 €
FHSD789P	Replacement filter for FHSD788 - 4 pack	127,97 €
FHSD8015-09	Detector de humos por aspiración LaserSense Micra 10 con cámara láser para detección precoz. Rango dinámico de 0,0015% a 25% de oscurecimiento/metro. 1 entrada de tubería de hasta 50 m. máxima. Algoritmo ClassiFire para el ajuste dinámico de parámetros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). Tecnología LDD 3D3, para ajustes de suciedad en cámara láser. 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Número máximos de puntos de muestreo 10 en clase C, 6 en clase B y 2 en clase A. 2 salidas de relé (Alarma y Avería). Requiere alimentación a 24V (350mA). Tarjeta de entradas y salidas adicionales opcional. Dimensiones: 1145x220x85mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).	1.358,73 €
FHSD8025-02	LaserSense 25 - French	2.052,13 €
FHSD8025-09	Detector de humos por aspiración micra 25 con cámara láser para detección precoz. Rango de 0,0015% a 25% de oscurecimiento/metro. 1 entrada de tubería de hasta 50 m. Algoritmo ClassiFire para ajuste de parámetros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Hasta 10 puntos de muestreo. 2 salidas de relé (Fallo y Alarma). Indicadores de estado mediante ledes. Posibilidad de conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores, incorpora tarjeta de comunicación. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. Requiere alimentación a 24V (250mA). Dimensiones: 145x220x85mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).	2.052,13 €
FHSD8100-02	LaserSense 100 - French	2.836,61 €
FHSD8100-09	Detector de humos por aspiración micra 100 con cámara láser para detección precoz. Rango de 0,0015% a 25% de oscurecimiento/metro. 2 entradas de tubería de 50 m. cada una; opcional, una única tubería de 100 m. Algoritmo ClassiFire para ajuste de parámetros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Hasta 20 puntos de muestreo. 2 salidas de relé (Fallo y Alarma). Indicadores de estado mediante ledes. Posibilidad de conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores, incorpora tarjeta de comunicación. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. Requiere alimentación a 24V (400mA). Dimensiones: 300x220x85mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).	2.836,61 €
FHSD8200-02	LaserSense HSSD2 - French	4.022,71 €
FHSD8200-09	Detector de humos por aspiración HSSD2 con cámara láser para detección precoz. Rango de 0,0015% a 25% de oscurecimiento/metro. 4 entradas de tubería de 50 m. cada una; opcional, máximo una tubería de 100 m. hasta completar máximo de 200 m. Algoritmo ClassiFire para ajuste de parámetros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Hasta 20 puntos de muestreo por tubería. 3 entradas programables. 5 salidas de relé (Fallo, Pre-alarma, Alarma, Alarma2 y Aux). Indicadores de estado mediante ledes y LCD. Posibilidad de conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores. Incorpora tarjeta de comunicaciones. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. Requiere alimentación a 24V (450mA). Dimensiones: 427x372x95mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).	4.022,71 €
FHSD8210-02	LaserSense HSSD2 - m.dis - French	3.650,34 €
FHSD8210-09	Detector de humos por aspiración HSSD2 con cámara láser para detección precoz. Rango de 0,0015% a 25% de oscurecimiento/metro. 4 entradas de tubería de 50 m. cada una; opcional, máximo una tubería de 100 m. hasta completar máximo de 200 m. Algoritmo ClassiFire para dinámico de parámetros funcionales (suciedad, medio ambiente, etc). 4 niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma 1 y Alarma 2). Hasta 20 puntos de muestreo por tubería. 3 entradas programables. 5 Salidas de relé (Fallo, Pre-alarma, Alarma, Alarma2 y Aux). Indicadores de estado mediante ledes. Posibilidad de conexión en bus SenseNet hasta 127 detectores. Incorpora tarjeta de comunicación. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. Requiere alimentación a 24V (450mA). Dimensiones: 427x372x95mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).	3.650,34 €
FHSD8230-02	LaserSense CM - French	2.836,61 €

FHSD8230-09	Repetidor Command Module para red de detectores SenseNet, máximo 127 detectores. Incorpora tarjeta de comunicaciones y puerto serie programable para integración mediante mensajes de texto (TAP) o BACnet BMS. 5 Salidas de relé (Fallo, Pre-alarma, Alarma, Alarma2 y Aux). Indicadores de estado mediante ledes y LCD. Tarjeta opcional de entradas/salidas FHSD8511. Requiere alimentación a 24V (250mA). Dimensiones: 427x372x95mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 20).	2.836,61 €
FHSD8300	Modulaser Cabecera sin pantalla TFT. Capaz de controlar ocho cámaras de análisis laser FHSD8330. Dispone de indicadores led de averías y Alarma, también dispone de salidas de relé o APIC. Configurable mediante un PC con software remoto o mediante SenseNET con un Módulo de Comandos con pantalla FHSD8320. Requiere alimentación a 24V (250mA). Dimensiones: 110,5x113,5x300 mm. Certificados: CE y CPR (EN54-20).	1.464,63 €
FHSD8310	Modulaser Cabecera Estándar con pantalla TFT. Capaz de controlar ocho cámaras de análisis laser FHSD8330. Presenta una interfaz de usuario que consta de una pantalla a color TFT, botones de navegación y LED de estado. La configuración de este Módulo Cabecera Estándar con pantalla (y los módulos detectores asociados) se pueden realizar a través de la interfaz de usuario, a través de una PC con software remoto o mediante SenseNET con un Módulo de Comandos de pantalla FHSD8320. La pantalla a color TFT admite operaciones simples como cambiar las opciones de configuración a través de una estructura controlada por menú, pero también características avanzadas como ver la grabación de gráficos en formato gráfico. El Módulo Cabecera estándar de pantalla tiene dos puertos USB, un maestro y un esclavo. El maestro se utiliza para conectar una unidad de pen-drive, que a su vez se puede utilizar para almacenar la configuración, los registros de eventos o las grabaciones de gráficos, o para actualizar el firmware. Mientras que el esclavo USB se utiliza para la conexión de un PC. Requiere alimentación a 24V (250mA). Dimensiones: 110,5x113,5x300 mm. Certificados: CE y CPR (EN54-20).	1.647,71 €
FHSD8320	Modulaser: Módulo de Comandos con pantalla TFT color para crear una red de detectores FHSD8300 y FHSD8310, hasta un máximo de 127 equipos de aspiración. Es compatible con cualquier combinación de ModuLaser, así como de Micra y/o HSSD2. La configuración se puede realizar a través de la interfaz de usuario, o a través de una computadora con software remoto. Requiere alimentación a 24V (250mA). Dimensiones: 110,5x113,5x300 mm. Certificados: CE y CPR (EN54-20).	2.829,39 €
FHSD8330	ModuLaser Detector. Es la unidad de aspiración, precisa de 1 ud FHSD8300 (Módulo Cabecera sin pantalla) o FHSD8310 (Módulo Cabecera Estándar con pantalla TFT), para 1 a 8 ud de FHSD8330, comunicados a través de RS485, se puede conectar hasta 250 m de tubería de muestreo por módulo que aspira el aire desde el área protegida, lo analiza y determina si se debe activar una pre-alarma o alarma, Rango de sensibilidad de partículas 0.003 a 10 Microns, Rango de medida (%Obs/m) 0,0015 a 25%, Cuatro niveles de alarma (Aux, Pre-alarma, Alarma y Alarma 2). Cantidad de puntos de muestreo, Hasta 20 - Clase A, Hasta 40 - Clase B, Hasta 50 - Clase C. Según programa de cálculo PipeCaD. Tamaño de la entrada 25 O 27 MM. Requiere alimentación a 24V (950 mA). Dimensiones: 110,5x113,5x300 mm. Certificados: CE y CPR (EN54-20).	1.323,15 €
FP4KB-KEY	Keyboard Lock and Key for FP200/400/700 and NKB600 Series Control Panels	8,46 €
GBX2000	Barrera galvánica para detectores convencionales intrínsecamente seguros. Necesario para cada entrada en la zona intrínsecamente segura.	468,91 €
GBX370	Barrera galvánica especial para la sirena AS372 y los pilotos FA370.	468,91 €
GRP26-02	Illuminated warning sign - French	87,49 €
GRP26-09	Rótulo luminoso con tecnología de ledes a 24Vcc y un consumo de 70mA. Zumbador de 90dB. Fabricado en caja de plástico, viene con 3 insertables "EVACUAR EL ÁREA INMEDIATAMENTE", "ALARMA DE INCENDIO" y "EXTINCIÓN EN PROCESO". IP41C. Dimensiones: 305x115x40mm. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Certificado: EN54-3.	87,49 €
HA-2	Detector Elevator 4x1mm, 12 m Cable, 20 m Rope	159,84 €
IMT4CPU	IMT4CPU - main processor module for controlling IMT4 LED and I/O cards	588,57 €
IMT4IN	IMT4IN - IMT4 input card for 16 inputs	389,96 €
IMT4LED	LED controlling module for 64 LED	191,07 €
IMT4LED24	LED stripe module for 24 LED for installing in a case	113,75 €
IMT4LED32	LED stripe module for 32 LED for installing in a case	149,50 €
IMT4LEDK	LED controlling module for 64 LED with screw terminals	335,37 €
IMT4OUT	IMT4OUT - IMT4 output card for 16 outputs	452,35 €
IMT4PROC	IMT4Proc - slave processor module for controlling IMT4 LED cards	265,18 €
IMT4REL	IMT4REL - IMT4 relais card for 16 relais	522,54 €
IMT4UBEX	IMT4UBEX - IMT4 power supply enhancement from 2 IMT4REL needed	95,55 €
KAL21	Cable 2 x 1.5 mm Twisted RED-BLACK (100 m roll)	73,54 €
KAL21A	Cable 2 x 1.5 mm Twisted RED-BLACK w/ Shield (100 m roll)	108,12 €
KAL21B	Cable 2 x 2 x 1.5 mm Twisted RED-BLACK w/ Shield (100 m roll)	270,07 €
KAL455	Pulsador manual de alarma direccionable, con led indicador de estado y llave de prueba, conexionado terminales, posibilidades de montaje empotrado o superficie. Cristal (DM715) y accesorio de montaje superficial incluido, material ABS, color rojo. IP24. Dimensiones: 89x93x27,5mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	50,72 €
KAL455E	Pulsador manual de alarma direccionable de exterior, con led indicador de estado y llave de prueba, conexionado mediante terminales para montaje en superficie. Cristal (DM715) y accesorio de montaje superficial incluido, material ABS, color rojo. IP67. Dimensiones: 97,5x93x27,5mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 11).	169,66 €
KAL51	Cable rojo/negro de 2 x 1,5 mm. trenzado, de muy baja capacidad, libre de halógenos. Se suministra en rollos de 100 metros. Temperatura de trabajo: -20°C a 85°C.	91,72 €
KAL51A	Cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm. trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos. Se suministra en rollos de 100 metros. Temperatura de trabajo: -20°C a 85°C.	130,76 €
KAL51B	Cable manguera rojo/negro de 2 x (2 x 1,5) mm. trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos. Se suministra en rollos de 100 metros. Temperatura de trabajo: -20°C a 85°C.	287,02 €
KAL61A	Cable manguera rojo/negro de 2 x 1,5 mm. trenzado y apantallado, de muy baja capacidad, libre de halógenos y resistente al fuego RF90. Se suministra en rollos de 100 metros. Temperatura de trabajo: -20°C a 85°C.	294,99 €

KAL710	Módulo monitor de una zona para controlar hasta 20 detectores convencionales y/o 10 pulsadores o como entrada de señales NA. Discrimina pulsador y detector en display, discrimina la avería por corte o cortocircuito, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación de 24 Vcc. Consumo máximo 80mA. Incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).	93,23 €
KAL714C	Módulo monitor de cuatro zonas para el control de hasta 20 detectores convencionales y/o 10 pulsadores o como entrada de señales NA, por zona. Discrimina pulsador y detector en display, discrimina la avería por corte o cortocircuito, ocupa cuatro direcciones en el lazo, precisa alimentación de 24 Vcc. Consumo máximo 300mA. Incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 190x140x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).	147,38 €
KAL730	Módulo de control de salida con un relé libre de tensión que proporciona un contacto NA/C/NC (1,2 A, 24Vcc) programable desde la central, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc. Consumo máximo 30mA. Incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 17).	77,84 €
KAL734C	Módulo de control de salida con cuatro relés libres de tensión que proporciona un contacto NA/C/NC (1,2 A, 24Vcc) por relé, programable desde la central, ocupa cuatro direcciones en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc. Consumo máximo 100mA. Incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 190x140x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).	127,24 €
KAL740	Módulo de control de salida de 24Vcc supervisados, para sirenas de alarma o maniobras que precisen alimentación de 24Vcc, discriminando la avería de corte o corto circuito en dicha línea, ocupa una dirección en el lazo, precisa alimentación 24 Vcc. Consumo máximo 100mA. Incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).	101,79 €
KAL760	Módulo de una entrada de alarma técnica con dos niveles de alarma y supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA o NC, ocupa una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo. Incluye led indicador de estado. IP55. Dimensiones 150x110x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).	71,56 €
KAL775	Módulo aislador de protección de cortocircuito en el lazo analógico, con led indicador de estado, que aísla la zona comprendida entre dos aisladores, en el caso de que se produzca un cortocircuito en el lazo. No ocupa dirección en el lazo. IP55. Dimensiones: 100x100x50mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 17).	59,37 €
KAL790	Módulo de una entrada de contacto NA y una salida de relé libre de tensión C, NC, NA para el control de retenedores y compuertas, ocupa una dirección en el lazo y precisa alimentación 24 Vcc no reseteable. Incorpora led indicador de estado. IP55. Dimensiones: 150x110x70mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 18).	91,26 €
KFP-A-BZ	Addressable Fire Panel Component - Blank zone insert	18,24 €
KFP-AD	Addressable Fire Panel Component - Door w/ user interface	190,98 €
KFP-AD-E	Addressable Fire and Evacuation Panel Component - Door w/ user interface	214,58 €
KFP-A-D-FB2	Addr Fire Pnl Comp - Door w/ UI w/ FB2 ctrl	190,92 €
KFP-A-D-FB2-S	Addr Fire Pnl Comp - Door w/ UI w/ FB2 ctrl Small Cab	190,92 €
KFP-AD-S	Addressable Fire Panel Component - Door w/ user interface small cabinet	190,98 €
KFP-AD-SCFB	Addressable Fire Panel Component - Door w/ user interface w/ SS3654 fire brigade controls (Scandinavia)	238,18 €
KFP-AE1	Addressable Fire and Evacuation Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 1 loop	764,07 €
KFP-AE1-S	Addressable Fire and Evacuation Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 1 loop small cabinet	764,07 €
KFP-AE2-S	Addressable Fire and Evacuation Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 2 loop small cabinet	1.077,33 €
KFP-AER	Addressable Fire and Evacuation Panel Repeater w/ fire brigade controls	1.017,71 €
KFP-AER-C	Addressable Fire and Evacuation Panel Repeater - Compact	772,99 €
KFP-AER-S	Addressable Fire and Evacuation Panel Repeater w/ fire brigade controls small cabinet	1.017,71 €
KFP-AF1	Addressable Fire Panel w/ user interface - 1 loop	604,19 €
KFP-AF1-09	Central de detección de incendios analógica de un lazo no ampliable. Capacidad máxima: 250 dispositivos (125 detectores + 125 módulos/pulsadores/sirenas). 512 zonas. 2 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y avería general), 2 libres de tensión y 2 supervisadas. 2 entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet. Permite enviar correos electrónicos. Integrable en ATS8600. LCD gráfico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de ledes de 20/40 zonas. Salida auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2 y 4), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS131N). Dimensiones: 450x550x171mm.	688,41 €
KFP-AF1-FB2	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 1 loop	669,42 €
KFP-AF1-FB2-S	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 1 loop small cabinet	669,42 €
KFP-AF1-S	Addressable Fire Panel w/ user interface - 1 loop small cabinet	604,19 €
KFP-AF1-S-09	Central de detección de incendios analógica de un lazo no ampliable. Capacidad máxima: 250 dispositivos (125 detectores + 125 módulos/pulsadores/sirenas). 512 zonas. 2 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y avería general), 2 libres de tensión y 2 supervisadas. 2 entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet. Permite enviar correos electrónicos. Integrable en ATS8600. LCD gráfico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de ledes de 24 zonas. Salida auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2 y 4), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS127N). Dimensiones: 410x298x162mm.	688,41 €
KFP-AF1-SCFB	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ SS3654 fire brigade controls - 1 loop (Scandinavia)	726,96 €
KFP-AF1-SCFB-S	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ SS3654 fire brigade controls - 1 loop small cabinet (Scandinavia)	726,96 €
KFP-AF2	Addressable Fire Panel w/ user interface - 2 loop	834,94 €
KFP-AF2-09	Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 (KFP-A-LB). Capacidad máxima: 500 dispositivos ampliable a 1.000 (125 detectores + 125 módulos/pulsadores/sirenas por lazo). 512 zonas. 4 salidas estándar supervisadas preprogramadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y avería general), 2 de ellas libres de tensión y las otras 2 supervisadas. 2 entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet. Permite enviar correos electrónicos. Integrable en ATS8600. LCD gráfico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de ledes de 20/40 zonas. Salida auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2 y 4), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS131N). Dimensiones: 450x550x171mm.	977,08 €
KFP-AF2-FB2	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 2 loop	945,54 €

KFP-AF2-FB2-PRT	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 2 loop w/ printer	1.453,87 €
KFP-AF2-FB2-S	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ fire brigade controls - 2 loop small cabinet	945,54 €
KFP-AF2-PRT	Addressable Fire Panel w/ user interface - 2 loop w/ printer	1.453,87 €
KFP-AF2-PRT-09	Central de detección de incendios analógica de dos lazos ampliable a 4 (KFP-A-LB). Capacidad máxima: 500 dispositivos ampliable a 1.000 (125 detectores + 125 módulos/pulsadores/sirenas por lazo). 512. 4 salidas estándar supervisadas preprogramadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y avería general), 2 de ellas libres de tensión y las otras 2 supervisadas. 2 entradas configurables (monitorización y control). Incluye impresora. Puerto Ethernet. Permite enviar correos electrónicos. Integrable en ATS8600. LCD gráfico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de ledes de 20/40 zonas. Salida auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2 y 4), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS131N). Dimensiones: 450x550x171mm.	1.453,87 €
KFP-AF2-S	Addressable Fire Panel w/ user interface - 2 loop small cabinet	834,94 €
KFP-AF2-S-09	Central de detección de incendios analógica de dos lazos no ampliable. Capacidad máxima: 500 dispositivos (250 detectores + 250 módulos/pulsadores/sirenas). 512 zonas. 4 salidas estándar supervisadas pre-programadas como sirenas. 4 salidas adicionales (alarma y avería general), 2 libres de tensión y 2 supervisadas. 2 entradas configurables (monitorización y control). Puerto Ethernet. Permite enviar correos electrónicos. Integrable en ATS8600. LCD gráfico, 3 puertos USB y puerto RS232. Conectable en red RS485 mediante tarjeta opcional (2010-2-NB). Opción de tarjeta de ledes de 24 zonas. Salida auxiliar 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2 y 4), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS127N). Dimensiones: 410x298x162mm.	977,08 €
KFP-AF2-SCFB	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ SS3654 fire brigade controls - 2 loop (Scandinavia)	1.012,49 €
KFP-AF2-SCFB-S	Addressable Fire Panel w/ user interface w/ SS3654 fire brigade controls - 2 loop small cabinet (Scandinavia)	1.012,49 €
KFP-AFR	Addressable Fire Panel Repeater	714,50 €
KFP-AFR-09	Addressable Fire Panel Repeater (Spanish)	877,15 €
KFP-AFR-C	Addressable Fire Panel Repeater - Compact	668,39 €
KFP-AFR-C-09	Repetidor compacto de la serie "KFP". 2 entradas configurables. Puerto Ethernet. LCD gráfico, 2 puertos USB y puerto RS232. Conexión a red RS485 incorporada. 3 niveles de operador. 9999 eventos. Comunicación a receptora con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 13), WEEE y RoHS. Alimentación a 24V (No requiere baterías). Dimensiones: 300x240x61mm.	668,39 €
KFP-AFR-D-C	Addressable Fire Panel Delay Unit - Compact	668,39 €
KFP-AFR-FB2	Addressable Fire Panel Repeater w/ fire brigade controls	843,02 €
KFP-AFR-FB2-C	Addressable Fire Panel Repeater w/ fire brigade controls - Compact	731,13 €
KFP-AFR-FB2-C-51	Addr Fire Pnl Rep w/ FB ctrl - Comp (Heb)	731,13 €
KFP-AFR-FB2-S	Addressable Fire Panel Repeater w/ fire brigade controls small cabinet	843,02 €
KFP-AFR-S	Addressable Fire Panel Repeater small cabinet	714,50 €
KFP-AFR-S-09	Repetidor de la serie "KFP". 2 entradas configurables. Puerto Ethernet. LCD gráfico, 3 puertos USB y puerto RS232. Incorpora tarjeta de red RS485 (2010-2-NB). Opción de tarjeta de ledes de 24 zonas. Salida auxiliar de 24Vdc con reset opcional, 3 niveles de operador. 9999 eventos. Comunicación a receptora con protocolo Contact ID. Certificados: CE, CPR (EN54 partes 2, 4 y 13), WEEE y RoHS. Precisa 2 baterías no incluidas (BS127N). Dimensiones: 298x410x162mm.	877,15 €
KFP-AFR-SCFB	Addressable Fire Panel Repeater w/ SS3654 fire brigade controls (Scandinavia)	911,04 €
KFP-AFR-SCFB-C	Addressable Fire Panel Repeater w/ SS3654 fire brigade controls - Compact (Scandinavia)	772,99 €
KFP-AFR-SCFB-S	Addressable Fire Panel Repeater w/ SS3654 fire brigade controls small cabinet (Scandinavia)	911,04 €
KFP-A-LB	Tarjeta de ampliación de dos lazos para la central KFP-A. Proporciona 4 salidas programables. La tarjeta se conecta directamente en el chasis de la central sin requerimiento de cableado adicional.	419,49 €
KFP-A-LK-09	Addressable Fire Panel Component - Language Kit (Spanish)	22,22 €
KFP-A-UI	Addressable Fire Panel Component - User interface Printed Circuit Board	170,59 €
KFP-A-UI-E	Addressable Fire and Evacuation Panel Component - User interface Printed Circuit Board	199,53 €
KFP-A-UI-FB2	Addr Fire Pnl Comp - UI PCB w/ FB2 ctrl	178,73 €
KFP-A-UI-SCFB	Addressable Fire Panel Component - User interface Printed Circuit Board w/ SS3654 fire brigade controls (Scandinavia)	193,10 €
KFP-CC2-KK	Conventional Fire Panel Component - Cabinet Front w/ Keyboard Key - 2/4 Zone	46,11 €
KFP-CC8-KK	Conventional Fire Panel Component - Cabinet Front w/ Keyboard Key - 8 Zone	57,21 €
KFP-CC8-SK	Conventional Fire Panel Component - Cabinet Front w/ Space for Scandinavian Key - 8 Zone	55,53 €
KFP-CF2	Conventional Fire Panel w/ User Interface - 2 Zone	198,98 €
KFP-CF2-09	Central de detección de incendios convencional (.net) de 2 zonas microprocesadas con posibilidad de combinar en una zona pulsadores y detectores, con 2 salidas para sirenas supervisadas (250mA c/u), 2 salidas de relé libre de tensión (1,2A, 24Vcc) para alarma y avería y 2 entradas configurables. Firmware actualizable. Permite la completa comunicación con nuestras centrales analógicas mediante conexión RS-485, así como la conexión entre centrales convencionales (max. de 64 zonas). Para la conexión necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida). Test de zonas por una sola persona. Supervisión del fallo de derivación a tierra. Puede incorporar módulos de 4 salidas (2010-1-RB y 2010-1-SB). Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Certificados: CE, CPR (EN-54 partes 2 y 4), CPD, WEEE y RoHS. Precisa de 2 baterías no incluidas. Peso: 2,8 Kg. Dimensiones: 435x320x134mm.	155,40 €
KFP-CF2-LK-09	Conventional Fire Panel Component - Language Kit - 2/4 Zone (Spanish)	20,92 €
KFP-CF2-MB	Conventional Fire Panel Component - Main Printed Circuit Board - 2 Zone	147,63 €
KFP-CF2-SC	Conventional Fire Panel w/ User Interface w/ Scandinavian Key - 2 Zone	223,15 €
KFP-CF4	Conventional Fire Panel w/ User Interface - 4 Zone	250,96 €

KFP-CF4-09	Central de detección de incendios convencional (.net) de 4 zonas microprocesadas con posibilidad de combinar en una zona pulsadores y detectores, con 4 salidas para sirenas supervisadas (250mA c/u), 2 salidas de relé libre de tensión (1,2A, 24Vcc) para alarma y avería y 2 entradas configurables. Firmware actualizable. Permite la completa comunicación con nuestras centrales analógicas mediante conexión RS-485, así como la conexión entre centrales convencionales (max. de 64 zonas). Para la conexión necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida). Test de zonas por una sola persona. Supervisión del fallo de derivación a tierra. Puede incorporar módulos de 4 salidas (2010-1-RB y 2010-1-SB). Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Certificados: CE, CPR (EN-54 partes 2 y 4), CPD, WEEE y RoHS. Precisa de 2 baterías no incluidas. Peso: 2,8 Kg. Dimensiones: 435x320x134mm.	177,58 €
KFP-CF4-MB	Conventional Fire Panel Component - Main Printed Circuit Board - 4 Zone	168,70 €
KFP-CF4-SC	Conventional Fire Panel w/ User Interface w/ Scandinavian Key - 4 Zone	273,15 €
KFP-CF8	Conventional Fire Panel w/ User Interface - 8 Zone	317,55 €
KFP-CF8-09	Central de detección de incendios convencional (.net) de 8 zonas microprocesadas con posibilidad de combinar en una zona pulsadores y detectores, con 4 salidas para sirenas supervisadas (500mA c/u), 2 salidas de relé libre de tensión (1,2A, 24Vcc) para alarma y avería y 2 entradas configurables. Firmware actualizable. Permite la completa comunicación con nuestras centrales analógicas mediante conexión RS-485, así como la conexión entre centrales convencionales (max. de 64 zonas). Para la conexión necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida). Test de zonas por una sola persona. Supervisión del fallo de derivación a tierra. Puede incorporar módulos de 4 salidas (2010-1-RB y 2010-1-SB). Indicaciones óptico-acústicas por zonas. Certificados: CE, CPR (EN-54 partes 2 y 4), CPD, WEEE y RoHS. Precisa de 2 baterías no incluidas. Peso: 3,9 Kg. Dimensiones: 480x440x140mm.	266,35 €
KFP-CF8-30	Conventional Fire Panel w/ User Interface - 8 Zone (Estonian)	270,12 €
KFP-CF8-LK-09	Conventional Fire Panel Component - Language Kit - 8 Zone (Spanish)	20,92 €
KFP-CF8-LK-30	Conventional Fire Panel Component - Language Kit - 8 Zone (Estonian)	20,92 €
KFP-CF8-MB	Conventional Fire Panel Component - Main Printed Circuit Board - 8 Zone	255,39 €
KFP-CF8-SC	Conventional Fire Panel w/ User Interface w/ Scandinavian Key - 8 Zone	339,77 €
KFP-CX3	Conventional Fire and Extinguishing Panel w/ User Interface - 3 Zone Basic	342,57 €
KFP-CX3-09	Central de detección y extinción de incendios programable para el control de 1 riesgo (2 zonas de detección cruzada y 1 zona libre - programables) de cualquier instalación de extinción mediante agentes gaseosos. Entradas directas para pulsador de paro, de disparo, de pausa, monitorización de presostato y salidas para sirena de pre-alarma, señalizador de extinción disparada, control de puerta abierta y disparo de extinción (opción de solenoide o pirotécnica). Indicador (led) para cada salida de control de la extinción. Detección de fallo de tierra. E/S expandibles a través de tarjeta 2010-1-RB/SB. Fuente de alimentación de 4A. Salida de sirenas de 2 niveles. Control auto/manual e indicadores a través del interface de usuario. Certificados: CE y CPR (EN54-2, EN54-4, EN12094-1 para extinción de gas). Precisa 2 baterías, referencia BS127N (no incluidas).	364,77 €
KFP-CX3E	Conventional Fire and Extinguishing Panel w/ User Interface - 3 Zone Full Option	481,16 €
KFP-CX3E-09	Central de detección y extinción de incendios programable para el control de 1 riesgo (2 zonas de detección cruzada y 1 zona libre - programables) de cualquier instalación de extinción mediante agentes gaseosos. Entradas directas para pulsador de paro, de disparo, de pausa, monitorización de presostato y salidas para sirena de pre-alarma, señalizador de extinción disparada, control de puerta abierta y disparo de extinción (opción de solenoide o pirotécnica). Indicador propio (led) para cada salida de control de la extinción. Detección de fallo de tierra. E/S expandibles a través de tarjeta 2010-1-RB/SB. Para la conexión en red necesita la tarjeta 2010-1-NB (no incluida). Fuente de alimentación de 4A. Salida de sirenas de 2 niveles. Control auto/manual e indicadores a través del interface de usuario. Certificados: CE y CPR (EN54-2, EN54-4, EN12094-1 para extinción de gas). Precisa 2 baterías, referencia BS127N (no incluidas).	502,04 €
KFP-CX3E-LK-09	Conventional Fire and Extinguishing Panel Component - Language Kit - 3 Zone Full Option (Spanish)	20,92 €
KFP-CX3E-SC	Conventional Fire and Extinguishing Panel w/ User Interface w/ Scandinavian Key - 3 Zone Full Option	533,45 €
KFP-CX3-LK-09	Conventional Fire and Extinguishing Panel Component - Language Kit - 3 Zone Basic (Spanish)	20,92 €
KFP-CX3-MB	Conventional Fire and Extinguishing Panel Component - Main Printed Circuit Board - 3 Zone Basic	288,69 €
KFP LangKCD	KFP Language Kit CD	6,09 €
KIT-KSAP	Replacement Printer Paper and Printer Ribbon for Panel Printers	52,08 €
KL710	Detector termovelocimétrico convencional con doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema antihurto de la cabeza y contactos de acero inoxidable. Precisa zócalo base KZ700, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).	12,96 €
KL710A	Detector termovelocimétrico analógico algorítmico con microprocesador y direccionamiento digital de bajo perfil, lectura de la temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto y sistema anti hurto de la cabeza, material ABS color blanco. Precisa zócalo base KZ700 o KZ705, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 5).	41,46 €
KL731	Detector de humo óptico convencional con doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, cámara óptica extraíble y reemplazable, auto calibración de la cámara con útil de usuario, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidable. Precisa zócalo base KZ700, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 7).	18,09 €
KL731A	Detector de humo óptico analógico algorítmico con microprocesador y direccionamiento digital de bajo perfil, cámara óptica extraíble y reemplazable, compensación algorítmica de suciedad y algoritmo para mejorar la robustez frente a interferencias electromagnéticas, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios y contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Precisa zócalo base KZ700 o KZ705, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 7).	39,28 €
KL731AB	Addressable Optical Detector (BLACK)	60,94 €
KL731B	Conventional Optical Detector (BLACK)	37,95 €
KL735A	Detector óptico-térmico de humos y temperatura analógico algorítmico con microprocesador y direccionamiento digital de bajo perfil, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema anti hurto de la cabeza, micro rejilla de protección para ambientes sucios, compensación algorítmica de suciedad y contactos de acero inoxidable, material ABS color blanco. Precisa zócalo base KZ700 o KZ705, no incluido. Certificados: CE y CPR (EN54 partes 5 y 7).	56,39 €

KM301	Central de detección de monóxido de 1 zona, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/ventilación y una de alarma general). Indicador mediante display de la concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). Compatible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 297x307x109mm.	365,98 €
KM302	Central de detección de monóxido de 2 zonas, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/ventilación y una de alarma general). Indicador mediante display de la concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). Compatible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 297x307x109mm.	514,66 €
KM303	Central de detección de monóxido de 3 zonas, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/ventilación y una de alarma general). Indicador mediante display de la concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). Compatible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 420x336x118 mm.	663,33 €
KM304	Central de detección de monóxido de 4 zonas, con dos niveles de alarma. 3 salidas de relé por zona (dos de control extracción/ventilación y una de alarma general). Indicador mediante display de la concentración de CO en ppm (Sensibilidad de 0 a 300 ppm). Compatible con los detectores KM170 y KMD300. Tiempo de respuesta rápido. Hasta 15 detectores por zona. Homologada, conforme a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS. Alimentación a 230Vac. Dimensiones: 420x336x118 mm.	812,00 €
KMD300	Detector de CO de muy bajo consumo y de respuesta ultrarrápida. Incluye zócalo de conexión. Led de diagnóstico. IP42. Dimensiones: 124x62mm (con base). Homologado, conforme a las normas UNE 23-301-88, CE, WEEE y RoHS	65,57 €
KV210	Detector convencional termovelocimétrico compacto con piloto indicador de alarma con base y suplemento de tubo visto, módulo electrónico estanco y anti hurto. Certificado CPD según norma EN54 parte 5.	11,06 €
KZ700	Base de conexión para todos los detectores de las series KL700 y KL700A, incorpora sistema anti hurto de la cabeza, contactos metálicos inoxidables, sistema de fijación a techos irregulares, bajo perfil, material ABS color blanco.	3,14 €
KZ700B	BLACK Connection Base for KL700/A Series Detectors	4,73 €
KZ705	Base de conexión para todos los detectores de la serie KL700A, incorpora sistema anti hurto de la cabeza, contactos de acero inoxidable, contacto de tierra para conexión de la pantalla material ABS color blanco.	4,29 €
KZ705R	Base de conexión con salida de relé para todos los detectores de la serie KL700, incorpora sistema anti hurto de la cabeza, contactos de acero inoxidable, contacto de tierra para conexión de la pantalla, material ABS blanco.	17,67 €
KZ715AS	Base de conexión para todos los detectores de la serie KL700A con sirena de alarma integrada, direccionable por micro switch, sistema anti hurto de la cabeza y contactos de acero inoxidable, contacto de tierra para la conexión de la pantalla, potencia acústica 80Db, material ABS, color blanco.	82,47 €
KZ715CAP-R	Tapa embellecedora de color rojo para la sirena KZ715AS.	4,75 €
KZ715I	Base de conexión con aislador para todos los detectores de la serie KL700A, no precisa direccionamiento, sistema anti hurto de la cabeza y contactos de acero inoxidable, contacto de tierra para la conexión de la pantalla, permite la entrada de cable o tubo de hasta 10mm, material ABS, color blanco. Dispone de LED en la base para indicación de aislador activado. Puede funcionar sin un detector instalado (usar con KZ715CAP-R).	16,40 €
KZD705	Base de conexión con entrada de tubo visto para todos los detectores de la series KL700 y KL700A, incorpora sistema anti hurto de la cabeza, contactos de acero inoxidable, contacto de tierra para conexión de la pantalla material ABS color blanco.	5,86 €
MBCKM301	Replacement PCB for KM301	228,99 €
MBCKM302	Replacement PCB for KM302	352,92 €
MBCKM303	Replacement PCB for KM303	391,45 €
MBCKM304	Replacement PCB for KM304	509,53 €
NP-25	Device Suspension Bracket, 25 cm	30,72 €
OR2000	Espejo reflector para las barreras de reflexión de haz infrarrojo.	61,29 €
PA25/3L	Piloto indicador de acción, de muy bajo consumo y gran luminosidad, para conexión directa a detector de incendios con tres leds de señalización. Dimensiones: 80x80x42mm. Temperatura trabajo: -10°C a 60°C.	9,47 €
PE-2	Output Pulse Unit, 2-channels	293,13 €
PG700N	Programador de direcciones y unidad de test para los detectores de las series KL700 y KL700A, con las funciones de programación de direcciones, visualización de niveles analógicos y calibración de la cámara óptica. Incluye 2 pilas de 9V.	288,48 €
PM700BAT	Caja externa de baterías para su uso con fuente de alimentación PM705C. Admite dos baterías de hasta 38Ah. Dimensiones 420x420x280mm.	226,66 €
PM700BC	Cable para caja de baterías externas PM700BAT. Longitud del cable 3m.	39,66 €
PM702C	Fuente de alimentación supervisada de 24V. Montada en caja y con cargador de baterías de hasta 17Ah. Precisa 2 baterías referencia BS131N (no incluidas). Con certificados CPD, EN54-4 y VDS. Protección de sobrecarga. Salida de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Salida de relé de fallo. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 400x420x80mm. Amperaje 2A + 0,8A para carga de baterías.	655,10 €
PM705C	Fuente de alimentación supervisada de 24V. Montada en caja y con cargador de baterías de hasta 17Ah. Precisa 2 baterías referencia BS131N (no incluidas). Con certificados CPD, EN54-4 y VDS. Protección de sobrecarga. Salida de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Salida de relé de fallo. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 400x420x80mm. Amperaje 5A + 1,6A para carga de baterías.	721,71 €
PS403EN	PSU PS403EN	399,45 €
R-100	Fiberglass Extension for Device Suspension, 100 cm	15,71 €
RS422-485-iso-Moi	RS422-485 interface module isolated	107,26 €
S700	Suplemento de montaje para tubo visto, de todos los detectores de la series KL700 y KL700A. Facilita la instalación permitiendo la entrada de hasta cuatro tubos de 20mm max. Material ABS, color blanco.	1,40 €
SC008CO	Aerosol probador de detectores de monóxido de carbono.	28,46 €

SC010	Aerosol probador de detectores de humos. Envase seguro, no inflamable y respetuoso con el medio ambiente.	44,40 €
SG-2	Protection Metal Grid for Smoke Detectors, White	74,68 €
SK08A	Sirena direccionable para conexión directa a lazo de detección. Ocupa una dirección en el lazo y programable desde la central. Se alimenta del lazo. Potencia acústica máxima: 86 dB. Dimensiones: 60xØ93mm. Certificados: CE y CPR (EN54 parte 3).	71,56 €
SLR-E-IS(WHT)	Detector convencional de humos intrínsecamente seguro. Precisa zócalo YBN-R/4IS(WHT). Certificados DoP y CE.	129,12 €
ST801	Detector térmico de alta temperatura por sonda térmica con enclavamiento, temperatura ajustable de 50 a 300°C, dimensiones 140x100x70, color gris. Se puede conectar directamente a cualquier central de detección de incendios UTC Fire & Security convencional.	125,23 €
ST802	Detector térmico de alta temperatura por sonda térmica, temperatura ajustable de 50 a 300°C, dimensiones 140x100x70, color gris. Se puede conectar directamente a cualquier central de detección de incendios UTC Fire & Security convencional y se rearma automáticamente.	120,74 €
STX2401-C	Fuente de alimentación supervisada. Montada en caja y con cargador de baterías. Con certificados CPR y EN54-4. Protección de sobrecarga. Salida de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Precisa 2 baterías referencia BS127N (no incluidas). Dimensiones: 275x330x80mm. Amperaje 1,2A + 0,3A para carga de baterías.	271,56 €
STX2402-E	Fuente de alimentación supervisada. Montada en caja y con cargador de baterías. Con certificados CPR y EN54-4. Protección de sobrecarga. Salida de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Precisa 2 baterías referencia BS131N (no incluidas). Dimensiones: 400x420x80mm. Amperaje 2,0A + 0,7A para carga de baterías.	326,41 €
STX2405-E	Fuente de alimentación supervisada. Montada en caja y con cargador de baterías. Con certificados CPR y EN54-4. Protección de sobrecarga. Salida de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Precisa 2 baterías referencia BS131N (no incluidas). Dimensiones: 400x420x80mm. Amperaje 5,0A + 0,85A para carga de baterías.	394,46 €
STX2410-E	Fuente de alimentación supervisada. Montada en caja y con cargador de baterías. Con certificados CPR y EN54-4. Protección de sobrecarga. Salida de relé de fallo. Protección de descarga de baterías. Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Precisa 2 baterías referencia BS130N o BS131N (no incluidas). Dimensiones: 400x420x80mm. Amperaje 10,0A + 0,7A para carga de baterías.	513,78 €
TBC100	Replacement battery charger for use with fire test kits	213,97 €
TH010	Herramienta para probar detectores de calor.	553,03 €
TH012	Herramienta autónoma para probar detectores de calor.	1.066,86 €
TH013BB	Replacement battery baton for use with fire test kits	191,19 €
TM008CO	Capsula de monóxido de carbono para TS826.	95,11 €
TM008SM	Capsula de humo para TM010, TS816 y TS826.	95,11 €
TM010	Kit comprobador multiestímulo inalámbrico para detectores de humo y de calor. Necesario elemento telescópico ET010 o ET011. Incorpora baterías.	2.119,09 €
TR010	Herramienta para probar detectores de humos.	289,11 €
TR010R	Replacement Rubber Rim for TR010	18,87 €
TS806-03	Smoke & Cordless Heat Detector Test Set 6m	2.345,01 €
TS808	Kit comprobador de humos con elemento telescópico para alturas de 4m máximo, compuesto por herramienta comprobadora de detectores de humo TR010 y elemento telescópico de 1,3m extensible a 2,5m.	536,28 €
TS816	Kit compuesto por comprobador universal de humo y temperatura con ampliación hasta 6 metros. Incorpora maleta y baterías.	2.487,26 €
TS826	Kit compuesto por comprobador universal de humo, temperatura y monóxido con ampliación hasta 6 metros. Incorpora maleta y baterías.	2.861,70 €
UF-1	Detector Mounting Bracket for Elevated Floors	62,82 €
WFA00210	Fire Retardant Cable 2 X 1mm.sq. - PH30 - 100/100V (200m Reel)	180,99 €
WFA00210L	Fire Retardant Cable 2 X 1mm.sq. - PH30 - 100/100V (500m Reel)	452,45 €
WFA00210W	Fire Retardant Cable 2 X 1mm.sq. - PH30 - 100/100V - White (200m Reel)	197,07 €
WFA00215	Fire Retardant Cable 2 X 1,5mm.sq. - PH30 - 100/100V (200m Reel)	281,53 €
WFA20210	Fire Retardant Cable 2 X 1mm.sq. - PH30/120 - 0,6/1kV (200m Reel)	305,67 €
WFA20210W	Fire Retardant Cable 2 X 1mm.sq. - PH120 - 0,6/1kV - White (200m Reel)	326,78 €
WFA20215	Fire Retardant Cable 2 X 1,5mm.sq. - PH30/120 - 0,6/1kV (200m Reel)	418,27 €
XF24/12	Transformer 24/12V DC	24,21 €
YBN-R/4IS(WHT)	Base para detectores intrínsecamente seguros.	16,10 €