



Lista de Precios Intrusión

Texecom

Visonic

Scantronic

Accesorios

Ftes de alimentación

Sirenas interior

Baterías

Grado 3
Grado 2
Sirenas exterior

Cable

Para consultar la tarifa de precios activa,
hagalo en la web jmsystems.es,
o bien mandando un mail a pedidos@jmsystems.es



JM Systems S.L.









Parque Tecnológico

Ronda Isaac Peral, 9

46980 Paterna - Valencia - Spain

Tel: 902 153 490 - Fax: 961 318 142

Lista de Precios Intrusión

Referencia	Imagen	Descripción	Precio PVP
Paneles de Alarma			
Texecom Designed to Perform			
Grado 2			
PANEL PREMIER INT 412 Ref. 101018012		Panel de 4 zonas ampliable a 12 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 2 Particiones. 750 eventos en memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led's y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC.	73,42 €
PANEL PREMIER INT 816 PLUS Ref. 101018017		Panel de 8 zonas ampliable a 16 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 750 eventos en memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led's y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Posibilidad de control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación salidas).	86,73 €
PANEL PREMIER INT 832 Ref. 101018032		Panel de 8 zonas ampliable a 32 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 1000 eventos en memoria, 64 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led's y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Posibilidad de control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación salidas)	142,14 €
Grado 3			
PANEL PREMIER ELITE 24 Ref. 101018086		Panel de 8 zonas ampliable a 24 mediante expansores 8XP. 10salidas ampliables (OP16). 1 partición, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.	182,68 €
PANEL PREMIER ELITE 48 Ref. 101018087		Panel de 8 zonas ampliable a 48 mediante expansores 8XP. 10 salidas ampliables (OP16). 4 particiones, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.	205,51 €
PANEL PREMIER ELITE 88 Ref. 101018088		Panel de 8 zonas ampliable a 88 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 93 (OP16). 8 particiones, 1000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.	347,89 €
PANEL PREMIER ELITE 168 Ref. 101018089		Panel de 8 zonas ampliable a 168 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 173 (OP16). 16 particiones, 2000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.	371,88 €
PANEL PREMIER ELITE 640 Ref. 101018090		Panel ampliable a 640 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables (OP16). 64 particiones, 5000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico.	903,36 €

Accesorios Paneles Texecom



Teclados LED (Solo Premier Internacional)

TECLADO LED PREMIER RKP8
Ref. 101028008



Teclado 8 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado.

49,26 €

TECLADO LED PREMIER RKP16
Ref. 101028016



Teclado 16 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado.

52,56 €

TECLADO LED PREMIER RKP8 Plus
Ref. 101028018



Teclado 8 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada.

74,73 €

TECLADO LED PREMIER RKP16 Plus
Ref. 101028017



Teclado 16 Led's para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada.

72,56 €

Teclados LCD

TECLADO LCD PREMIER
Ref. 101028020



Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste.

98,72 €

TECLADO LCDL PREMIER
Ref. 101028021



Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz.

108,69 €

TECLADO LCDP PREMIER
Ref. 101028022



Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Lector de proximidad integrado.

111,96 €

TECLADO LCDLP PREMIER
Ref. 101028023



Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Lector de proximidad integrado.

127,33 €

TECLADO PREMIER ELITE LCDL-P
Ref. 101028025



Teclado LCD Azul con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Lector de proximidad integrado.

149,17 €

Accesorios Paneles Texecom

Texecom
Designed to Perform

Teclados LCD Series Especiales (Empotrados)

FMK Polished Chrome
Ref. 101028032



260,89 €

FMK Polished Brass



260,89 €

FMK Satin Chrome
Ref. 101028033



260,89 €

FMK Diamond Black



282,86 €

FMK Gunmetal



260,89 €

FMK Diamond White



282,86 €

Teclados LCD Series Especiales (Superficie)

SM Polished Chrome
Ref. 101028030



238,87 €

SM Polished Brass



238,87 €

SM Satin Chrome
Ref. 101028031



238,87 €

SM Diamond Black



260,89 €

SM Gunmetal



238,87 €

SM Diamond White
101028035



260,89 €

Accesorios Paneles Texecom






Accesorios Exclusivos Serie Premier G3

PREMIER 8XP Ref. 101038009		Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 8 zonas programables adicionales DP o FDL, 8 salidas programables, 1 entrada auxiliar y una salida de altavoz con control de volumen programable.	131,90 €
PREMIER OP16 Ref.101038012		Expansor Remoto de Salidas para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier. Proporciona 16 salidas programables adicionales, cada una de 100mA negativo aplicado.	95,65 €
PREMIER 60iXD Ref.		Módulo de expansión que proporciona dos circuitos iD+, cada uno admite 30 iD+ biscuits. Incluye una salida con un fusible de 12V para encender detectores además de un puerto para el teclado del técnico para un diagnóstico local de iD+.	224,17 €
PREMIER Com 300 Ref.101108002		El Premier Com300 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 300-baudios. Permite una carga/descarga total y diagnóstico de la programación del sistema.	46,37 €
PREMIER Com 2400 Ref.101108011		El Premier Com2400 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 2400-baudios que permite mensajería de texto SMS. Permite una carga/ descarga total y diagnóstico de la programación del sistema.	107,02 €
PREMIER iProx Ref.101108012		El Premier iProx es compatible con las centrales de alarma de la Serie Premier y complementa a las tarjetas de proximidad Texecom. También se pueden usar otros lectores Wiegand estándares de 26 bits, permitiendo así el uso de tarjetas alternativas con las centrales de alarma Premier. En un funcionamiento autónomo, los datos de cada lector son almacenados independientemente. De este modo, es posible utilizar la unidad controladora para el control de acceso de una única puerta.	213,99 €
PREMIER External iProx Ref.101108013		Diseñado para ser usado con el Premier iProx y con las tarjetas de proximidad Texecom, el Premier External iProx Coil permite al usuario desarmar el sistema de seguridad externamente. Cuando el módulo funciona solamente con el Premier iProx, la unidad también puede utilizarse para el control de acceso de una única puerta.	57,86 €
PREMIER X10-Com Ref.101108015		El módulo X10-Com es compatible con las centrales de alarma Premier 48/88/168/640 y permite utilizar la central como un mando de control de los mecanismos de automatización doméstica. Simplemente se conecta el X10-Com a una interfaz de línea de alimentación el cual, a su vez, está enchufado o conectado por cable al circuito de alimentación principal. Se pueden conectar hasta 8 mecanismos X10, como enchufes de pared o interruptores de luces.	107,95 €
PREMIER PSU200XP Ref.101038011		Expansor Premier 8XP con una fuente de alimentación de 2 Amperios la cual está totalmente controlada por la central de alarma principal.	347,11 €
CABLE INGENIERO Ref.101108004		Para conexión enchufable a la central y a los expansores de los teclados Premier y para conexiones con el módulo Web Way One	18,66 €

Accesorios Paneles Texecom

Texecom
Designed to Perform

Accesorios Exclusivos Serie Premier Internacional G2

PREMIER 8XE Ref.101038010		Expansor Local de Zonas enchufable para usar con la Serie Internacional Premier y con la central de alarma Premier 24. Proporciona 8 zonas programables adicionales FDL.	36,10 €
PREMIER 8X Ref.101038008		Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Internacional Premier. Proporciona 8 zonas programables adicionales FDL, 2 salidas programables y una salida de altavoz con control de volumen programable.	54,44 €
PREMIER Speech Module Ref.101108006		El módulo de voz permite la grabación de dos mensajes de voz de 12 segundos de duración. Cada mensaje es asignado a un canal de alarma que puede ser activado por cualquiera de las funciones de salida de la central de alarma. El módulo de voz es compatible con las centrales de alarma Premier 816 Plus y Premier 832.	45,45 €

Accesorios Comunes

PREMIER RM8 Ref.101108008		Módulo de Relé para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier y la Serie Internacional Premier. Proporciona 8 salidas de interruptor de relé adicionales..	79,32 €
PREMIER Com-WIFI Ref.101108016		Premier Elite ComWifi: El módulo ComWifi permite conectar los paneles Premier y Premier Elite a la red local (LAN) o a la externa (WAN). Una vez conectado podemos controlar el sistema de alarma con la App de Texecom y enviar notificaciones push, también realizar un bidireccional vía Wintex. Paneles Premier Elite 12/24/48/88/168 y 640, Paneles Premier 48/88/168 y 640 Versión 7 o posterior.	148,00 €
PREMIER ComIP Ref.101108001		El módulo Premier ComIP se puede usar con cualquier central de alarma Premier y permite conectar el sistema tanto a una red de área local como extensa (LAN/ WAN). Ello permite el envío de señales a una Central Receptora de Alarmas mediante el software de Texecom "Montex IP Receiver". Con este software también se consigue el monitoreo de cada uno de los sistemas de seguridad. Cuando la conexión a la red ha sido realizada, el software de carga/descarga Wintex puede utilizarse para programar localmente o a distancia y diagnosticar el sistema vía Internet.	192,00 €
OREMIER KeyFob Ref.101108005		El Programador Key-fob permite copiar los datos de configuración de una central de alarma a otra, reduciendo el tiempo de programación y simplificando las instalaciones de sistemas múltiples.	72,92 €
PC-COM Ref.101108014		Conector de interfaz en serie para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una carga/descarga local	31,70 €
USB-COM Ref.101108000		Conector de interfaz USB para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una carga/descarga local.	38,22 €
UNI-COM Ref.		Conector de módem universal. Habilita la conexión entre la central de alarma y dispositivos de comunicación en serie para una carga/descarga a distancia	
Print-COM Ref.101108010		Conector con interfaz en serie para conexión entre la central de alarma e impresoras en serie, permitiendo la impresión de los eventos del sistema.	82,30 €
USB Modem Ref.101108009		Especialmente diseñado para ser usado con el software Wintex UDL y un PC, el USB Modem permite una carga y descarga fácil de las centrales de alarma de la Serie Premier y Premier Internacional.	145,27 €
PREMIER Prox KeyTag Ref.101028099		Llave de proximidad para teclados Premier LCDP y LCDLP (Pack 5 unidades).	79,96 €

Detectores Volumétricos

Texecom
Designed to Perform

Pasivos

Prestige Elite IR
Ref. 102018001



PIR de inmunidad superior con módulo electrónico intercambiable. El contador de pulsos digital multi-modo incrementa el rendimiento del detector. ICC (Circuito de Confirmación de Intrusos) previene falsas alarmas asegurando inmunidad a RF, rayos y teléfonos móviles.

16,70 €

Prestige Elite TD
Ref. 102018002



PIR de doble piro con módulo electrónico intercambiable. Dos piros de doble elemento proporcionan una estabilidad excepcional, ideal para instalaciones comerciales. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital.

37,23 €

Pasivos y Compactos

Prestige Compact IR
Ref. 102018004



PIR pequeño económico. El procesamiento de la señal de montaje superficial asegura una fiabilidad excelente.

15,21 €

Prestige Compact XT
Ref.



PIR digital pequeño. La compensación de temperatura digital proporciona un rendimiento de detección excepcional, incluso en condiciones de temperaturas extremas.

19,85 €

Pasivos Lente Espejo

Prestige MR
Ref. 102018006



PIR digital con óptica de espejo. Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal digital garantizan un rendimiento de detección excepcional. Versión de largo alcance (40m).

42,34 €

Prestige PW
Ref. 102018007



Detector antimascotas con óptica de espejo. Su excelente discriminación a mascotas asegura un rendimiento de clase mundial.

34,34 €

Pasivo QUAD

Prestige QD
Ref. 102028001



PIR digital de elemento quad con módulo electrónico intercambiable. La detección auténtica de quad proporciona una estabilidad adicional para ambientes difíciles. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital

35,42 €

Classic RF360QD
Ref. 102018005



PIR de microprocesador de montaje en techo. Un piro de auténtico elemento quad asegura una detección omnidireccional. 11mts 360°.

38,21 €

Detectores Volumétricos

Texecom
Designed to Perform

Doble Tecnología

Prestige CW
Ref. 102028006



Detector de doble tecnología digital con módulo electrónico intercambiable. Banda X de Doppler, alcance de microondas ajustable, compensación de temperatura digital y procesamiento avanzado de la señal aseguran una máxima inmunidad a falsas alarmas. Cloakwise

52,20 €

Animasking Grado 2y 3

Prestige AMQD Plus
Ref. 102028002



Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3. El auténtico elemento quad proporciona un excelente rendimiento. Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, (T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-2, Grado 2.

70,48 €

Prestige AMDT Plus
Ref. 102028004



Detector de doble tecnología digital con función de anti-enmascaramiento de Grado 3. Incluye alcance de microondas totalmente ajustable y compensación de temperatura digital de IRP. Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, (T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-4, Grado 3.

71,67 €

Prestige AM360 QD
Ref. 102028005



Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3. Piro de auténtico elemento quad omnidireccional para una cobertura de 360°. Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, señalización Fin de Línea Triple (TEOL), detección de tamper y prueba a distancia excede los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-4, Grado 2.

83,69 €

Rótulas Prestige IR
Ref. 102108001



Rótulas Techo y pared con pasacable para IR Prestige. Pack 100 unidades

83,90 €

Detectores Volumétricos de Exterior

Detector Exterior Prestige External TD
(Blanco)
Ref. 102058002



Detector de movimiento externo con dos piro y con óptica de espejo que no se entrecruzan. Viene con óptica ajustable, sensibilidad ajustable, compensación de temperatura digital, óptica sellada conforme al IP65, modo de día/noche y alta inmunidad a la luz. Rápido y fácil de instalar, todos los ajustes son hechos sin tener que desmontar la unidad.

111,31 €

Detector Exterior Prestige External TD
(Negro)
Ref. 102058003



Detector de movimiento externo con dos piro y con óptica de espejo que no se entrecruzan. Viene con óptica ajustable, sensibilidad ajustable, compensación de temperatura digital, óptica sellada conforme al IP65, modo de día/noche y alta inmunidad a la luz. Rápido y fácil de instalar, todos los ajustes son hechos sin tener que desmontar la unidad.

111,31 €

Vía Radio

Texecom
Designed to Perform

Accesorios Vía Radio RICOCHET Paneles Texecom

RICOCHET PRESTIGE XT-W PIR
Ref.103028002



Infrarrojo Digital Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3 años. EN50131-2-2 Grado 2.

88,13 €

RICOCHET PRESTIGE QD-W PIR
Ref.103028003



Infrarrojo QUAD Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3 años. EN50131-2-2 Grado 2.

101,88 €

RICOCHET Impaq Contact-W
Ref.103028005



Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. 2 Entradas adicionales. batería 3 años. EN50131-2-6 Grado 2.

68,45 €

RICOCHET Impaq Plus-W
Ref.103028004



Detector de Golpe y vibración con Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. batería 3 años. EN50131-1 Grado 2.

77,56 €

RICOCHET Premier SmartKey-W
Ref.103088003



Mando remoto Vía Radio RICOCHET. 3 Botones. Leds de estado del sistema. Duración típica 2-3 años. EN50131-3 Grado 2.

64,08 €

RICOCHET PREMIER 32XP-W
Ref.103098004



Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32 Zonas. EN50131-3 Grado 2.

136,90 €

RICOCHET PREMIER 8XP-W
Ref.103098005



Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32 zonas. EN50131-3 Grado 2.

109,29 €

RICOCHET ELITE DT-W
Ref.



Detector de doble tecnología DT Ricochet Vía Radio.

190,36

Vía Radio



Vía Radio 868 Mhz Scatronic

MÓDULO WAM 770REUR-00. Ref. 103104170		Módulo multifunción vía radio para Homelink75.	360,89 €
INFRARROJO 714REUR-00. Ref. 103024114		Pasivo vía radio 12 mts., 90°. Sustituye a 4608 / 715-02	141,57 €
TRANSMISOR 734REUR-00. Ref. 103034175		Contacto magnético. Incluye contacto reed integrado.	136,72 €
DETECTOR HUMOS 720REUR-02. Ref. 103044119		Detector de humos óptico vía radio. Sustituye 4609-02	227,58 €
ROTURA DE CRISTAL 739REUR-50. Ref. 103054100		Detector de rotura de cristal vía radio 739REUR-50	307,12 €
INERCIAL 738REUR-00. Ref. 103054101		Detector inercial de golpe y vibración 738REUR-00	159,89 €
TRANSMISOR 701REUR-50. Ref.103084171		Transmisor colgante PA, LED indicador de transmisión, Largo alcance. Sustituye 4601-50.	227,73 €
TRANSMISOR 702REUR-00 Ref.103084172		Transmisor pulsera estándar, LED indicador de transmisión, caja resistente, Largo alcance. Sustituye a 4601-75.	192,36 €
TRANSMISOR 726REUR-50. Ref.103084179		Transmisor de mano de doble acción, largo alcance, mini antena helicoidal y clip para ropa. Sustituye a 4602-55.	229,56 €
TRANSMISOR 706REUR-00. Ref.103084176		Transmisor de dos canales con disparo por inclinación (hombre muerto), con aviso audible temporizado. Sustituye a 4606-55.	264,69 €
TRANSMISOR 705REUR-00. Ref.103084177		Transmisor de mano de 2 canales P.A., armado-desarmado, clip para ropa. Sustituye a 4605-55.	238,24 €
TRANSMISOR 703REUR-00. Ref.103074173		Transmisor programable de 4 canales. Alimentación 12Vcc ó batería de 3 voltios. Sustituye a 4603-50 / 4624.	285,41 €
RECEPTOR 762REUR-00. Ref. 103094172		Receptor de 2 canales. Alimentación a 12 Vcc, Salidas de relé (Fallo Supervisión, Interferencias, Baja Batería). Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4612-50.	285,45 €
RECEPTOR 768REUR-50. Ref. 103094178		Receptor de 8 canales, señalización con LEDS de zonas, alimentación 12Vcc. Salidas de relé (Fallo Supervisión, Interferencias, Baja Batería). Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4618-50.	492,65 €
INTERFACE 8600 EUR 00. Ref. 103104186		Interface de 8 salidas de relé	137,21 €
EXPANSOR 769REUR-50. Ref.103104179		Expansor de 8 canales para el receptor 768, se pueden conectar hasta 3 769 por 768. Sustituye a 4619-50	271,35 €

Vía Radio



Antenas Serie 700 Vía Radio

ANTENA 792REUR-00. Ref. 103104192		Antena 1/4 onda y conector BNC para uso con 703REUR-00	60,53 €
ANTENA 794REUR-00. Ref. 103104194		Antena 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior / Exterior.	431,35 €
ANTENA 797REUR-00. Ref. 103104197		Antena colineal 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior / Exterior.	223,37 €

Accesorios








Sirenas de Exterior

SIRENA ODYSSEY 1		Montaje vertical de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.	Base 1 Dummy 13,31 € Tapa Odyssey I 16,20 € Base Odyssey I 66,16 € Base Odyssey IE 58,78€
SIRENA ODYSSEY 1E		Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.	Base 2 Dummy 13,31 € Tapa Odyssey2 16,20 € Base Odyssey2 66,16 € Base Odyssey2E 58,75 €
SIRENA ODYSSEY 2		Montaje horizontal de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.	Base 3 Dummy 13,31 € Tapa Odyssey3 16,20 € Base Odyssey3 66,16 € Base Odyssey3E 58,78
SIRENA ODYSSEY 2E		Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.	Base 3 Dummy 13,31 € Tapa Odyssey3 16,20 € Base Odyssey3 66,16 € Base Odyssey3E 58,78
SIRENA ODYSSEY 3		Sirena externa y estrobo de diseño hexagonal. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.	Base 3 Dummy 13,31 € Tapa Odyssey3 16,20 € Base Odyssey3 66,16 € Base Odyssey3E 58,78
SIRENA ODYSSEY 3E		Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.	Base 3 Dummy 13,31 € Tapa Odyssey3 16,20 € Base Odyssey3 66,16 € Base Odyssey3E 58,78

Accesorios

Texecom
Designed to Perform

Sirenas de Exterior



















SIRENA ODYSSEY 4		Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.	Base4 Dummy 9,62 € Tapa Odyssey4 13,51€ Base Odyssey4 59,68 € Base Odyssey4E 52,80 €
SIRENA ODYSSEY 4E		Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.	Base 5 Dummy 10,87 € Tapa Odyssey5 15,21 € Base Odyssey 5 73,84 € Base Odyssey 5E 64,17 €
SIRENA ODYSSEY 5		Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.	Base5 Compact Dummy 8,45 € Tapa Odyssey5 Compact 7,60 € Base Odyssey5 Compact 61,64 € Base Odyssey 5E Compact 56,82 €
SIRENA ODYSSEY 5 COMPACT		Sirena externa ultracompacta de diseño modesto y luz estroboscópica de 270°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de pared/tapa ajustable. Disponible en varios colores.	Base Odyssey 5E 64,17 €
SIRENA ODYSSEY 5E COMPACT		Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.	Base Odyssey 5E 64,17 €
SIRENA EXTERIOR AS619		Sirena exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash azul. Policarbonato de color blanco. Salida de tamper. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones 210x300x87 mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	Consultar
SIRENA INTERIOR AS210N		Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. IP3515. alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. dimensiones 155x114x44mm	14,95 €
SIRENA INTERIOR AS270		Sirena de interior de 2 tonos. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación. Alimentación a 12Vcc Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	21,82 €

Puede consultar los precios y las características del resto de sirenas interiores y exteriores entrando en <http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf>. (Páginas I-041 - I-042)

Referencia	Imagen	Descripción	Precio PVP
------------	--------	-------------	------------

Accesorios

Fuentes de Alimentación 12V

Módulo Fuente D1501-PCB (1A@12V) Ref. 109013801		Módulo Fuente D1501-PCB (1A@12V)	44,58 €
Módulo Fuente D1502-PCB (2A@12V) Ref. 109013802		Módulo Fuente D1502-PCB (2A@12V)	51,52 €
Módulo Fuente D1503-PCB (3A@12V) Ref. 109013803		Módulo Fuente D1503-PCB (3A@12V)	60,10 €
Módulo Fuente D1505-PCB (5A@12V) Ref.109013805		Módulo Fuente D1505-PCB (5A@12V)	88,52 €
Fuente Alimentación D1501-JM (1A@12V) con caja plástico Ref.109029903		Fuente Alimentación D1501-JM (1A@12V) con caja plástico	63,73 €
Fuente Alimentación D1502-JM (2A@12V) con caja plástico Ref. 109029922		Fuente Alimentación D1502-JM (2A@12V) con caja plástico	70,66 €
Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V) con caja plástico Ref. 109029923		Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V) con caja plástico	79,25 €
Fuente Alimentación D1505-JM (5A@12V) con caja plástico Ref. 109029925		Fuente Alimentación D1505-JM (5A@12V) con caja plástico	105,67 €
Fuente Alimentación D1501-B (1A@12V) con caja metálica Ref. 109023821		Fuente Alimentación D1501-B (1A@12V) con caja metálica	102,02 €
Fuente Alimentación D1502-B (2A@12V) con caja metálica Ref. 109023822		Fuente Alimentación D1502-B (2A@12V) con caja metálica	109,42 €
Fuente Alimentación D1503-B (3A@12V) con caja metálica Ref. 109023823		Fuente Alimentación D1503-B (3A@12V) con caja metálica	119,37 €
Fuente Alimentación D1505-B (5A@12V) con caja metálica Ref. 109033835		Fuente Alimentación D1505-B (5A@12V) con caja metálica	149,98 €
Fuente Alimentación D1521-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada en Grado2, Fallo Batería y Alimentación Ref. 109023841		Fuente Alimentación D1521-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada en Grado2, Fallo Batería y Alimentación	159,41 €
Fuente Alimentación D1521-B (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado2, Fallo Batería y Alimentación Ref.		Fuente Alimentación D1521-B (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado2, Fallo Batería y Alimentación	168,98 €
Fuente Alimentación D1531-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo Batería, Alimentación y General. Ref. 109023861		Fuente Alimentación D1531-B (1A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo Batería, Alimentación y General.	164,83 €
Fuente Alimentación D1532-C (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo Batería, Alimentación y General. Ref.		Fuente Alimentación D1532-C (2A@12V) con caja metálica, auto-certificada Grado3, Fallo Batería, Alimentación y General.	177,75 €
Módulo 8 salidas D15X8 Ref. 109103808		<ul style="list-style-type: none"> • Puede combinar los valores de los fusibles según necesidades. • Led de fallo por salida. • Salida de alarma 	20,47 €
PSU200 - Fuente de Alimentación 2 Amp Certificada en Grado 3 Ref. 109028000		PSU200 - Fuente de Alimentación 2 Amp Certificada en Grado 3	214,46 €

Accesorios

Fuentes de Alimentación 24V












Módulo Fuente D2412-PCB (2A@24V) Ref. 109013812		Módulo Fuente D2412-PCB (2A@24V)	79,67 €
Módulo Fuente D2413-PCB (3A@24V) Ref. 109013813		Módulo Fuente D2413-PCB (3A@24V)	81,94 €
Fuente Alimentación D2412-JM (2A@24V) con caja plástico Ref. 109033812		Fuente Alimentación D2412-JM (2A@24V) con caja plástico	98,81 €
Fuente Alimentación D2413-JM (3A@24V) con caja plástico Ref.109033813		Fuente Alimentación D2413-JM (3A@24V) con caja plástico	101,08 €
Fuente Alimentación D2412-B (2A@24V) con caja metálica Ref. 109033832		Fuente Alimentación D2412-B (2A@24V) con caja metálica	152,88 €
Fuente Alimentación D2413-B (3A@24V) con caja metálica Ref.109033833		Fuente Alimentación D2413-B (3A@24V) con caja metálica	155,51 €
Fuente Alimentación D2415-B (5A@24V) con caja metálica Ref. 10933835		Fuente Alimentación D2415-B (5A@24V) con caja metálica	163,41 €
Fuente Alimentación 24V 5A HLSP50 CPD certificadas Ref. 206026606		Fuente Alimentación 24V 5A HLSP50 CPD certificadas	Consultar
Fuente Alimentación 24V2,5A HLSP25 CPD certificadas Ref. 206026626		Fuente Alimentación 24V2,5A HLSP25 CPD certificadas	Consultar

Baterías

BATERIA 12V 2 Amp Ref. 113019902		BATERIA 12V 2 Amp	Consultar
BATERIA 12V 2 Amp Yuasa Ref. 113013702		BATERIA 12V 2 Amp Marca: Yuasa	Consultar
BATERIA 12V 4 Amp Ref. 113033704		BATERIA 12V 4 Amp	Consultar
BATERIA 12V 7 Amp Ref. 113019907		BATERIA 12V 7 Amp	Consultar
BATERIA 12V 7 Amp Yuasa Ref. 113013707		BATERIA 12V 7 Amp Marca: Yuasa	Consultar

Accesorios

Varios

SPEECH DIALER Ref.101108007		El avisador telefónico Speech Dialler de Texecom permite enviar la información de alarma a 8 números de números de teléfono diferentes, los cuales pueden ser, tanto números de teléfonos móviles como de línea fija. Compatibles con las centrales de alarma de calidad, 4 entradas de disparo, 4 mensajes de voz de hasta 32 segundos de duración, así como un conjunto de mensajes adicionales.	210,21 €
TEXECOM RMU Ref.101108003		Unidad de micrófono a distancia. Permite el modo de escucha en cualquier instalación cuando se usa junto con el Speech Dialler de Texecom. Contiene sensibilidad ajustable y un LED de indicación de "micrófono activo" que se puede seleccionar.	36,48 €
IMPAQ E Ref.106018001		Detector de vibración económico con dos niveles de sensibilidad. Su fácil configuración y los niveles totalmente ajustables aseguran un rendimiento excelente.	22,35 €
IMPAQ Plus Ref.106018002		Detector de vibración digital con procesamiento avanzado de la señal. El LED tricolor garantiza una sensibilidad correcta, mientras que el control del microprocesador proporciona una inmunidad a falsas alarmas sin igual.	28,99 €
IMPAQ Plus Magnetic Ref.106018004		Detector de vibración digital con contacto magnético, procesamiento avanzado de la señal e interruptor de laminilla doble que incrementa la flexibilidad del sistema. Con la instalación de este único sensor se obtiene una doble protección en la apertura de puertas y ventanas.	38,21 €
IMPAQ Glass Break Ref.106018003		Detector acústico digital avanzado basado en rotura de cristal. El análisis de frecuencia de 4 bandas junto con la detección digital flex, aseguran un rendimiento excelente para cristales de tipo placa, templado, laminado e hilado.	34,29 €
TERMOVELOCIMÉTRICO CAJA FUERTE C-201 (Lapa) Ref.106025301			70,56 €
DETECTOR SÍSMICO VV600- Ref.106025000		Para cámaras acorazadas y cajas fuertes. Certificado (Los precios pueden consultarse en la página I-031 de: http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf)	Consultar
DETECTOR SÍSMICO VV602-PLUS Ref.106025002		Para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores. Certificado (Los precios pueden consultarse en la página I-031 de: http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf)	Consultar
PULSADOR DE ATRACO Ref. 110066340			8,48 €
PULSADOR DE BOLIGRAFO Ref. 110066350			19,93 €
CERRADURA PLANA Ref. 110083615			52,42 €

Accesorios

Contáctos Magnéticos Serie DC

DC 101		Contacto magnético de plástico para montaje en superficie. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar
DC 103		Contacto magnético polarizado de plástico de alta seguridad para montaje en superficie. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 31mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar
DC 105		Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con imán de superficie. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar
DC 107		Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 9mm. Dimensiones 22x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar
DC 108		Contacto magnético de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán y contacto 89x39x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar
DC 111		Contacto magnético metálico para montaje en puertas y suelo. Triple polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2m de cable de 6 hilos. Contactos NAy NC . Abertura operativa máxima 5-15mm. Dimensiones: 88x19x38mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	Consultar
DC 113		Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación en la rueda pulsante. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Ideal para reemplazar pequeños interruptores mecánicos. Dimensiones: 19x44mm.	Consultar
DC 114		Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación en el interruptor. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Incluye tornillo de ajuste de longitud. Contactos NC de alarma y tamper. Ideal para protección como tamper de cajas. Dimensiones: 12x42mm.	Consultar
DC 115		Contacto magnético de aluminio para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 9~62mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar
DC 118		Contacto magnético metálico para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable armado de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar
DC 121		Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 11x33mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	Consultar

Accesorios

Contáctos Magnéticos Serie DC

DC 128



Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas no metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC138



Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Orificio necesario 18,8mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC 148



Contacto magnético de plástico ABS para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm en puertas de hierro y 17mm en el resto. IP67. Dimensiones imán:8x8x40mm, contacto:54x13x12,5mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC408



Contacto magnético de plástico para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 2 m y 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 34mm. IP67. Dimensiones imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.

Consultar

DC 501



Contacto magnético de plástico (mini capsula) para proteger artículos valiosos, como objetos de arte, cuadros, vitrinas, etc. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC y tamper. Dimensiones magnético: 50x16mm, contacto: 38,7mm. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 555



Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 26mm. Dimensiones: 64x32m. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 888



Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 18mm. Orificio de taladro: 19mm. Dimensiones: 22x39m. Certificado Grado de Seguridad 2.

Consultar

DC 1912



Soporte en L para contactos: DC110, DC115, DC118.

Consultar

DC 193



















Soporte en L para contactos: DC102, DC104, DC123 y DC137.







Consultar

Puede consultar los precios y las características de los contáctos magnéticos entrando en <http://www.imsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf>. (Página I-026 I-027)

Accesorios

Cables

4 x 0,22 con Pantalla			Consultar
6 x 0,22 con Pantalla			Consultar
8 x 0,22 con Pantalla			Consultar
12 x 0,22 con Pantalla			Consultar
2 x 0,75 + 4 x 0,22 con Pantalla			Consultar
2 x 0,75 + 6 x 0,22 con Pantalla			Consultar
2 x 0,75 + 8 x 0,22 con Pantalla			Consultar
Trenzado apantallado 2 x 1,5 Libre de Halogenos			Consultar
Trenzado apantallado 2 + 2 x 1,5			Consultar
Trenzado apantallado 2 x 1,5 NPLL (No propagador de la llama)			Consultar
Paralelo bicolor 2 x 1			Consultar
Paralelo bicolor 2 x 1,5			Consultar
Coaxiales: RG-59, RG-59 Norma Mil, RG-59 Extrafino, RG-59 + 2 x 0,75			Consultar
UTP Cat5			Consultar
Trenzado sin funda 2 x 1,5 Libre de Halogenos			Consultar
Trenzado sin funda 2 x 1,5			Consultar

Referencia	Imagen	Descripción	Precio PVP
Paneles PowerMaster			
Panel PMaster 10 SP UNIT		<p>PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto. Usando tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance y larga vida de la batería, al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los proveedores de servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño a bajo costo. Adecuado para instalar en grandes construcciones residenciales y oficinas domésticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones innecesarias • 30 zonas inalámbricas • 8 códigos de usuario • Soporte para particiones • Una sola zona cableada • Marcador PSTN incorporado • Módulos GSM/GPRS e IP opcionales • Soporte para varios idiomas 	334 €
Panel Pmaster 30 SP UNIT		<p>PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto. Usando tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance y larga vida de la batería, al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los proveedores de servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño a bajo costo. Adecuado para instalar en grandes construcciones residenciales y oficinas domésticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones innecesarias • 64 zonas inalámbricas • 48 códigos de usuario • Soporte para particiones • Hasta 2 zonas cableadas, 1 sirena cableada y 1 entrada programable • Marcador PSTN incorporado • Módulos GSM/GPRS e IP opcionales • Soporte para varios idiomas 	600 €
Panel Pmaster 33 SP UNIT		<p>PowerMaster-33 G2 es el panel de control de un sistema de alarma inalámbrico distribuido. El panel PowerMaster-33 G2 se instala y controla con el teclado inalámbrico KP-250 PG2. El PowerMaster-33 G2 se puede instalar en un área oculta. Proporciona una solución ideal para el mercado residencial altamente consciente de la seguridad, al igual que para los mercados de PYMES y pequeños comercios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones innecesarias • 64 zonas inalámbricas • 48 códigos de usuario • Soporte para particiones • Hasta 10 teclados KP-250 PG2 y 32 llaveros • Marcador PSTN incorporado • Módulos GSM/GPRS e IP opcionales 	467 €
Kits PowerMaster			
kit Base PMaster 10 SP		Kit compuesto por 1x Central Power Master 10, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x GSM/GPRS350 PG2	900 €
Kit Base Pmaster 30 SP		Kit compuesto por 1x Central PowerMaster30, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x GSM/GPRS 350 PG2.	1.083,33 €
Kit Art Powermaster 10		Kit compuesto por 1x Central PowerMaster10, 3x Detectores Next PG2, 1x KP140PG2, 1x Mando KF234PG2 e 1x GSM/GPRS 350 PG2	933 €

Detectores

Referencia	Imagen	Descripción	Precio PVP
Next Cam PG2		<p>Next CAM PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas, de día de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, el detector envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación de monitoreo • El alcance de la cámara está solapado a la cobertura del PIR, lo que asegura que no hayan zonas "perdidas" cuando la cámara toma las fotografías • La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma • Dimensiones: 125 mm x 63 mm x 60 mm (4,9" x 2,5" x 2,4") 	250 €
Next Cam K9-85 PG2		<p>Next CAM K9-85 PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas, de día de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, el detector envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación de monitoreo • El alcance de la cámara está solapado a la cobertura del PIR, lo que asegura que no hayan zonas "perdidas" cuando la cámara toma las fotografías • La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma • El modelo tolerante a mascotas (Next CAM K9-85 PG2) ignora animales de hasta 38 kg (85 libras) • Dimensiones: 125 mm x 63 mm x 60 mm (4,9" x 2,5" x 2,4") 	250 €
Next PG2		<p>Next PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la familia PowerMaster. Basado en la innovadora tecnología PowerG de Visonic, Next PG2 combina diversas tecnologías avanzadas y comprobadas en campo, con el altamente fiable método de cifrado AES. Esta combinación de tecnologías proporciona alcance extendido de transmisión y vida de la batería, y ventajas sin paralelo para los instaladores profesionales, estaciones de monitoreo central, al igual que para los usuarios finales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Mayor vida útil de la batería (6 años con uso normal) • Gran alcance de transmisión que permite instalaciones sin repetidores • Dimensiones: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7" x 63,5" x 2,06") 	106 €
Next K9-85 PG2		<p>Next K9-85 PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la familia PowerMaster. Basado en la innovadora tecnología PowerG de Visonic, Next K9 85 PG2 combina diversas tecnologías avanzadas y comprobadas en campo, con el altamente fiable método de cifrado AES. Esta combinación de tecnologías proporciona alcance extendido de transmisión y vida de la batería, y ventajas sin paralelo para los instaladores profesionales, estaciones de monitoreo central, al igual que para los usuarios finales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Mayor vida útil de la batería (6 años con uso normal) • El modelo tolerante a mascotas (Next K9-85 PG2) ignora animales de hasta 38 kg (85 libras) • Gran alcance de transmisión que permite instalaciones sin repetidores • Dimensiones: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7" x 63,5" x 2,06") 	112 €
Clip PG2		<p>Clip PG2 es un detector PIR inalámbrico, compacto y elegante, de tipo cortina, diseñado para la protección de puertas, ventanas y paredes de cristal. Este detector es compatible con la familia inalámbrica PowerMaster de sistemas de alarma de intrusión y los receptores PowerG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de cortina seleccionable a 2, 4 o 6 m (6, 12, 18 pies) para rendimiento optimizado de acuerdo al tamaño de la pared • Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal) • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Notificación de batería baja visual y transmitida 	113 €

Detectores

Tower 30 AM PG2



TOWER-30AM PG2 satisface integralmente las necesidades de las aplicaciones residenciales y comerciales, con una detección extraordinaria, con el mínimo de falsas alarmas, inclusive en las condiciones más desafiantes.

- Área de cobertura de 15 m (50 pies) / 90°
- Ventana pequeña, empotrada y de ranura robusta con tecnología V-slot patentada
- Tecnología anti-enmascaramiento (AM) de protección activa
- Fácil de instalar, sin necesidad de ajustes verticales
- Dimensiones: 115 mm x 50 mm x 48 mm (4,5" x 2,3" x 1,9")

124 €

Tower 32 PG2



El detector con tecnología dual TOWER-32AM PG2 combina los avanzados algoritmos de detección PIR con la detección de microondas banda-K, para dramáticamente reducir los eventos de falsas alarmas, inclusive en instalaciones residenciales y comerciales difíciles. El especial modo anti-disfraz, incrementa la fiabilidad de la detección al detectar el intruso que manipula su temperatura del cuerpo para acercarla a la temperatura ambiente.

- El uso de tecnologías de microondas banda-K y PIR simultáneamente, reduce drásticamente las falsas alarmas y disminuye los costos operativos asociados
- Tecnología anti-enmascaramiento (AM) activa para protección sin precedentes, tanto para el PIR como para los sensores de microondas
- El modo anti masking detecta intrusos incluso en condiciones extremas de temperatura
- Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot
- Dimensiones: 115 mm x 60 mm x 48 mm (4,5" x 2,3" x 1,9")

139 €

Tower 20AM PG2



El TOWER-20AM PG2, es un innovador detector PIR de espejo, inalámbrico, que aborda integralmente las necesidades de seguridad de los propietarios, para detección precisa de intrusos, con el mínimo de falsas alarmas. El TOWER-20AM PG2 cuenta con varias innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, lluvia, la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz. La revolucionaria tecnología Octa-Quad™ de Visonic, usa ocho sensores PIR, cada uno funcionando como un detector Quad, lo que permite que el TOWER-20AM PG2 establezca con precisión y fiabilidad si la alarma es justificada.

- La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento, animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas a la vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales
- Mayor vida útil de la batería (3 años con uso normal)
- Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot
- Completa protección anti-enmascaramiento sin precedentes
- Líder en el mercado de óptica de espejos negros. Proporciona inmunidad excepcionalmente alta a falsas alarmas por luz solar y faros de coches

334 €

Tower Cam PG2



El TOWER CAM PG2 es un detector PIR de espejo, inalámbrico, con cámara incorporada, para exteriores, que proporciona la solución perfecta para la comprobación visual de alarmas. Cuenta con varias innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, el día y la noche, la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, el detector envía una alerta al panel de control, y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo.

- Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación monitoreo
- El alcance de la cámara es paralelo a la cobertura PIR, se asegura que no hayan zonas "perdidas" cuando la cámara toma las fotografías
- La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento, animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas a la vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales
- Mayor vida útil de la batería (3 años con uso normal)
- La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma

473 €

Mandos y teclados

Referencia	Imagen	Descripción	Precio PVP
KF234PG2		<p>El KF-234 PG2 es un llavero inalámbrico bidireccional, que arma y desarma el panel de control de PowerMaster. También puede ser usado para enviar señales de emergencia, automatización del hogar y otras aplicaciones de mando remoto, proporcionando comprobación visual instantánea de que el comando solicitado ha sido correctamente ejecutado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirma que el sistema ha llevado a cabo el comando del usuario • Compatible con estándares internacionales • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Diseño miniaturizado, cómodo y atractivo • Dimensiones: 53,5 mm x 31,5 mm x 12,5 mm (2,12" x 1,25" x 0,5") 	59 €
KF235PG2		<p>KF-235 PG2 es un delgado y elegante llavero con 4 botones que puede usarse para armar y desarmar el sistema, para hacer llamadas de emergencia, activar alarmas de pánico y comprobar el estado del sistema. Proporciona verificación visual inmediata de que el comando solicitado se ha ejecutado correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en diferentes estilos y colores: Negro goma, plata, madera o burbujas • Puede armar y desarmar el sistema, efectuar llamadas de emergencia, enviar alarmas de pánico y comprobar el estado del sistema con un solo clic • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal) • Dimensiones: 60 mm x 34,5 mm x 12,5 mm (2,3" x 1,3" x 0,5") 	83 €
PB-101 PG2		<p>El botón de pánico PB-101 PG2 es un elegante transmisor inalámbrico, PowerG, portátil, diseñado para emergencias y aplicaciones de control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados.</p> <p>El PB-101 PG2 tiene un pulsador que ofrece seguridad mejorada y tranquilidad, ya que permite a los usuarios enviar mensajes de alarma con sólo presionar un botón.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal) • Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa para el cuello • Diseño cómodo, atractivo y flexible adecuado para cargar o montar en la pared • Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1" x 1,3" x 0,43") 	64,73 €
PB-102 PG2		<p>El botón de pánico PB-102 PG2 tiene dos pulsadores diseñados para aplicaciones de emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados. Con el PB-102 PG2, el usuario puede activar una señal de peligro, presionando los dos botones simultáneamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo de seguridad para prevención de llamadas de pánico falsas • Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal) • Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa para el cuello • Diseño cómodo, atractivo y flexible adecuado para cargar o montar en la pared • Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1" x 1,3" x 0,43") 	52 €
KP140PG2		<p>KP-140 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño atractivo y ergonómico para uso portátil o montaje en la pared • Función de pánico integrada • Proporciona indicaciones de estado visibles y audibles, incluyendo salida, entrada y problemas 	127 €
KP 141 PG2		<p>KP-141 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño atractivo y ergonómico para uso portátil o montaje en la pared • Función de pánico integrada • Proporciona indicaciones de estado visibles y audibles, incluyendo salida, entrada y problemas • Sensor de proximidad (KP-141 PG2 únicamente). Se puede utilizar incluso con paneles que no cuentan con un sensor de proximidad integrado 	165 €
KP-160 PG2 Black		<p>El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácil de armar y desarmar con el código de usuario, etiquetas de proximidad o cualquier tarjeta de empleado RFID • Soporta sistemas con particiones. Controla hasta 3 áreas • Montaje en pared o sobre la mesa • Interruptor contra manipulación que protege el compartimento de la batería y evita que la unidad pueda ser removida 	244 €

Mandos y teclados

KP-160 PG2 Silver



El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo.

- Fácil de armar y desarmar con el código de usuario, etiquetas de proximidad o cualquier tarjeta de empleado RFID
- Soporta sistemas con particiones. Controla hasta 3 áreas
- Montaje en pared o sobre la mesa
- Interruptor contra manipulación que protege el compartimiento de la batería y evita que la unidad pueda ser removida

244 €

KP-160 PG2 White



El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo.

- Fácil de armar y desarmar con el código de usuario, etiquetas de proximidad o cualquier tarjeta de empleado RFID
- Soporta sistemas con particiones. Controla hasta 3 áreas
- Montaje en pared o sobre la mesa
- Interruptor contra manipulación que protege el compartimiento de la batería y evita que la unidad pueda ser removida

244 €

KP250 PG"



El KP-250 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Está especialmente diseñado para trabajar con el panel oculto PowerMaster-33 G2, pero también funciona con el PowerMaster-10 G2 y el PowerMaster-30 G2.

- Proporciona todos los menús a los instaladores y usuarios
- Permite la vista y control completo del sistema cuando el panel está oculto
- Sonido integrado

333 €

Sirenas

SR 720 PG2




La sirena SR-720 PG2 es ideal para interiores de edificios residenciales y comerciales, donde hay instalados sistemas PowerMaster. Esta económica sirena inalámbrica bidireccional produce todas las alertas, con sonidos diferenciados para intrusión e incendio. El sonido de la sirena es extremadamente fuerte, y la luz blanca estroboscópica incorporada asegura que la alarma sea observada.

- Diferentes sonidos de alarma para intrusión e incendio
- Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
- Sirena piezo de 110 db y luz estroboscópica de alta potencia
- Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44" x 6,44" x 1,97")

190 €

SR 730 PG2



La SR-730 PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55). Proporciona la solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con un sistema PowerMaster y que necesitan una sirena económica y fácil de instalar en exteriores. Se destaca al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería opcional.

- Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
- Fuerte sirena piezo de 110 db
- Diferentes sonidos de sirena para diferenciar alarmas de intrusión, fuego, gas e inundación
- Área de impresión grande para logos personalizados
- Dimensiones: 295 mm x 186 mm x 63 mm (11,63" x 7,31" x 2,5")

195 €

SR740- PG2




La SR-740 HEX PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55). Proporciona la solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con un sistema PowerMaster y que necesitan una sirena económica y fácil de instalar en exteriores. Se destaca al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería opcional.

- Elegante diseño hexagonal y carcasa robusta para la intemperie (IP55), con una luz estroboscópica de alto poder
- Fuerte sirena piezo de 110 db
- El alcance de transmisión es mucho mayor que el estándar de la industria y permite instalaciones sin repetidores incluso en grandes instalaciones
- Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
- El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal

232 €

Contactos magnéticos

MC-302PG2		<p>El MC-302 PG2 es un transmisor de contacto magnético, bidireccional y completamente supervisado, diseñado principalmente para proteger puertas y ventanas. Este dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento, es fácil de instalar y operar en una gran variedad de ambientes residenciales y comerciales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Gran alcance de transmisión que permite instalaciones sin repetidores • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19" x 1,25" x 1") 	73 €
MC-302EPG2		<p>El MC-302E PG2 es un transmisor inalámbrico bidireccional, de contacto magnético, completamente supervisado, diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas. Este dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento, es fácil de instalar y operar en una gran variedad de ambientes residenciales. Es compatible con los sistemas de alarmas contra robo PowerMaster.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para proteger puertas, ventanas y otras aberturas • El usuario puede seleccionar la operación de la entrada auxiliar como NC o EOL • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Opciones de interruptores posteriores anti manipulación (modelo MC-302E T PG2) • Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19" x 1,25" x 1") 	84 €
MC-302V PG2		<p>El MC-302V PG2 es un transmisor inalámbrico de contacto magnético, pequeño y delgado, diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas. Cuando se instala, el MC-302V PG2 es prácticamente invisible y no afecta la decoración del hogar. Cumple completamente con los estándares internacionales. El MC-302V PG2 es un contacto magnético altamente fiable, inalámbrico, que es compatible con los sistemas de alarma PowerG, muy fácil de instalar y opera en una gran variedad de ambientes residenciales y comerciales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gran alcance de transmisión que permite instalaciones sin repetidores • Fácil de instalar y quitar • Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal) • Dimensiones: 62 mm x 25,4 x 7,7 mm (2,45" x 1" x 0,3") • Disponible en colores blanco y marrón 	65 €
SD-304 PG2		<p>El innovador detector de choque inalámbrico SD-304 PG2 proporciona protección perimetral para instalaciones residenciales y comerciales. Brinda alerta temprana a los intentos de intrusión, detectando el ingreso forzado antes de que el ladrón ingrese en la propiedad. Esto reduce potencialmente los daños y pérdidas a la propiedad, que resultan de la entrada forzada y proporciona a los dueños de hogares y negocios seguridad mejorada.</p> <p>El avanzado procesamiento digital del detector usa un sensor de choque piezo para detectar precisamente y analizar los ataques mayores, o las series de choques de bajo nivel, ignorando la vibración de fondo, principal causa de las falsas alarmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detección temprana de ataques flagrantes o golpes de bajo nivel • Alta inmunidad a las vibraciones de fondo que pueden causar falsas alarmas • Protege ventanas, puertas, paredes y techos contra entradas forzadas • Instalación rápida y fácil usando el medidor de choque especial de 7 segmentos y pulsadores • Entrada auxiliar opcional para conectar detectores cableados, pulsadores y otros dispositivos de detección • Larga vida de la batería (5 años con uso normal) con todos los sensores armados 	87 €
GBD-501 PG2		<p>El GB-501 PG2 es un detector digital de rotura de cristal, inalámbrico y compatible con los sistemas de alarma de intrusión PowerMastery los receptores PowerG. Está diseñado para una gran variedad de aplicaciones residenciales y comerciales, donde se requiere detección fiable de rotura de cristal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tecnología de reconocimiento de patrón acústico proporciona cobertura de 360° • Alcance de detección máximo para cristales de placas, templados, laminados y cableados: 6 m (20 pies) • Envía alertas de alarma, manipulación, mantenimiento y estado de la batería al panel de control • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) 	200 €

Riesgos del hogar

SMD 426PG2



El SMD-426 PG2 es un detector de humo fotoeléctrico, inalámbrico y completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma inalámbricos PowerMaster. Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones, el detector de humo, de fácil instalación, tiene un diseño elegante con una larga vida de batería, para mantenimiento fácil y de bajo costo.

- Detector de humo y temperatura fotoeléctrico para montaje en techo
- Certificado de acuerdo a los más estrictos y exigentes estándares internacionales
- El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
- Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies)
- Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)

145 €

SMD 427 PG2



El PowerG SMD-427 PG2 es un detector de calor y humo fotoeléctrico, inalámbrico y completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma residenciales PowerMaster. Al detectar los cambios rápidos de temperatura en áreas donde pueden ocurrir, el SMD-427 PG2 activa una alarma cuando la temperatura alcanza 50° C (122° F) y comienza a aumentar rápidamente.

- Detector de humo y temperatura fotoeléctrico para montaje en techo
- Certificado de acuerdo a los más estrictos y exigentes estándares internacionales
- El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
- Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies)
- Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)

154 €

COD-442 PG2



El GSD-442 PG2 es un detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO) que proporciona alerta temprana de envenenamiento con CO, previniendo el daño a los órganos vitales, e incluso la muerte.

El GSD-442 PG2 usa un sofisticado sensor electroquímico para suministrar una señal en proporción con la concentración de gas CO, la cual es la tecnología más precisa que existe para la detección de CO.

- Totalmente certificado de conformidad con las normas internacionales más estrictas y exigentes para productos de seguridad en Europa (LPCB, REINO UNIDO, EN 50291) y EE.UU. (UL 2075)
- Fuerte zumbador de alarma (95db) incorporado y un alarma LED parpadeante de gran tamaño
- Incluye botones para comprobación automática y manual
- Vida útil de la batería prolongada (4 años con uso normal)
- Notificación de batería baja visual y transmitida

200 €

GSD-441 PG2



El detector de gas natural inalámbrico GSD-441 PG2 proporciona alertas rápidas de fugas del gas natural (Metano CH4) comúnmente usado para cocinar, la calefacción del hogar y para calentar agua.

El GSD-441 PG2 transmite todas las alertas al sistema de alarma de intrusión PowerMaster, que hace sonar la alarma y envía un mensaje de alerta a la estación central de monitoreo o a un número de teléfono privado.

- Detecta el gas metano CH4 usado para cocinar y en la calefacción
- Proporciona alertas visuales y auditivas cuando se detecta gas
- Botón de auto-prueba para comprobación del sensor, receptor, LED y el zumbador
- Fuerte zumbador interno (85 db)
- Dimensiones: 155 mm x 80 mm x 58 mm (6,12" x 3,16" x 2,31")

217 €

TMD-560 PG2



El detector de temperatura TMD-560 PG2 monitorea las temperaturas del ambiente del hogar y cuando detecta frío o calor extremo, envía alertas al panel de control. Las alertas tempranas de temperaturas potencialmente peligrosas permiten que los propietarios tomen medidas antes de que causen lesiones o cosas peores, o temperaturas de congelación que puedan dañar la infraestructura del edificio y las posesiones de la familia.

- Hasta cuatro puntos de alerta de temperatura seleccionables: frío extremo, falla de congelador, frío y calor extremo
- Sonda adicional disponible para aplicaciones en congeladores, neveras y exteriores
- Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal)
- Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19" x 1,25" x 1")

112 €









FLD550PG2



El FLD-550 PG2 es un detector inalámbrico de inundación, completamente supervisado, diseñado para detectar la presencia de agua en los sótanos, yates y muchas otras aplicaciones residenciales y comerciales, proporcionando alertas tempranas sobre inundaciones en proceso.

- El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal
- Fácil instalación: incluye 3 m (10 pies) de cable sensor para posicionamiento elevado del transmisor
- Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal)
- Dimensiones: 81 mm x 34 mm x 25 mm (3,19" x 1,25" x 1")

84 €

Referencia	Imagen	Descripción	Precio PVP
Modulos comunicación			
RP-610 PG2		<p>El RP-610 PG2 amplía el alcance de la comunicación entre paneles de control PowerMaster y otros dispositivos PowerG. Recibe los mensajes de alarma, estado y control de los dispositivos inalámbricos y los envía al panel de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El alcance de transmisión es mucho mayor que el estándar de la industria • Alimentación de la red eléctrica con batería de respaldo para 48 horas (recargable) • Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44" x 6,445" x 1,74") 	180 €
Modulo GPRS GSM-350		<p>GSM-350 / GSM-350 PG2 es un módulo de comunicación celular que conecta los sistemas de alarma de intrusión PowerMax y PowerMaster a las estaciones centrales de alarma. Este módulo puede reportar por medio de un canal de datos GPRS o a través de la red GSM. Esto arma un canal de comunicaciones de alta velocidad y fiabilidad en caso de una falla en la línea o manipulación de las líneas de teléfono estándar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con: PowerMaxPro, PowerMaxComplete y PowerMaxExpress • Con soporte para GPRS, GSM y SMS, proporciona notificaciones de alta velocidad y fiabilidad • Puede ser configurado como mecanismo de reporte principal o de respaldo • Reportes completos del evento • Soporta los protocolos de monitoreo SIA/IP, SIA y Contact ID • Comunicación de voz bidireccional • Está disponible una antena externa opcional para mejorar la recepción de la señal GSM 	309 €
GSM-ANT		Antena GSM.	20 €
Powerlink 3		<p>PowerLink3 es un módulo IP profesional para los paneles PowerMaster, que se conecta a PowerManage para reenvío de eventos y gestión remota del panel basada en IP, usando la interfaz de usuario interactiva PowerManage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a los paneles PowerMaster como un accesorio • Conectividad IP que permite comunicación a bajo costo • Vista del estado del panel, armar y desarmar el sistema de forma remota • Verificación de imagen hasta de 10 cámaras NEXT CAM 	250 €
Powerlink 2		<p>PowerLink2 es un módulo profesional de acceso remoto para los paneles PowerMax, integración con cámara IP, antes y después de la alarma, streaming IP, reenvío de eventos, y gestión remota del panel a través de la conexión IP y la interfaz de usuario en HTML.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a los paneles PowerMax como accesorio • Conectividad IP que permite comunicación a bajo costo • Completa gestión remota del panel • Streaming IP bajo pedido, antes y después de las alarmas 	250 €
PGM-5		<p>Permite la adición de una salida PGM, dos zonas cableadas adicionales, una salida para sirena cableada y la interfaz Speech Box.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con PowerMaxComplete • Permite la adición de las siguientes salidas de relé: <ul style="list-style-type: none"> • 1 PGM • 2 zonas cableadas adicionales • 1 sirena cableada • Interfaz para Speech Box 	63 €
Baterias			
Pack bat PM10/Expres/RP610			40 €
Pack bat PM10/Expres		Batería para POWERMAX EXPRESS.	50 €
Pack bat PM30/33/complite			33 €
Pack bat PM30/33/complite/Pro			46 €
Battery pack			18 €
Battery pack			31 €
PILA CR123A		Pila de litio CR123A.	7 €
cr2032			10 €
Pila rec MCS710/730		Pila de litio para sirena via radio MCS/SR.	43 €
Pack 15 baterías			750 €
Battery pack SR740/SMC740			53 €



JMSYSTEMS.ES
info@jmsystems.es
tel:902 15 34 90 - Fax: 961 31 81 42

Oficinas Centrales

Edificio J.M. Systems
Ronda Isaac Peral, 9
Parc Tecnologic
46980 Paterna - Valencia
Tel: 902 15 34 90
Fax: 961 31 81 42

Oficina Madrid

Tel: 616 525 054
pedidos@jmsystems.es

Oficina Catalunya

Tel: 616 524 951
pedidos@jmsystems.es

**Oficina Alicante,
Murcia, almería**

Tel: 616 506 067
pedidos@jmsystems.es