

codart	descripcion	lista	FamiliaOracle	PVP
1044TW-N	INDUSTRIAL PLASTIC HOUSING/SPDT/WIDE GAP, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,02
1074D-N	1074D RSCD 3/8 DIA FLNG DPDT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,14
1075-N-3K3	1075S,BELGIUM W/SPECIAL MAKING,3K3 EOL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	10,3
1076D-G	1 RECESSED STEEL DOOR/DPDT, GRAY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	21,49
1076D-N	1 RECESSED STEEL DOOR/DPDT, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,61
1078CT-N	3/4 DIA. RECESSED TERMINAL SWITCH STEEL DOOR/CLOSED LOOP, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,78
1078-G	1 DIA. RECESSED STEEL DOOR/CLOSED LOOP, GRAY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,84
1078-N	1 DIA. RECESSED STEEL DOOR/CLOSED LOOP, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,21
1078W-N	1 DIA. RECESSED STEEL DOOR/CLOSED LOOP/WIDE GAP, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,19
1084TW-G	SURFACE TERMINAL/SPDT/WIDE GAP, GRAY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	20,61
1085T-N-3K3	GE Security,SWITCHES,EUROPE ONLY,1085T,BELGIUM W/SPECIAL MARKING 3K3 EOL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,17
1087T-N	SURFACE TERMINAL/SPDT, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,57
1087TW-N	SURFACE TERMINAL/SPDT/WIDE GAP, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,11
120-2009	(25 PACK) GP2P,BLANK,SC20,36B,LC1	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	195,59
1431-BGGMNN	MIFARE CONTACTLESS SMART CARD	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,93
1922-B	1922 THIN MAG FOR 1078	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3,83
1943-L	1943 SPACER FOR 2700	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,97
19442-L	19442 L BRKT FOR 2707A	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,97
1944-L	1944 Z BRKT FOR 2700	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,67
1969-B	1969 SPACER FOR 2700	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2,3
1999-B	1999 PRYTAMPER PLATE FOR 2707 SERIES	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,24
2000HPGGMN	HID iCLASS SR 2k bit, ISO, estándar iCLASS y Programable SIO, PVC(iCLASS SR Contactless Smart Card, 2k bit con 2 áreas de aplicación, PVC.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,1
2000WG1NN	ICLASS 2K/2, NON-PROG, F-GLOSS, B-GLOSS W/MAG, NO #, NO SLOT (MOQ = 100)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,19
2000WGGNN	ICLASS 2K/2, NON-PROG, F-GLOSS, B-GLOSS, NO #, NO SLOT (MOQ = 100)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,19
2001WGGNN	ICLASS 16K/2, NON-PROG, F-GLOSS, B-GLOSS, NO #, NO SLOT (MOQ = 100)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,15
2002HPGGMN	HID iCLASS SR 16k bit, ISO, estándar iCLASS y Programable SIO, PVC(iCLASS SR Contactless Smart Card, 16k bit con 16 áreas de aplicación, PVC.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,86
2003WG1NN	ICLASS 32K (16K/2+16K/1), NON-PROG, F-GLOSS, B-GLOSS W/MAG, NO #, NO SLOT (MOQ = 100)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,32
2003WGGNN	ICLASS 32K (16K/2+16K/1), NON-PROG, F-GLOSS, B-GLOSS, NO #, NO SLOT (MOQ = 100)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,32
2004HPGGMN	HID iCLASS SR 16k bit, ISO, estándar iCLASS y Programable SIO, PVC(iCLASS SR Contactless Smart Card, 16k bit con 16k/16+16k/1 áreas de aplicación, PVC.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,38
201417-1	Cable RG-58 (3 metre)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,06
201417-2	Cable RG-58 (5 metre)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,77
201417-3	Cable RG-58 10m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,74
2050HNNMN	HID iCLASS SR 2k bit, Keyfob standard iCLASS and Prgm SIO(iCLASS SR Keyfob Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas, standard iCLASS and SIO Programmed, Sequential Matching Internal/External)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,23
2080HPMSMV	HID iCLASS SR 2k bit, Clamshell, standard iCLASS and Prgm SIO(iCLASS SR Clamshell Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas, standard iCLASS and SIO Programmed, Plain White Front With Matte Finish, Sequential Matching Internal/External, Vert	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,75
2100WGGNN	COMPOSITE ICLASS 2K/2, NON-PROG, F-GLOSS, B-GLOSS, NO #, NO SLOT (MOQ = 100)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,6
2202AU*-LCXB	2202AU WITH 3FT SPVD ARMRD CABLE WITH 1982 MAGNET	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,07
2706AP-L	HIGH SECURITY REMOTE TEST ALARM LOOP/SPDT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	220,61
2808T-M	HIGH SECURITY EXPLOSION PROOF/SPDT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	363,66
3000PGGMN	HID CLASS SE 2K bit, ISO, Prgm SIO, PVC(iCLASS SE Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas, SIO Programmed (Does Not Support Standard iCLASS), PVC)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,1
3002PGGMN	HID CLASS SE 16K bit, ISO, Prgm SIO, PVC(iCLASS SE Contactless Smart Card, 16k bit with 16 application areas, SIO Programmed (Does Not Support Standard iCLASS), PVC)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,86
3004PGGMN	HID CLASS SE 32K bit, ISO, Prgm SIO, PVC(iCLASS SE Contactless Smart Card, 32k bit with 16k/16+16k/1 application areas, SIO Programmed (Does Not Support Standard iCLASS), PVC)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,38
3040-W	SURFACE MOUNT PANIC SWITCH/SPDT - LATCHING LED	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,62
3250PNNMN	HID iCLASS SR 2k bit, ISO, estándar iCLASS SE y Programable SIO, PVC(iCLASS SR Contactless Smart Card, 2k bit con 2 áreas de aplicación, PVC. No soporta el estándar iClass.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,23

3350PMSMV	HID iCLASS SE 2k bit, Clamshell, Prgm SIO(iCLASS SE Clamshell Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas, SIO Programmed (Does Not Support Standard iCLASS), Plain White Front With Matte Finish, Sequential Matching Internal/External, Vertical	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,75
360FM	Accesorio para montaje empotrado para las series EV669 y DD669.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,55
3633-0053	Kit de limpieza (10 tarjetas, 1 lápiz).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	50,78
3633-0054	Kit de limpieza de rodillos (5 rodillos, 1 rodillo esférico de metal).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	32,48
3649-0001	Impresora Pronto ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10°C - 30°C. Dimensiones: 270x215x233mm. Peso: 4,4Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1726,33
3649-0002	Impresora Pronto ID de tarjetas a color de alta calidad - a una sola cara con codificador de tarjetas de banda magnética. Tinta no incluida. Temperatura de trabajo: 10°C - 30°C. Dimensiones: 270x215x233mm. Peso: 4,4Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2081,74
3700CPGGMN	HID DESFire EV1, 8KB Memory, ISO, Prgm SIO, Default NXP keys, PVC(MIFARE DESFire EV1 Contactless Smart Card 8k bytes memory, SIO Programmed, Default NXP keys, PVC, Plain White Gloss Back and Front, Sequential Matching Internal/External, No Slot)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,38
3800CRGGMNM	HID DESFire EV1 and HID Prox Combo, 8KB Memory, ISO, Prgm SIO, Default NXP keys, PVC(HID Prox and MIFARE DESFire EV1 Combo Contactless Smart Card 8k bytes memory, SIO & HID Prox, Programmed, Default NXP keys, PVC, Plain White Gloss Back and Front, Seq	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,37
5150-M	TWO-WIRE SHOCK SENSOR/10 FT. RANGE, MAHOGANY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,98
5150-W	TWO-WIRE SHOCK SENSOR/10 FT. RANGE, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,59
5501-M	PROCESSOR FOR MOISTURE SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	61,08
5515-G	SURFACE MOUNT MOISTURE SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	25,23
5709C-W	SHATTERPRO HAND-HELD TESTER	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	121,94
5812AES1-W	5812AE BELGIUM LABEL REQ	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	47,72
5815NT	SHATTERPRO III, FORM C, TAMPER	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	48,81
5822A-W	SHATTERPRO II RECESS MOUNTS IN 1 HOLE, TAMPER, UL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	61,52
584503-W	SHATTERPRO 3V	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	63,54
597-784	Battery 6V 1.2 Amp for Flex PS Processor	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,6
6005-BGB00	Proxpoint Gray Reader Pigtail	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	106,07
600TGGNN	Tarjeta ISO, compuesto, para lectores de proximidad UHF RDRSEU908K00000 de largo alcance.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,51
6013TGGNN	HID ISO Card, Composite, Combined UHF / HF iCLASS 32K Initialized, White	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,1
60-188-25PKG	SX-V DWS MAGNET SPACER, BELG GRAY, 25 PACK	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,53
60-190-25PKG	SX-V DWS MAGNET SPACER, BROWN, 25 PACK	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,53
6630CM-N	360° - Fresnel Dual	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	86,82
6650AM	15M - Fresnel Dual/AM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	69,55
6910P	Mini Outdoor PIR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	132,01
6920P	Mini Outdoor Dual (10.525 GHz)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	228,49
6921P	Mini Outdoor Dual (10.587 GHz)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	228,49
6930AMP	Outdoor Dual/AM Curtain Detector (10.525 GHz)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	162,46
6930AMP-SB	Swivel bracket for outdoor curtain detectors	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,76
6931AMP	Outdoor Dual/AM Curtain Detector (10.587 GHz)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	162,46
6932AMP-SB	Swivel bracket in white color	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,77
6932AMP-TB	T-bracket in white color	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,1
6933AMP	Outdoor Dual/AM Curtain Detector (10.587 GHz) – white housing	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	111,2
80-116	Kit Wallmt Bracket Water Res Panic 5/Pk	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,24
900NTNNEK00342	HID iCLASS SE R10,Mini-Mullion, Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	182,1
900NTNTEK00342	HID iCLASS SE R10,Mini-Mullion, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	182,1
900NTPNEK0033V	HID iCLASS SE R10,Mini-Mullion, OSDP, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	227,29
900NTPTEK0033V	HID iCLASS SE R10,Mini-Mullion, OSDP, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	227,29

900NWNNEKE055N	Lector de proximidad iClass SE R10 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 5 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 4,8x10,3x2,3cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 113 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 900NWPNEKE055Q comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	169,45
900NWNTEKE055N	Lector de proximidad iClass SE R10 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 5 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 4,8x10,3x2,3cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 113 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 900NWPTEKE055Q comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	169,45
900NWPNEKE055Q	iCLASS SE R10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion, OSDP, Pigtail, comes std with Lenel format, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	198,96
900NWPTEKE055Q	iCLASS SE R10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion, OSDP, Terminal Strip, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	198,96
900PTNNEK00344	HID iCLASS SE multiCLASS RP10, Mini-Mullion, Wiegand Interface, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	236,32
900PTNTEK00344	HID iCLASS SE multiCLASS RP10, Mini-Mullion, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	236,32
900PTPNEK00340	HID iCLASS SE multiCLASS RP10, Mini-Mullion, OSDP, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	281,53
900PTPTEK00340	HID iCLASS SE multiCLASS RP10, Mini-Mullion, OSDP, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	281,53
900PWNNEKE055T	Lector de proximidad iClass SE RP10 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz. Rango máximo de lectura hasta 5 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 4,8x10,3x2,3cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 113 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 900PWPNEKE055V comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	204,86
900PWNTEKE055T	Lector de proximidad iClass SE RP10 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz. Rango máximo de lectura hasta 5 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 4,8x10,3x2,3cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 113 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 900PWPTEKE055V comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	204,86
900PWPNEKE055V	iCLASS SE multiCLASS RP10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion, OSDP, Pigtail, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	234,35
900PWPTEKE055V	iCLASS SE multiCLASS RP10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion, OSDP, Terminal Strip, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	234,35
910NTNNEK00342	HID iCLASS SE R15, Mullion, Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	355,14
910NTNTEK00342	HID iCLASS SE R15, Mullion, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	355,14

910NTPNEK0033V	HID iCLASS SE R15, Mullion, OSDP, Pigtail, Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	400,33
910NTPTEK0033V	HID iCLASS SE R15, Mullion, OSDP, Terminal Strip, Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	400,33
910NWNNEKE055N	Lector de proximidad iClass SE R15 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 7,6 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 4,8 x 15,3 x 2,3 cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 151 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 910NWPNEKE055Q comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	282,39
910NWNTEKE055N	Lector de proximidad iClass SE R15 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 7,6 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 4,8 x 15,3 x 2,3 cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 151 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 910NWPTEKE055Q comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	282,39
910NWPNEKE055Q	iCLASS SE R15 Contactless Smart Card Reader, Mullion, OSDP, Pigtail, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	311,92
910NWPTEKE055Q	iCLASS SE R15 Contactless Smart Card Reader, Mullion, OSDP, Terminal Strip, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	311,92
910PTNNEK00344	HID iCLASS SE multiCLASS RP15, Mullion, Wiegand Interface, Pigtail, Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	409,37
910PTNTEK00344	HID iCLASS SE multiCLASS RP15, Mullion, Wiegand Interface, Terminal Strip, Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	409,37
910PTPNEK00340	HID iCLASS SE multiCLASS RP15, Mullion, OSDP, Pigtail, Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	454,59
910PTPTEK00340	HID iCLASS SE multiCLASS RP15, Mullion, OSDP, Terminal Strip, Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	454,59
910PWNNEKE055T	Lector de proximidad iClass SE RP15 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55.Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz Rango máximo de lectura hasta 7,6 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, , HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 4,8x15,3x2,3cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 151 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 910PWPNEKE055V comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	317,82
910PWNTEKE055T	Lector de proximidad iClass SE RP15 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55.Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz Rango máximo de lectura hasta 7,6 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, , HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 60 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 4,8x15,3x2,3cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 151 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 910PWPTEKE055V comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	317,82
910PWPNEKE055V	iCLASS SE multiCLASS RP15 Contactless Smart Card Reader, Mullion, OSDP, Pigtail, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	347,31
910PWPTEKE055V	iCLASS SE multiCLASS RP15 Contactless Smart Card Reader, Mullion, OSDP, Terminal Strip, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	347,31

920NTNNEK00342	HID iCLASS SE R40, Wall Switch, Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	355,14
920NTNTEK00342	HID iCLASS SE R40, Wall Switch, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	355,14
920NTPNEK0033V	HID iCLASS SE R40, Wall Switch, OSDP, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	400,33
920NTPTEK0033V	HID iCLASS SE R40, Wall Switch, OSDP, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	400,33
920NWNNEKE055N	Lector de proximidad iClass SE R40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 11,4 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 220 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 920NWPNEKE055Q comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	282,39
920NWNTEKE055N	Lector de proximidad iClass SE R40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 11,4 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 220 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 920NWPTEKE055Q comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	282,39
920NWPNEKE055Q	iCLASS SE R40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch, OSDP, Pigtail, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	311,92
920NWPTEKE055Q	iCLASS SE R40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch, OSDP, Terminal Strip, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	311,92
920PTNNEK00344	HID iCLASS SE multiCLASS RP40, Wall Switch, Wiegand Interface, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	409,37
920PTNTEK00344	HID iCLASS SE multiCLASS RP40, Wall Switch, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	409,37
920PTPNEK00340	HID iCLASS SE multiCLASS RP40, Wall Switch, OSDP, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	454,59
920PTPTEK00340	HID iCLASS SE multiCLASS RP40, Wall Switch, OSDP, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	454,59
920PWNNEKE055T	Lector de proximidad iClass SE RP40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz. Rango máximo de lectura hasta 11,4 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 220 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 920PWPNEKE055 comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	317,82
920PWNTEKE055T	Lector de proximidad iClass SE RP40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz. Rango máximo de lectura hasta 11,4 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 220 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 920PWPTEKE055V comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	317,82

920PWPNEKE055V	iCLASS SE multiCLASS RP40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch, OSDP, Pigtail, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	347,31
920PWPTEKE055V	iCLASS SE multiCLASS RP40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch, OSDP, Terminal Strip, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	347,31
921NTNNEK00343	HID iCLASS SE RK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	375,34
921NTNTEK00343	HID iCLASS SE RK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	375,34
921NTPNEK0033Y	HID iCLASS SE RK40, Wall Switch, Kp, OSDP, Pigtail , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper, 09(8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	599,02
921NTPTEK0033Y	HID iCLASS SE RK40, Wall Switch, Kp, OSDP, Terminal Strip , Black(32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper, 09(8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	599,02
921NWNNEKE055P	Teclado con Lector de proximidad iClass SE RK40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 12,7 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 256 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 921NWPNEKE055R comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	410,92
921NWNTEKE055P	Teclado con Lector de proximidad iClass SE RK40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Frecuencia simple 13,56 Mhz. Rango máximo de lectura hasta 12,7 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 256 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 921NWPTEKE055R comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	410,92
921NWPNEKE055R	iCLASS SE RK40 Contactless Smart Card Keypad Reader, Wall Switch, OSDP, Pigtail, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	436,47
921PTNNEK00345	HID iCLASS SE multiCLASS RPK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	606,8
921PTNTEK00345	HID iCLASS SE multiCLASS RPK40, Wall Switch, Kp, Wiegand Interface, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), LED RED, FLSH GRN, BZR ON, 09 (8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	606,8
921PTPNEK00341	HID iCLASS SE multiCLASS RPK40, Wall Switch, Kp, OSDP, Pigtail , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper, 09(8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	645,59
921PTPTEK00341	HID iCLASS SE multiCLASS RPK40, Wall Switch, Kp, OSDP, Terminal Strip , Black(HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (EV1, MIFARE, iCLASS, SEOS), OSDP v1, HOST LED/BZR, OSDP Tamper, 09(8-bit) keypad)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	645,59
921PWNNEKE055U	Teclado con Lector de proximidad iClass SE RPK40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz. Rango máximo de lectura hasta 12,7 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, incluye cableado de 1 metro. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 256 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 921PWPNEKE055W comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	441,56

921PWNTKE055U	Teclado con Lector de proximidad iClass SE RPK40 protocolo universal Wiegand/Clock-and-data (hasta 150 metros) conexión con ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250, IP55. Multi-Frecuencia 13,56 Mhz & 125 MHz. Rango máximo de lectura hasta 12,7 cm dependiendo del tipo de tarjeta, Compatibilidad con tarjetas Mifare, DesFire, EV1 y SE para MIFARE Classic, IO14443A (Mifare) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693CSN, HID Prox, AWID, Indala, EM4102. Alimentación 5-16 VDC, consumo 65 mA, conexión mediante terminales, no incluye cableado. Dimensiones: 8,4x12,2x2,4cm. Temperatura trabajo: -35°C a 65°C. Peso: 256 gramos. Equipo disponible con tecnología OSDP modelo 921PWPTEKE055W comunicaciones RS485.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	441,56
921PWPTEKE055W	iCLASS SE multiCLASS RPK40 Contactless Smart Card Keypad Reader, Wall Switch, OSDP, Terminal Strip, Comes std with Lenel format, Allows Custom Programming	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	467,13
940NTNTEK00000	HID iCLASS SE R90, SE REV E, NO PROX, STD, WIEGAND, TERM, BLACK, STD 1 SECURITY, LED RED, FLASH GRN, BZR ON, IPM OFF, 32BIT, HID BRANDED	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	672,83
AB300	Flash estroboscópico de policarbonato transparente. Protección IP: IP65. Alimentación a 12Vcc. Consumo: 115mA. Temperatura de trabajo de -30°C a 70°C. Dimensiones: 75x51mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,58
AB301	Flash estroboscópico de policarbonato ámbar. Protección IP: IP65. Alimentación a 12Vcc. Consumo: 115mA. Temperatura de trabajo de -30°C a 70°C. Dimensiones: 75x51mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,58
AB302	Flash estroboscópico de policarbonato azul. Protección IP: IP65. Alimentación a 12Vcc. Consumo: 115mA. Temperatura de trabajo de -30°C a 70°C. Dimensiones: 75x51mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,58
AB303	Flash estroboscópico de policarbonato rojo. Protección IP: IP65. Alimentación a 12Vcc. Consumo: 115mA. Temperatura de trabajo de -30°C a 70°C. Dimensiones: 75x51mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,58
AB304	XENON BEACON, WHITE BASE, RED LENS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,64
AB305	XENON BEACON, WHITE BASE, WHITE LENS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,64
AB451	STROBE AMBER/AS-395	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	29,74
AB611	BEACON LENS PC COVER, AMBER	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,36
AB612	BEACON LENS FOR PC COVER, BLUE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,36
AB613	BEACON LENS FOR PC COVER, RED	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,36
AB630	BEACON LENS INOX CIVER TRANPERANT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,74
AC1300FEPP	FE Magnet and Housing for IM1340FE Series	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,53
AC1400C	Spacer For IM1440 Series	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,36
AC9700MAGN	MAGNET SPACER IM9700 LEGRANDE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,44
AC9700REED	REED SPACER IM9700 LEGRANDE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,09
ACA000	Accesorio de protección para lectores y teclados contra la lluvia. Dimensiones: 225x210x170mm. Peso: 200gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	75,09
ACA001	Pulsador de petición de salida, montaje en superficie. Dimensiones: 76x72x32mm. Peso: 25gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	25,19
ACA300N	TCP/IP CONVERTOR NEW	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	702,27
ACI406N	Lector de proximidad sin teclado Mifare 13,56 Mhz, protocolo Wiegand. Conexión a ATS Master mediante controlador ATS1170 y ATS1250. IP47. Temperatura de trabajo: -40°C a +55°C. Dimensiones: 140x44x20 mm. Tarjetas compatibles: Mifare DESfire UID, Mifare Classic UID, Ultralight UID, Mifare Plus UID.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	162,46
ACI407N	Lector de proximidad con teclado Mifare 13,56 Mhz, protocolo Wiegand. Conexión a ATS Master mediante controlador ATS1170 y ATS1250. IP47. Temperatura de trabajo: -40°C a +55°C. Dimensiones: 140x44x20 mm. Tarjetas compatibles: Mifare DESfire UID, Mifare Classic UID, Ultralight UID, Mifare Plus UID.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	304,65
ACI740	Lector de proximidad HID con teclado modelo Entryprox para control de accesos sobre una puerta. Conexión a ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250. Alcance 0-20cm. Protocolo Wiegand. Temperatura de trabajo desde -35°C a 65°C. Dimensiones:133,3x698x41mm. Peso: 0,336Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	441,67
ACI760	Lector de proximidad HID modelo ProxPoint. Conexión a ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250. Alcance 0-5cm. Protocolo Wiegand. Temperatura de trabajo desde -30°C a 65°C. Dimensiones:79,6x43,7x16,8mm. Peso: 75gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	181,1
ACI766	Lector de proximidad HID modelo MiniProx. Conexión a ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250. Alcance 0-10cm. Protocolo Wiegand. Temperatura de trabajo desde -30°C a 65°C. Dimensiones:152x43x25,4mm. Peso: 108gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	300,25

ACI775	Lector de proximidad HID modelo MaxiProx. Conexión a ATS Master mediante controlador ATS1170 o ATS1250. Alcance 0-60cm. Protocolo Wiegand. Temperatura de trabajo desde -30°C a 65°C. Dimensiones:300x300x25,4mm. Peso: 1,4Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1123,67
ACI-IDP-QUK	Installation plate, Quattro, UK (Minimum Order Quantity = 10)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,87
ACI-IDP-S	Installation plate, Slim	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,25
ACI-IDP-SS	Installation plate small 140 x 49 x 10 mm, Slim	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,25
ACL570	Teclado autónomo para control de una puerta y sistema de seguridad. Montaje interior / exterior. 99 códigos. 2 salidas de relé. Hasta 2 teclados esclavos ACL701 o ACL771. IP65. Temperatura de trabajo desde -25°C a 60°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	143,55
ACL570FI	Teclado autónomo empotrado para control de una puerta y sistema de seguridad. Montaje interior / exterior. 99 códigos. 2 salidas de relé. Hasta 2 teclados esclavos ACL701 o ACL771. IP65. Temperatura de trabajo desde -25°C a 60°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	198,77
ACL570WI	STANDALONE KEYPAD STEEL HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	229,66
ACL760	Teclado autónomo antivandálico. 99 códigos. 2 salidas de relé y 1 entrada de petición de salida. Cable de 3m. Hasta 3 teclados esclavos.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	170,04
ACL800-BC-USB-B	ACL800 Biometric Capacitive learn-in reader - Fingerprint, Desktop, USB, EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE Compatible	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	492,68
ACL800-BS-USB-B	ACL800 Biometric Swipe learn-in reader - Fingerprint, Desktop, USB, EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE Compatible	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	237,99
ACL800FL-1F-EU-G	ACL800 EU Gangbox Single Frame, Charcoal, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,78
ACL800FL-1F-EU-S	ACL800 EU Gangbox Single Frame, Silver, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,78
ACL800FL-1F-EU-W	ACL800 EU Gangbox Single Frame, White, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,78
ACL800FL-1F-UK-G	ACL800 UK Gangbox Single Frame, Charcoal, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,13
ACL800FL-1F-UK-S	ACL800 UK Gangbox Single Frame, Silver, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,13
ACL800FL-1F-UK-W	ACL800 UK Gangbox Single Frame, White, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,13
ACL800FL-2FH-G	ACL800 Double EU Horizontal Frame, Charcoal, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,56
ACL800FL-2FH-S	ACL800 Double EU Horizontal Frame, Silver, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,56
ACL800FL-2FH-W	ACL800 Double EU Horizontal Frame, White, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,56
ACL800FL-2FV-G	ACL800 Double EU Vertical Frame, Charcoal, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,56
ACL800FL-2FV-S	ACL800 Double EU Vertical Frame, Silver, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,56
ACL800FL-2FV-W	ACL800 Double EU Vertical Frame, White, for use with ACL8xxFL electronic only reader models	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,56
ACL800FL-CONV-W	ACL800 Converter - RS485 to TCP/IP, Fitted in DIN-RAIL housing	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	109,39
ACL800FL-RU2-W	ACL800 Remote electronic, 2 Relays, for use with all ACL87xSU/FL-Bx Standalone biometric readers, Fitted in DIN-RAIL housing.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	74,32
ACL800FLW-BC	ACL800 Biometric Capacitive reader - Fingerprint, Wiegand, Flush mount, 9500 Templates, Electronic only (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	630,45
ACL800FLW-BS	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Wiegand, Flush mount, 100 Templates, Electronic only (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	288,1
ACL800FLW-RDMF	ACL800 MIFARE reader - Wiegand, Flush mount, Electronic only (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	124,41
ACL800FLW-RDPX	ACL800 EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, HID Pass-Through, Flush mount, Electronic only (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	96,03
ACL800-PB-B	ACL800 Touch capacitive push button - Stand alone, Surface mount, Black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	70,99
ACL800-PB-G	Pulsador de petición de salida para montaje en superficie en Aluminio color gris, con tecnología Touch sensitive, led de estado color verde puerta abierta, led rojo puerta cerrada. Salida de relé 1A (NO/C/NC), tiempo de salida 3, 5 o 10 segundos. Zumbador. Incluye cableado 1 metro. Consumo mínimo 45mA, alimentación 12-24 VDC, 15-24 VAC. Montaje en interior: IP40. Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C. Dimensiones: 92x51x25 mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	82,68

ACL800-PB-S	Pulsador de petición de salida para montaje en superficie en Aluminio color gris, con tecnología Touch sensitive, led de estado color verde puerta abierta, led rojo puerta cerrada. Salida de relé 1A (NO/C/NC), tiempo de salida 3, 5 o 10 segundos. Zumbador. Incluye cableado 1 metro. Consumo mínimo 45mA, alimentación 12-24 VDC, 15-24 VAC. Montaje en exterior: IP65. Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C. Dimensiones: 92x51x25 mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	82,68
ACL800SUW-BC-G	ACL800 Biometric Capacitive reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	576,17
ACL800SUW-BCMF-G	ACL800 Biometric Capacitive with MIFARE reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	684,73
ACL800SUW-BCMF-S	ACL800 Biometric Capacitive with MIFARE reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	684,73
ACL800SUW-BCPX-G	ACL800 Biometric Capacitive with EM/CASI/HID Prox reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	659,7
ACL800SUW-BCPX-S	ACL800 Biometric Capacitive with EM/CASI/HID Prox reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	659,7
ACL800SUW-BC-S	ACL800 Biometric Capacitive reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	576,17
ACL800SUW-BS-B	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 100 Templates, Black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	279,75
ACL800SUW-BS-G	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	329,84
ACL800SUW-BSMF-G	ACL800 Biometric Swipe with MIFARE reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	446,75
ACL800SUW-BSMF-S	ACL800 Biometric Swipe with MIFARE reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	446,75
ACL800SUW-BSPX-G	ACL800 Biometric Swipe with EM/CASI/HID Prox reader - Fingerprint, Wiegand, HID Pass-Through, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	425,87
ACL800SUW-BSPX-S	ACL800 Biometric Swipe with EM/CASI/HID Prox reader - Fingerprint, Wiegand, HID Pass-Through, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	425,87
ACL800SUW-BS-S	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	329,84
ACL800SUW-RDMF-B	ACL800 MIFARE reader - Wiegand, Surface mount, Black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	116,91
ACL800SUW-RDMF-G	Lector de tarjetas en aluminio para montaje en superficie de proximidad Smart Card de 13,65 MHz. Led tricolor. Zumbador de aviso: indicación de estado, alarma y tamper. Instalación para exteriores: IP65. Compatible con tecnologías de lectura Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare Desfire con distancia de lectura de 1 a 3 cm. Salida Wiegand protocolos 26, 34, 58 bits. Alimentación entre 9 - 14 V DC, consumo máximo 110mA, Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C. Dimensiones 92x51x25 mm. Distancia máxima del cableado entre el lector y el controlador hasta 150 metros. Color Plata.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	139,36
ACL800SUW-RDMF-S	Lector de tarjetas en aluminio para montaje en superficie de proximidad Smart Card de 13,65 MHz. Led tricolor. Zumbador de aviso: indicación de estado, alarma y tamper. Instalación para exteriores: IP65. Compatible con tecnologías de lectura Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare Desfire con distancia de lectura de 1 a 3 cm. Salida Wiegand protocolos 26, 34, 58 bits. Alimentación entre 9 - 14 V DC, consumo máximo 110mA, Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C. Dimensiones 92x51x25 mm. Distancia máxima del cableado entre el lector y el controlador hasta 150 metros. Color Gris.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	139,36
ACL800SUW-RDPX-B	ACL800 EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, HID Pass-Through, Surface mount, Black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	102,88
ACL800SUW-RDPX-G	ACL800 EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, HID Pass-Through, Surface mount, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	121,6
ACL800SUW-RDPX-S	ACL800 EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, HID Pass-Through, Surface mount, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	121,6
ACL805FLW-S	ACL800 Keypad - Wiegand, Flush mount, Silver, Electronic only (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	121,08
ACL805SUW-B	ACL800 Keypad - Wiegand, Surface mount, Black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	116,91
ACL805SUW-BC-G	ACL800 Biometric Capacitive with Keypad - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	697,25
ACL805SUW-BC-S	ACL800 Biometric Capacitive with Keypad - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 9500 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	697,25
ACL805SUW-BS-G	ACL800 Biometric Swipe reader with Keypad - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	459,28
ACL805SUW-BS-S	ACL800 Biometric Swipe reader with Keypad - Fingerprint, Wiegand, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	459,28

ACL805SUW-G	Teclado de aluminio para montaje en superficie para Truportal compatible con protocolo Wiegand 26, 30, 34, 40, 42, 58 bit, con teclado metálico retroiluminado, leds de estado, zumbador, protección tamper, consumo 70mA, alimentación 9-14V DC, IP65, rango de temperatura -20°C a +50°C. Dimensiones 92x51x25 mm. Color Gris	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	132,77
ACL805SUW-RDMF-G	ACL800 Keypad with MIFARE reader - Wiegand, Surface mount, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	229,64
ACL805SUW-RDMF-S	ACL800 Keypad with MIFARE reader - Wiegand, Surface mount, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	229,64
ACL805SUW-RDPX-G	ACL800 Keypad with EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, Surface mount, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	196,24
ACL805SUW-RDPX-S	ACL800 Keypad with EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, Surface mount, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	196,24
ACL805SUW-S	Teclado de aluminio para montaje en superficie para Truportal compatible con protocolo Wiegand 26, 30, 34, 40, 42, 58 bit, con teclado metálico retroiluminado, leds de estado, zumbador, protección tamper, consumo 70mA, alimentación 9-14V DC, IP65, rango de temperatura -20°C a +50°C. Dimensiones 92x51x25 mm. Color Plata	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	132,77
ACL870FL-BS	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Stand alone, Flush mount, 100 Templates, Electronic only (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	300,61
ACL870FL-PB-S	ACL800 Touch capacitive push button with remote electronic, Flush Mount, Stand alone or for use with ACL87xSU/FL-Bx Standalone biometric readers. (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	96,03
ACL870SU-BS-B	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	354,89
ACL870SU-BS-G	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	409,17
ACL870SU-BSMF-G	ACL800 Biometric Swipe with MIFARE reader - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	496,86
ACL870SU-BSMF-S	ACL800 Biometric Swipe with MIFARE reader - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	496,86
ACL870SU-BSPX-G	ACL800 Biometric Swipe with EM/CASI/HID Prox reader - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	459,28
ACL870SU-BSPX-S	ACL800 Biometric Swipe with EM/CASI/HID Prox reader - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	459,28
ACL870SU-BS-S	ACL800 Biometric Swipe reader - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	409,17
ACL870SU-PB-B	ACL800 Touch capacitive push button with remote electronic, Black, Surface mount, Stand alone or for use with all ACL87xSU/FL-Bx Standalone biometric readers.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	98,53
ACL870SU-PB-G	ACL800 Touch capacitive push button with remote electronic, Charcoal, Surface mount, Stand alone or for use with all ACL87xSU/FL-Bx Standalone biometric readers.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	112,72
ACL870SU-PB-S	ACL800 Touch capacitive push button with remote electronic, Silver, Surface mount, Stand alone or for use with all ACL87xSU/FL-Bx Standalone biometric readers.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	112,72
ACL875FL-KP-S	ACL800 Keypad - Stand alone, Flush mount, Silver, Electronic only (no frame included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	133,62
ACL875SU-B	ACL800 Keypad - Stand alone, Surface mount, Black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	129,44
ACL875SU-BS-G	ACL800 Biometric Swipe reader with Keypad - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Charcoal	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	484,32
ACL875SU-BS-S	ACL800 Biometric Swipe reader with Keypad - Fingerprint, Stand alone, Surface mount, 100 Templates, Silver	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	484,32
ACL875SU-G	Teclado de aluminio para montaje en superficie autónomo, para 99 usuarios, con teclado metálico retroiluminado, leds de estado, zumbador, protección tamper, consumo 30mA en reposo y 100mA, salida de relé 2A y 1 transistor de 250mA, incluye cableado 1 metro de longitud, instalación para exterior IP65, alimentación 9-14V DC, rango de temperatura -20°C a +50°C. Dimensiones 92x51x25 mm. Color Gris.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	151,15
ACL875SU-S	Teclado de aluminio para montaje en superficie autónomo, para 99 usuarios, con teclado metálico retroiluminado, leds de estado, zumbador, protección tamper, consumo 30mA en reposo y 100mA, salida de relé 2A y 1 transistor de 250mA, incluye cableado 1 metro de longitud, instalación para exterior IP65, alimentación 9-14V DC, rango de temperatura -20°C a +50°C. Dimensiones 92x51x25 mm. Color Plata.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	151,15
ACT1161WPO	Keypad Slim, Wiegand, PIN Only, 2m, black	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	192,95
ACT2000	ICLASS CARD 2K WITH 2 APPLICATION AREAS (50 p)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	311,81
ACT407	(25 PACK) Mifare card	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,01

ACT407E	Tarjeta de proximidad blanca MIFARE 1K estándar de frecuencia 13,56 Mhz y grosor ISO. Lee solo 7 bytes del CSN para las aplicaciones de control de acceso. No programada, lectura y escritura en sectores de la tarjeta. Paquetes de 25 uds. Rango de lectura de 0 a 10cm. Dimensiones: 86x54mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,01
ACT408E	Tarjeta de proximidad blanca MIFARE 1K estándar de frecuencia 13,56 Mhz con banda magnética y grosor ISO. Lee solo 7 bytes del CSN para las aplicaciones de control de acceso. No programada, lectura y escritura en sectores de la tarjeta. La banda magnética no está programada. Paquetes de 25 uds. Rango de lectura de 0 a 10cm. Dimensiones: 86x54mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	91,39
ACT725-36	PROXCARD II, SITECODE 36	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3,56
ACT736-36	Duo proximity card	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,4
ACT745-36	PROXKEY III SITECODE 36	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,36
ACT750	KEY RING FOR ACT745	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,42
ACT786-36	PROX II CARD ISO THICKNESS SITECODE 36	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,52
ACT790-35	PROXPASS TRANSPONDER SITECODE 35	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	46,85
AD011	External addressable device interface	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	20,82
AD044	GE SECURITY,PINPOINT,ARITECH ONLY,4140-ID	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	124,91
AD1000	plug-in module EV/VE/DD1000	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,68
AD1000x10	plug-in module EV/VE/DD1000 (10-pack)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	217,89
AD111	Internal addressable device interface	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,16
AD600	plug-in module EV-DD600	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	24,84
AMGR2-10	10 units Anti-mask Grade 2 easy wiring	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,68
AMK4SLSA	Class 3 magnetic garage door contact; VDS approved	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,93
AS210N	Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. IP315. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,96
AS210N-L	Indoor siren - white - loud version	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,3
AS250	Altavoz para interior. Dimensiones: 110x100x55mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,52
AS263WAT	AS263 High sound output fire sounder, white with anti-tamper	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	46,53
AS270	Sirena de interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	23,31
AS270-D	Indoor siren, 1 tone - VdS approved	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,6
AS270-F	Indoor siren, 1 tone - NFa2P approved	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	32,38
AS271	Sirena de interior de 1 tono con flash. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	38,28
AS271-D	Indoor siren, 1 tone - with flash - VdS approved	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	50,32
AS271-F	Indoor siren, 1 tone - with flash - NFa2P approved	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,2
AS272	Sirena de interior de 2 tonos. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd). Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,13
AS273	Sirena de interior de 2 tonos con flash. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación (batería 10,8V / 280mAh Ni-Cd). Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	41,4
AS503	Dummy outdoor siren with single blue beacon	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,36
AS505	Sirena de exterior autoalimentada y flash de color ámbar. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo de 12V / 1,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	72,46
AS506	Self-activating outdoor siren with single red beacon	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	72,46
AS507	Sirena de exterior autoalimentada y flash de color azul. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo de 12V / 1,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	68,39
AS508	Sirena de exterior autoalimentada y flash de color ámbar. Policarbonato de color blanco con escudo metálico interno. Duración de alarma: 3, 5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo de 12V / 1,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	75,79
AS510	Outdoor ABS siren with single red beacon	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	52,06
AS525	Sirena de exterior autoalimentada y dos flashes de color azul. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo de 12V / 1,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 212x300x55mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	74,51

AS526	Self-activating outdoor siren with dual red beacon	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	74,51
AS527	Self-activating outdoor siren with dual amber beacon	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	52,06
AS580XXL-KIT	Sirena de exterior con protección metálica interna y dos flashes de color azul. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 5 o 15 minutos. Salida de tamper. IP55. Alimentación: 12 Vcc (BS121N batería plomo de 12V / 1,2Ah incluida). Dimensiones: 371x225x56mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	121,85
AS582XXL	Outdoor siren - The Level - white cover only	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,02
AS586XXL-KIT	AS586XXL KIT containing 1x AS586XXL siren & 1x BS120N-XXL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	76,35
AS587XXL-KIT	AS587XXL KIT containing 1x AS587XXL siren & 1x BS120N-XXL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	76,35
AS588XXL	Outdoor dummy siren - The Level - dummy blue base / no cover	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	10,18
AS589XXL	Outdoor dummy siren - The Level - dummy red base / no cover	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	10,18
AS600	OUTD.SIRENE, NO COVER/LENS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	109,58
AS600FLASH	BEACON PCB FOR AS293	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	10,32
AS600S19	RED COVER / AMBER LENS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,58
AS610	Sirena de exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash ambar. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo de 12V / 7,2A no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	105,48
AS610DUM	OUTDOOR SIRENE DUMMY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,48
AS611	OUTDOOR SIREN -VdS- Red LENS + BEACON	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	137,81
AS611V	OUTDOOR SIREN -VdS- Red LENS + BEACON	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	144,72
AS612	OUTDOOR SIRENE / IMQ	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	126,32
AS619	Sirena de exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash azul. Policarbonato de color blanco. Duración de alarma: 3, 5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo de 12V / 7,2A no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	115,82
AS620RF	Wireless outdoor siren including transeiver and battery pack	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	333,04
AS620RF-BP	Spare battery pack for AS620RF (5 x 1,5 size D alkaline batteries)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	25,88
AS620RF-TR	Spare transeiver for AS620RF	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	86,17
AS630	Sirena de exterior autoalimentada de acero inoxidable y flash de color ámbar. Carcasa de policarbonato de color blanco/acero inoxidable. Duración de alarma: 3, 5, 10 o 20 minutos. Salida de tamper. Posibilidad de autoalimentación con BS121N (batería plomo de 12V / 1,2Ah no incluida) o BS127N (batería plomo de 12V / 7,2Ah no incluida). Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 210x300x87mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	132,31
AS631V	OUT SIREN INOX -VdS- Red LENS & BEACON	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	167,23
AS632	Outdoor siren with single amber beacon - IMQ	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	147,59
AS700	Outdoor hardwired siren - NFa2P & EN50131-4 approved	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	111,13
ASFD1	SIRENE ANTI FOAM DETECTOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,19
ATS1000A-KIT-2-NG	Kit ATS1000A-Kit-2-NG TDA7400NG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	757,75
ATS1000A-KIT-6-NG	Kit ADVISOR ADVANCED - Kit 6 -TDA7400NG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	687,53
ATS1000A-KIT-7-NG	Kit ADVISOR ADVANCED - Kit 7 -TDA7400NG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	929,04
ATS1099MBC	PC BOARD ASSEMBLY ATS1000	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	214,27
ATS1100	ATS KEYPAD 16X2 LCD	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	151,91
ATS1100S42	ATS KEYPAD 16X2 LCD IDS	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	151,91
ATS1105	ATS KEYPAD 16X2 LCD WITH CARD READER	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	209,83
ATS1110	Teclado con display LCD con menú interactivo. 2 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del sistema de seguridad. Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	159,55
ATS1110A	Advisor Advanced 16 Area Keypad, 2x16 char. LCD display	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	172,18
ATS1111	Teclado con display LCD con menú interactivo. 4 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del sistema de seguridad. Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. IP30. Alimentación a 12Vcc. Dimensiones: 92x165x25,4mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	210,18
ATS1111S70	ATS 4 LINE LCD KEYPAD ADT/TYCO	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	203,08

	Teclado con display LCD con menú interactivo y lector de proximidad con protocolo ATS. 2 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del sistema de seguridad. Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	207,65
ATS1115				
ATS1115A	ATS1115A Advisor Advanced LCD keypad with built-in reader	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	224,15
	Teclado con display LCD con menú interactivo y lector de proximidad con protocolo ATS. 4 líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protección de tamper. Proporciona un acceso fácil y rápido a todas las funciones del sistema de seguridad. Distancia máxima: 1.500m. Indicación del estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por el usuario. IP30. Alimentación a 12Vcc. Dimensiones: 92x165x25,4mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	231,35
ATS1116				
	Nuevo Teclado con display LCD con lector de tarjetas para centrales Advisor Advanced. Menú interactivo. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protección de tamper. Proporciona acceso fácil y rápido a todas las funciones del sistema de seguridad. Distancia máxima: 1500m. Zumbador y contraste ajustables por el usuario. Dimensiones: 200x90x24mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	132,51
ATS1135				
ATS1135BPL	10 pack - Backplate for ATS1135	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	161,58
ATS1135S42	Advisor Advanced Resi Keypad - Delta	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	136,6
	Teclado de aluminio para ATS para conectar directamente al bus de las centrales ATS o al controlador ATS1250. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido). Interior / Exterior. Dimensiones: 87x67x23mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	271,77
ATS1151				
	Teclado de aluminio para ATS para conectar directamente al bus de las centrales ATS Master o al controlador ATS1250. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido). Interior / Exterior. IP67. Electrónica separada del teclado. Dimensiones: 75x118mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	422,86
ATS1155				
	Teclado de aluminio con lector de tarjetas de banda magnética para conectar directamente al bus de las centrales ATS Master o al controlador ATS1250. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido). Configuración de códigos y tarjetas programable. Interior / Exterior. Dimensiones: 96x96x40mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	377,13
ATS1156				
	Lector de proximidad MIFARE y DESfire EV1 (CSN) para conectar directamente al bus de las centrales ATS o al controlador ATS1250. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido). Tamper de pared. IP67. Dimensiones: 140x44x20mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	239,61
ATS1160N				
ATS1160S	Replacement sticker for the ATS1160(N)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,41
	Lector de proximidad MIFARE con teclado para conectar directamente al bus de las centrales ATS o al controlador ATS1250. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido). Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé rc213 no incluido). Tamper de pared. IP67. Dimensiones: 140x44x20mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	340,54
ATS1161N				
ATS1161S	Replacement sticker for the ATS1161(N)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,41
	Interface para lectores de protocolo Wiegand para centrales ATS. Caja de plástico no incluida. Alimentación a 12Vcc. Dimensiones: 90x80mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	91,87
ATS1170				
	Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz con protocolo ATS para conectar directamente al bus ATS o al controlador ATS1250. Alcance de 6 - 8 cms. Se suministra con 2,5 metros de cable. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido) y 1 entrada de petición de salida. Uso en interior. Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 34x110x17mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	240,02
ATS1190				
ATS1190X4	ATS Smart Card Reader 4 pcs	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	806,69
	Lector de tarjetas antivandálico de proximidad 125KHz con protocolo ATS para conectar directamente al bus ATS o al controlador ATS1250. Alcance de 6 – 10 cms. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido) y 1 entrada de petición de salida .Se suministra con 2,4 metros de cable. Uso en interior o exterior. Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 42x150x16mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	251,42
ATS1192				
ATS1192X4	ATS Heavy-duty Smart Card Reader 4 pcs	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	851,52

	Lector de tarjetas antivandálico de proximidad 125KHz con protocolo ATS para conectar directamente al bus ATS o al controlador ATS1250. Alcance de 6 – 10 cms. Salida de colector abierto (OC) programable (precisa relé RC213 no incluido) y 1 entrada de petición de salida .Se suministra con 2,4 metros de cable. Uso en interior o exterior. Alimentación: 12Vcc. Dimensiones: 42x150x16mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	342,57
ATS1197				
ATS1201	ATS 8 INPUT EXPANDER WITH 2A POWER SUPPLY	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	313,95
	Módulo expensor de 8 zonas ampliable a 32 mediante ATS1202 con conector para tarjetas de salidas ATS1810, ATS1811 o ATS1820 (hasta 16 salidas) en caja de acero con tamper y una salida de sirena. Caja ATS1643. Dimensiones: 315x388x85mm. Alimentación: 13,8Vcc / 3A. Alimentación a 220Vac. Dimensiones PDB: 175x90mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	313,95
ATS1201E				
ATS1201MBC	BOARD FOR ATS1201	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	203,84
	Tarjeta expensora de 8 zonas para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201E. Conexión MI en placa de la central o al expensor. Dimensiones armario: 80x50mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	63,28
ATS1202				
ATS1203	ATS 8 INPUT EXPANDER WITH 3 A PWR SUPPLY MEDIUM SIZE BOX	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	431,09
	Módulo expensor de 8 zonas ampliable a 32 mediante ATS1202 con conector para tarjetas de salidas ATS1810, ATS1811 o ATS1820 (hasta 16 salidas) en caja de acero con tamper y una salida de sirena. Caja ATS1646. Dimensiones: 370x475x160mm. Alimentación: 13,8Vcc / 3A. Alimentación a 220Vac. Dimensiones PDB: 175x90mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	431,09
ATS1203E				
ATS1203MBC	BOARD FOR ATS1203	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	224,91
ATS1204	ATS 8 INPUT EXPANDER WITH 3 A PWR SUPPLY LARGE BOX	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	489,66
	Módulo expensor de 8 zonas ampliable a 32 mediante ATS1202 con conector para tarjetas de salidas ATS1810, ATS1811 o ATS1820 (hasta 16 salidas) en caja de acero con tamper y una salida de sirena. Caja ATS1642. Dimensiones: 460x475x160mm. Alimentación: 13,8Vcc / 3A. Alimentación a 220Vac. Dimensiones PDB: 175x90mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	489,66
ATS1204E				
ATS1204N	ATS 8 INPUT EXPANDER 3A PWR SUPPLY LARGE BOX VDS	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	489,66
ATS1210	ATS 8 INPUT EXPANDER PLASTIC HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	138,23
	Módulo expensor de 8 entradas en caja de plástico ATS1644 (incluida) con tamper. Hasta 16 salidas de relé mediante tarjetas de salidas. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones PVD: 90x80mm. Dimensiones armario: 124x87x34mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	138,23
ATS1210E				
ATS1210L	ATS 8 INPUT EXPANDER LARGE PLASTIC HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	165,37
	Módulo expensor de 8 entradas ampliable a 16 y 8 salidas OC con conector para tarjetas ATS1810, ATS1811 o ATS1820 en caja de plástico ATS1647 (incluida) con tamper. Hasta 16 salidas de relé mediante tarjetas de salidas. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones armario: 120x240x40mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	165,39
ATS1210LE				
ATS1211	ATS 8 INPUT EXPANDER METAL HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	208,49
	Módulo expensor de 8 entradas ampliable a 16 y 8 salidas OC con conector para tarjetas ATS1810, ATS1811 o ATS1820 en caja de acero ATS1647 (incluida) con tamper. Hasta 16 salidas de relé mediante tarjetas de salidas. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones armario: 124x87x34mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	208,51
ATS1211E				
ATS1220	ATS 4 INPUT EXPANDER4 PLASTIC HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	117,14
	Módulo controlador simple de 1 puerta, en bus, para centrales ATS. Protocolo Bus ATS. Dos salidas de relé configurables. Alimentación a 12Vdc. Máxima distancia al panel: 1,5Km. Dimensiones: 120x240x40mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	215,48
ATS1226				
ATS1230	ATS WIRELESS DGP 433 MHZ	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	114,8
	Módulo receptor vía radio de 16 zonas para centrales Advisor Advanced y 32 zonas para centrales Advisor Master, totalmente supervisadas. Conexión en bus. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Temperatura de trabajo de 0°C a 60°C. Alimentación a 12Vcc. Dimensiones sin antena: 104x132x27mm. Dimensiones con antena: 192x132x27mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	129,27
ATS1235				
ATS1236	32 zonas 433Mhz wireless receiver DGP	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	136,7
	Módulo transmisor/receptor de imágenes de vía radio para detectores Advisor Advanced. Capacidad de 8 equipos TX-2344-03-1-N y un total de 32 zonas, (PIRCam y 868 Gen 2). Sensores inalámbricos: PIR, contactos de puerta, etc. Tiene un alcance nominal de recepción al aire libre de 400 metros. Certificado Grado de Seguridad 2. Compatible con centrales en caja de plástico.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	157,66
ATS1238				

	Módulo controlador inteligente de 4 puertas y 12 entradas pre-programadas y 4 programables en placa base, en bus para centrales ATS. Admite 16 lectores o teclados ATS y 4 Wiegand. Alimentación a 230Vca. Máxima distancia al panel: 1,5Km. Memoria de 1 Mb ampliable a 4 Mb. Dimensiones: 480x464x160mm. Salida auxiliar: 13,8Vcc/3A. Máximo 12 módulos por central: 12x4 = 48+16 = 64 puertas.	INTRUSION		
ATS1250			IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1449,13
ATS1250MBC	BOARD FOR ATS1250	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1220,56
ATS1250UP	UPDATE KIT FOR ATS1250	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	22,41
ATS1251	4 DOOR ACCESS CONTROL EXPANDER (12V)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	945,65
ATS1251MBC	ATS1251 replacement board	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	611,7
ATS1252	4 DOOR ACCESS CONTROL EXPANDER (24V)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	994,97
ATS1252MBC	ATS1252 replacement board	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	615,43
ATS1253	4 DOOR ACCESS CONTROL EXPANDER (12V) ATS1640 HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	873,93
ATS1254	4 DOOR ACCESS CONTROL EXPANDER (24V) ATS1640 HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	918,74
ATS125XUP	Update kit for ATS1251/1252/1253 & 1254	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	22,99
ATS1260UP	Circuito integrado para que ATS1250 pueda controlar 4 ascensores.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	51,75
ATS1290N	ADRESSABLE DGP MODULE	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	66,55
ATS1330	Tarjeta para realizar bus ATS en estrella. Longitud máxima del bus con todos los ramales: 1,5Km. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	33,5
ATS1340	Caja metálica de conexiones para realizar el conexionado de todos los elementos que componen una puerta. Incluye relé de cerradura y conexiones para contacto magnético, pulsador de petición de salida y Bus de ATS. Dimensiones: 165x125x35mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	110,13
ATS1473-5	(Pack of 5) KEY TAG HITAG2	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	43,49
ATS1475	Tarjeta de proximidad PVC blanca 125 Khz para lectores ATS. Posibilidad de programar un código de seguridad de 4 bytes con 4 billones de combinaciones. El número de tarjeta viene impreso. Paquetes de 10 uds. Rango de lectura de 0 a 60cm. Dimensiones: 86x54mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	66,88
ATS1475X10	Set of 10 x ATS1475 ATS proximity tag (100 cards total)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	501,51
ATS1476	Tarjeta de proximidad PVC blanca 125 Khz con banda magnética para lectores ATS. Posibilidad de programar un código de seguridad de 4 bytes con 4 billones de combinaciones. El número de tarjeta viene impreso. Paquetes de 10 uds. Rango de lectura de 0 a 60cm. Dimensiones: 86x54mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	71,99
ATS1477	Paquete de 10 uds. de llaveros de proximidad para lectores ATS. IP66. Frecuencia 125Khz. Dimensiones: 45x30x1,6mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	77,15
ATS1480	ATS DEFAULT CARD	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	22,85
ATS1481	Tarjeta de configuración de dirección para lectores Smart Card de ATS. Dimensiones: 86x54mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	22,85
ATS1482	ATS Reader Address Configuration Card for ATS1160/61 Mifare Readers	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	22,85
ATS1496	(25 PACK) ATS HITAG II DUO CARD WITH MIFARE	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	387,76
ATS1500A-IP-LP	ADVISOR ADVANCED 32 ZONES IP LARGE POLY HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	442,52
ATS1500A-IP-LP-HK	Kit ATS1500A-IP-LP + ATS1135	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	472,82
ATS1500A-IP-MBC	Replacement PCB for ATS1500A-IP	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	295,92
ATS1500A-IP-MM	Central de intrusión para sistema integrado de seguridad de 8 zonas ampliable a 32 mediante módulo ATS608 para zonas cableadas o módulo ATS123X para zonas vía radio, 4 particiones y 2 particiones en área, 8 teclados y 7 expansores. Hasta 50 códigos de usuario. Zona ATM Banca. Salidas en placa: Sirena exterior o interior, luz estroboscópica. USB. Módulos opcionales voz, GSM y RDSI. Búsqueda de hardware automática en bus, longitud máxima 1.200 metros. Control de puerta. Multilenguaje: cada usuario su propio idioma. Autoarmados y tareas programables. Alimentación: 230Vcc. Precisa batería BS134N (no incluida). Compatible con software gráfico y de integración ATS8600. Certificada Grado 3 de seguridad con ATS-MM-TK. Caja metálica mediana. Conexión TCP/IP integrada en placa. Dimensiones: 250x250x86mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	422,3
ATS1500A-IP-MM-HK	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	446,56
ATS1500A-IP-MM-HKG16	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + GSM + ATS1210E	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	763,78
ATS1500A-IP-MM-HK-G3	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + GSM + G3 tamper Kit	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	794,1
ATS1500A-IP-MM-HKGSM	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + GSM	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	743,59
ATS1500A-IP-MM-HK-PC	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + PIRCAM solution	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	806,22
ATS1500A-IP-MM-NK	Kit ATS1500A-MM + ATS1110A	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	462,73
ATS1500A-IP-MM-RF-HK	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1115A + ATS1235	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	547,58
ATS1500A-IP-MM-RK	Kit ATS1500A-MM + ATS1115A	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	523,35
ATS1500A-IP-SM	ADVISOR ADVANCED 32 ZONES IP EN2 SMALL METAL HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	412,2
ATS1500A-IP-SM-HK	Kit ATS1500A-IP-SM + ATS1135	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	442,52
ATS1500A-KIT-6-NG	Kit ATS1500A-MM - Kit 6 -TDA7400NG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	717,31
ATS1500A-LP	Advisor Advanced – 32 zones – non IP – Large poly housing + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	335,43

ATS1500A-LP-HK	Kit ATS1500A-LP + ATS1135	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	365,73
ATS1500A-MBC	Replacement PCB for ATS1500A	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	193,89
ATS1500A-MM	Central de intrusión para sistema integrado de seguridad de 8 zonas ampliable a 32 mediante módulo ATS608 para zonas cableadas o módulo ATS123X para zonas vía radio, 4 particiones y 2 particiones en área, 8 teclados y 7 expansores. Hasta 50 códigos de usuario. Zona ATM Banca. Salidas en placa: Sirena exterior o interior, luz estroboscópica. USB. Módulos opcionales voz, GSM y RDSI. Búsqueda de hardware automática en bus, longitud máxima 1.200 metros. Control de puerta. Multilenguaje: cada usuario su propio idioma. Autoarmados y tareas programables. Alimentación: 230Vcc. Precisa batería BS134N (no incluida). Compatible con software gráfico y de integración ATS8600. Certificada Grado 3 de seguridad con ATS-MM-TK. Caja metálica mediana. Transmisión telefónico incluido ATS7700 Dimensiones: 250x250x86mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	315,22
ATS1500A-MM-2RK	Kit ATS1500A-MM + 2 x ATS1115A + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	539,5
ATS1500A-MM-HK	Kit ATS1500A-MM + ATS1135	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	335,43
ATS1500A-MM-HK-G16	Kit ATS1500A-MM + ATS1135 + GSM + ATS1210E	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	709,23
ATS1500A-MM-HK-GSM	Kit ATS1500A-MM + ATS1135 + GSM	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	626,39
ATS1500A-MM-NK	Kit ATS1500A-MM + ATS1110A + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	345,52
ATS1500A-MM-NK-GSM	Kit ATS1500A-MM + ATS1110A + ATS7700 + GSM	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	636,5
ATS1500A-MM-RK	Kit ATS1500A-MM + ATS1115A + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	375,83
ATS1500A-SM	ADVISOR ADVANCED 32 ZONES NON IP EN2 SMALL METAL HOUSING + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	305,11
ATS1500A-SM-HK	Kit ATS1500A-SM + ATS1135 + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	325,32
ATS1510	Tarjeta de verificación de audio para centrales ATS. Protocolo X-SIA. Puede controlar hasta 8 micrófonos a 25 metros en 8 áreas.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	201,49
ATS1520	2 way Audio Listen in module for Advisor Advanced	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	197,6
ATS1521	Addressable microphone&speaker module	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	156,01
ATS1621	Programador de tarjetas para sistemas ATS. Dimensiones: 147x77mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	289,42
ATS1630	Cable de programación RS232 de 3 metros para conectar centrales ATS a PC.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	28,96
ATS1631	Cable con conector de 30cm para interconectar los módulos de ampliación de salidas ATS1810, ATS1811 y ATS1820 a centrales Advisor Master.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	9,65
ATS1632	Cable RS232 de 5 metros para conectar ordenador con interfaz ATS1801.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	48,23
ATS1633	Cable RS232 de 15 metros para conectar ordenador con interfaz ATS1801.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	67,51
ATS1640	HOUSING FOR ATS4000	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	100,73
ATS1641	HOUSING FOR ATS2000/3000	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	74,97
ATS1642	ATS LARGE HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	172,18
ATS1643	ATS METAL INPUT EXPANDER HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	70,28
ATS1644	ATS PLASTIC INPUT EXPANDER HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	9,38
ATS1647	ATS MEDIM PLASTIC BOX	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	23,87
ATS1660	10 carcasas para el lector ATS1190 de color blanco.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	45,71
ATS1664	10 carcasas para el lector ATS1190 de color negro.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	45,71
ATS1670	STANDARD TRANSF. ASSEMBLY PACK	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	89,02
ATS1671	LARGE TRANSFORMER ASSY PACK	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	140,56
ATS1672	ATS1000A-LP TRANSFORMER 20V 1.3A	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	94,59
ATS1740	Tarjeta aisladora y repetidora del bus ATS. Pueden conectarse un máximo de 3 unidades. El bus se incrementa en 1,5 km por cada unidad hasta un total de 6km. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	127,82
ATS1741	Tarjeta convertidora del bus ATS a RS232 o viceversa. Permite una fácil conexión de una red de 1 a 16 centrales ATS a un PC con el software Titan (ATS8100) de supervisión.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	147,13
ATS1742	Tarjeta para cerrar bucles RS485. Recomendado para instalaciones de alta seguridad.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	236,36
ATS1743	Tarjeta convertidora del bus ATS a fibra óptica multimodo. Distancia máxima 1,5km. Pueden conectarse un máximo de 3 unidades.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	383,49
ATS1744	Repetidor y aislador en estrella de 4 salidas de bus ATS. El bus se incrementa en 1,5 km por cada salida, hasta un total de 6km. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	149,52
ATS1745	Tarjeta para convertir el bus RS485 de ATS Master y Advanced en TCP/IP. Permite instalar hasta un máximo de 31 elementos en la red de área local, ya sean teclados o expansores. Protocolo 128 bits EAS de encriptado. Fácil instalación, configuración mediante navegador web. Temperatura trabajo: 0 a 40º C. Dimensiones: 50x80x20 mm. Peso 31 gramos.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	176,26
ATS1801	Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales ATS2109E, ATS3409E y ATS4609E. Permite la conexión a ordenador e impresora. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	325,59

ATS1809	Tarjeta de comunicación IP para centrales ATS2109E, ATS3409E y ATS4609E. Configurable mediante navegador WEB. Requiere tarjeta ATS1801. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	325,59
ATS1810	Tarjeta de ampliación de 4 salidas de relé (C, NC y NA) para centrales ATS Master, módulos de ampliación ATS1201E, ATS1250 y ATS624. Certificado Grado de Seguridad 3. Compatible con centrales Advanced con tarjeta ATS624.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	70,28
ATS1811	Tarjeta de ampliación de 8 salidas de relé (C, NC y NA) para centrales ATS Master, módulos de ampliación ATS1201E, ATS1250 y ATS624. Certificado Grado de Seguridad 3. Compatible con centrales Advanced con tarjeta ATS624.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	133,54
ATS1820	Tarjeta de ampliación de 16 salidas de colector abierto para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201E y módulos controladores de puertas ATS1250. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	91,36
ATS1821	Tarjeta de ampliación de 8 salidas de colector abierto para centrales ATS y módulos de ampliación ATS1201E y módulos controladores de puertas ATS1250. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	45,57
ATS1830	Ampliación de 1Mb de memoria RAM para centrales ATS. Incrementa la capacidad hasta 11.000 usuarios, 128 grupos de puertas, 1000 alarmas de intrusión y 1000 registros de accesos.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	65,86
ATS1831	Ampliación de 4Mb de memoria RAM para centrales ATS. Las centrales podrán gestionar hasta 17.000 usuarios.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	225,89
ATS1832	Ampliación de 8Mb de memoria RAM para centrales ATS. Las centrales podrán gestionar hasta 65.000 usuarios.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	441,35
ATS1840	ATS FUSE BOARD	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	44,52
ATS1850	ATS INTEGRATED EVENT RECORDER	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	108,54
ATS2001	8 - 64 zone integrated security panel / Netherlands	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	408,6
ATS2003	8 - 64 zone integrated security panel / UK	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	408,6
ATS2009KitClub	ATS2109E + ATS1110	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	537,66
ATS2010	8 - 32 zone integrated security panel / Italy	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	408,6
ATS2011	8 - 64 zone integrated security panel / Belgium (Dutch)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	408,6
ATS2021	8 - 64 zone integrated security panel / Portugal	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	408,6
ATS2032	8 - 64 zone integrated security panel / Belgium (French)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	408,6
ATS2099	8-64 ZONE CONTROL PANEL EUROPEAN	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	408,6
ATS2099MBC	BOARD FOR ATS2000	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	320,5
ATS2103E	8-64 zone Integrated English Security Panel 3A PSU in Small Enclosure PD6662:2010 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	444,41
ATS2104N	8-64 ZONE CONTROL PANEL GERMANY SMALL HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	447,97
ATS2104NMB	BOARD FOR ATS2104N	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	374,34
ATS2105E	8 - 64 zone integrated security panel EN50131 Grade 3, Norwegian	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	414,76
ATS2105E-KIT-1	8 - 64 zone integrated security panel EN50131 Grade 3, Norwegian	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	564,02
ATS2105E-KIT-2	8 - 64 zone integrated security panel EN50131 Grade 3, Norwegian	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1207,27
ATS2105E-KIT-2-NG	KIT ATS2105E-KIT-2 TDA1440NG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1507,41
ATS2109E	Central de intrusión en caja metálica pequeña para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 64 mediante zonas cableadas o vía radio, 4 particiones y 16 puertas, con control de accesos hasta 64 puertas con módulo ATS1250. 2.000 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores extraíbles. Compatible con software de integración ATS8600. Alimentación: 230Vcc. Precisa de 1 batería de 12V BS1xxN (no incluida). Dimensiones: 315x388x85mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	435,51
ATS2118E	8-64 zone Integrated Polish Security Panel 3A PSU in Small enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	435,51
ATS2121E	CONTROL PANEL PORTUGUESE EN GR 3 SMALL HSG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	414,76
ATS2128E	8-64 Zone Integrated Finnish Security Panel 3A PSU in Small Enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	435,51
ATS2199E	8-64 zone Integrated English Security Panel 3A PSU in Small Enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	435,51
ATS2604N	8-64 ZONE CONTROL PANEL GERMANY BIG HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	577,28
ATS2699EMBC	Board only 8-64 Zone 3A PSU EN50131 Grade 3 Class II	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	374,34
ATS2699MBC	BOARD FOR ATS2600	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	374,34
ATS3001	8 - 128 zone integrated security panel / Netherlands	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3003	8 - 128 zone integrated security panel / UK	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3006	8 - 128 zone integrated security panel / Sweden	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3009KitClub	ATS3409E + ATS1110	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	704,87
ATS3010	8 - 128 zone integrated security panel / Italy	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43

ATS3011	8 - 128 zone integrated security panel / Belgium (Dutch)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3018	8 - 128 zone integrated security panel / Poland	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3021	8 - 128 zone integrated security panel / Portugal	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3032	8 - 128 zone integrated security panel / Belgium (French)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3099	8 - 128 ZONE CONTROL PANEL EUROPEAN	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	599,43
ATS3099MBC	BOARD FOR ATS3000	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	484,43
ATS3104N	8-128 ZONE CONTROL PANEL GERMANY SMALL HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	623,79
ATS3104NMBC	BOARD FOR ATS3104N	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	538,27
ATS3403E	8 - 128 zone Integrated English Security Panel 3A PSU in Small Enclosure PD6662:2010 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	612,42
ATS3405E	8-128 zone Integrated Norwegian Security Panel 3A PSU in Medium enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	623,79
ATS3405E-GRAD3-KIT	8 - 128 zone integrated security panel EN50131 Grade 3, Norwegian	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1777,26
ATS3405E-GRAD3-KITNG	KIT ATS3405E-GRAD3-KITNG TDA1440NG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	2267,32
ATS3405E-KIT-1	8 - 128 zone integrated security panel EN50131 Grade 3, Norwegian	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1384,19
ATS3405E-KIT-1-NG	KIT ATS3405E-KIT-1-NG TDA1440NG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1763,43
ATS3409E	Central de intrusión en caja metálica mediana para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 128 mediante zonas cableadas o vía radio, 8 particiones y 16 puertas, con control de accesos hasta 64 puertas con módulo ATS1250. 2.000 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores extraíbles. Compatible con software de integración ATS8600. Alimentación: 230Vcc. Precisa de 1 batería de 12V BS1xxN (no incluida). Dimensiones: 475x370x160mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	621,3
ATS3418E	CONTROL PANEL POLISH EN GR 3 MID HSG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	591,69
ATS3421E	CONTROL PANEL PORTUGUESE EN GR 3 MID HSG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	591,69
ATS3428E	8-128 Zone Integrated Finnish Security Panel 3A PSU in Medium Enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	623,79
ATS3499E	8-128 zone Integrated English Security Panel 3A PSU in Medium Enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	522,48
ATS3500A-IP-LP	Advisor Advanced – 128 zones – IP – EN3 - Large poly housing	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	696,96
ATS3500A-IP-MBC	Replacement PCB for ATS3500A-IP	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	569,4
ATS3500A-IP-MM	Central de intrusión para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 128 mediante módulo ATS608 para zonas cableadas o módulo ATS123X para zonas vía radio, 8 particiones y 16 teclados. Hasta 200 códigos. Salidas en placa: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópica. USB. Módulos opcionales: voz, GSM y RDSI. Búsqueda de hardware automática, hasta 15 expansores (DGP) en bus, longitud del bus 1.200 metros. control de accesos multilinguaje: cada usuario en su propio idioma. Autoarmados y tareas programables. Alimentación: 230Vcc. Precisa batería BS127N (no incluida). Software Gráfico y de Integración compatible ATS8600. Certificada Grado de Seguridad 3. Caja metálica mediana. Conexión TCP/IP integrada en placa.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	666,8
ATS3500A-IP-MM-HK	Kit ATS3500A-IP-MM + ATS1135	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	801,51
ATS3500A-IP-MM-HKGSM	Kit ATS3500A-IP-MM + ATS1135 + GSM	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	988,89
ATS3500A-LP	Advisor Advanced – 128 zones – non IP – EN3 - Large poly housing + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	569,87
ATS3500A-MBC	Replacement PCB for ATS3500A	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	446,94
ATS3500A-MM	Central de intrusión para sistema integrado de seguridad de 8 zonas cableadas ampliable a 128 mediante módulo ATS608 para zonas cableadas o módulo ATS123X para zonas vía radio, 8 particiones y 16 teclados. Hasta 200 códigos. Salidas en placa: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópica. USB. Módulos opcionales: voz, GSM y RDSI. Búsqueda de hardware automática, hasta 15 expansores (DGP) en bus, longitud del bus 1.200 metros. control de accesos multilinguaje: cada usuario en su propio idioma. Autoarmados y tareas programables. Alimentación: 230Vcc. Precisa batería BS127N (no incluida). Software Gráfico y de Integración compatible ATS8600. Certificada Grado de Seguridad 3. Caja metálica mediana. Transmisión telefónico incluido ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	541,53
ATS3500A-MM-HK	Kit ATS3500A-MM + ATS1135 + ATS7700	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	676,47
ATS3500A-MM-HK-GSM	Kit ATS3500A-MM + ATS1135 + ATS7700 + GSM	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	971,64
ATS3604N	8-128 ZONE CONTROL PANEL GERMANY BIG HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	672,87
ATS3699EMBC	Board only 8-128 Zone 3A PSU EN50131 Grade 3 Class II	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	538,27
ATS3699MBC	BOARD FOR ATS3600	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	538,27
ATS4001	16 - 256 zone integrated security panell / The Netherlands	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4001UP	UPDATE KIT NETHERLANDS	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08

ATS4002	16-256 ZONE CONTROL PANEL FRANCE LEVEL 2	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4002UP	UPDATE KIT FRANCE	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08
ATS4003	16 - 256 zone integrated security panel / UK	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	853,89
ATS4003EUP	Update kit English PD6662:2010 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	22,83
ATS4003UP	UPDATE KIT UK	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08
ATS4005UP	UPDATE KIT NORWAY	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08
ATS4006UP	UPDATE KIT SWEDEN	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08
ATS4007S77UP	UPDATE KIT DENMARK FS	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	22,83
ATS4009	16 - 256 zone integrated security panel / Spain	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4009EUP	UPDATE KIT SPAIN EN50131 GRADE 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24
ATS4009KitClub	ATS4609E + ATS1110	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1161,24
ATS4010	16 - 256 zone integrated security panel / Italy	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4010UP	UPDATE KIT ITALY	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08
ATS4011	16 - 256 zone integrated security panel / Belgium (Dutch)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4012	16 - 256 zone integrated security panel / Ireland	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4018	16 - 256 zone integrated security panel / Poland	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4021	16 - 256 zone integrated security panel / Portugal	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4021UP	UPDATE KIT PORTUGAL	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08
ATS4024UP	UPDATE KIT SLOVAK REPUBLIC	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,02
ATS4028UP	UPDATE KIT FINLAND	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	24,08
ATS4032	16 - 256 zone integrated security panel / Belgium (French)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	857,32
ATS4099	16-256 ZONE CONTROL PANEL EUROPEAN	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	853,89
ATS4099MBC	BOARD FOR ATS4000	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	680,18
Central de intrusión para sistema integrado de seguridad de 8 zonas ampliable a 512 mediante módulo ATS608 para zonas cableadas o módulo ATS123X para zonas vía radio, 64 particiones y 2 particiones en área, 32 teclados y 30 expansores con módulo opcional ATS670. Hasta 1000 códigos de usuario. Zona ATM Banca. Salidas en placa: Sirena exterior o interior, luz estroboscópica. USB. Conexión TCP/IP integrada en placa. Transmisión telefónico no incluido ATS7700. Módulos opcionales voz, GSM y RDSI. Búsqueda de hardware automática en bus, longitud máxima 1.200 metros. Control de puerta. Multilenguaje: cada usuario su propio idioma. Autoarmados y tareas programables. Alimentación: 230Vcc. Precisa batería BS134N (no incluida). Compatible con software gráfico y de integración ATS8600. Certificada Grado 3 de seguridad.Caja metálica grande. Dimensiones: 475x460x160mm.				
ATS4500A-IP-LM		INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	990,09
ATS4500A-IP-MBC	Replacement PCB for ATS4500A-IP	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	855,1
Central de intrusión para sistema integrado de seguridad de 8 zonas ampliable a 512 mediante módulo ATS608 para zonas cableadas o módulo ATS123X para zonas vía radio, 64 particiones y 2 particiones en área, 32 teclados y 30 expansores con módulo opcional ATS670. Hasta 1000 códigos de usuario. Zona ATM Banca. Salidas en placa: Sirena exterior o interior, luz estroboscópica. USB. Conexión TCP/IP integrada en placa. Transmisión telefónico no incluido ATS7700. Módulos opcionales voz, GSM y RDSI. Búsqueda de hardware automática en bus, longitud máxima 1.200 metros. Control de puerta. Multilenguaje: cada usuario su propio idioma. Autoarmados y tareas programables. Alimentación: 230Vcc. Precisa batería BS134N (no incluida). Compatible con software gráfico y de integración ATS8600. Certificada Grado 3 de seguridad. Caja metálica mediana. Dimensiones: 315x445x85mm.				
ATS4500A-IP-MM		INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	939,58
ATS4501	16 - 256 zone integrated security panel / Dutch / X-large housing	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1078,42
ATS4510	16-256 ZONE CONTROL PANEL ITALY BIG HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1078,42
ATS4511	16-256 ZONE CONTROL PANEL BELGIUM DUTCH BIG HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1078,42
ATS4518	16-256 ZONE CONTROL PANEL POLAND BIG HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1078,42
ATS4532	16-256 ZONE CONTROL PANEL BELGIUM FRENCH BIG HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1078,42
ATS4599	16-256 ZONE CONTROL PANEL EUROPEAN BIG HOUSING	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1074,1
ATS4603E	16 - 256 zone Integrated Security Panel 3A PSU in Small Enclosure UK PD6662:2010 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1135,77
ATS4604N	16-256 ZONE CONTROL PANEL GERMANY LEVEL C	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1127,4
ATS4604NMBC	BOARD FOR ATS4604N	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	700,5
ATS4605E	16-256 zone Integrated Norwegian Security Panel 3A PSU in Large enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1127,4
ATS4605E-KIT-1	CONTROL PANEL NORWAY EN GR 3 LARGE HSG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1866,21

	Central de intrusión en caja metálica grande para sistema integrado de seguridad de 16 zonas cableadas ampliable a 256 mediante zonas cableadas o vía radio, 16 particiones y 16 puertas, con control de accesos hasta 64 puertas con módulo ATS1250. 2.000 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirenas exterior e interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores extraíbles. Compatible con software de integración ATS8600. Alimentación: 230Vcc. Precisa de 1 batería de 12V BS1xxN (no incluida). Dimensiones: 475x460x160mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1127,4
ATS4609E				
ATS4618E	CONTROL PANEL POLISH EN GR 3 LARGE HSG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1073,7
ATS4621E	CONTROL PANEL PORTUGUESE EN GR 3 LARGE HSG	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1073,7
ATS4628E	16-256 zone Integrated Finnish Security Panel 3A PSU in Large Enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1127,4
ATS4699E	16-256 zone Integrated English Security Panel 3A PSU in Large enclosure EN50131 Grade 3	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1127,4
ATS4699EMBC	Board only 16-256 Zone 3A PSU EN50131 Grade 3 Class II	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	812,3
ATS4699MBC	BOARD FOR ATS4600	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	812,3
ATS4V04UP	UPDATE KIT VdS GERMANY	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	23,68
ATS608	Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales Advisor Advanced. Una unidad de ATS608 máximo por central. Sólo se puede instalar sobre la placa base de la central. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	71,85
ATS624	Tarjeta expansora de 4 salidas de relé (C, NC y NA: 1A) para centrales Advisor Advanced. Se conecta directamente a la placa base de la central. La tarjeta ATS624 puede ser ampliada mediante tarjetas de relé ATS1810. Dimensiones: 40x90x18 mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	84,08
ATS626	Tarjeta de ampliación de 16 salidas de colector abierto para centrales Advisor Advanced. Opción de 8 salidas de colector abierto convertibles a salidas de relé con la placa ATS1810. Una unidad de ATS626 máximo por central. Sólo se puede instalar sobre la placa base de la central. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	79,28
ATS670	SECOND RS485 LAN EXTENSION MODULE FOR ATSX500A	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	102,04
ATS7072	Modulo que ofrece la posibilidad de instalar el módulo ATS1238 en exterior a una distancia máxima de 100 metros mediante cableado UTP.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	102,04
ATS7090	ATS interface for WebWayOne communicator	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	102,99
ATS7120	ISDN PLUG IN DIALLER NEW	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	318,62
ATS7123	ATS ISDN DIALLER VDS GERMANY	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	217,89
ATS7320	Módulo transmisor para centrales Advisor Advanced (GPRS y GSM) y Advisor Master (GSM). A través de él, las centrales pueden transmitir alarmas en todos los formatos disponibles, incluido voz, ser programadas y realizar la función de escucha. Informes SMS y comando y control SMS en ATS Advanced. Certificado Grado de Seguridad 2. Certificado Grado 3 con ATSX500A.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	290,97
ATS7320-SIM	2G communicator for Advisor Advanced ind. SIM card	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	226,31
ATS7700	Marcador telefónico PSTN para centrales ATSX500A Advisor Advance. El marcador telefónico está incluido en la referencia ATS3500A-MM, mientras que en la central modelo ATS3500A-MM-IP es opcional. Dimensiones: 23x75x37mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	80,83
ATS8500	Software de programación para sistemas ATS Advanced y ATS Master. Conexión vía módem o USB (para ATS Advanced). No incluye cable USB.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	283,5
ATS8520	Software de configuración para centrales ATS Advanced y ATS Master que ofrece a los usuarios finales una herramienta para administrar a sus usuarios en el sistema. El menú de configuración del software es completamente ajustable a las necesidades jerárquicas en el acceso al sistema. Los operadores acceden mediante usuario y contraseña al entorno intuitivo y fácil de manejar para crear usuarios, asignar tarjetas de accesos, configurar o cambiar PIN, ver el estado del panel, sus áreas, zonas salidas, etc. El DVD se proporciona con el software, bibliotecas :NET y la edición SQL Express. Se incluye un breve manual de usuario y guía de instalación.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	280,36
ATS8550	Demo Pack: Licencia Gratuita para 2 Operadores Clientes y un máximo de 5 Centrales ATS Advanced o ATS Master, 1 Servidor de comunicaciones y Programador de tareas automático.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	30,6
ATS8551	Intro Pack: Licencia para 5 Operadores Clientes y un máximo de 250 Centrales ATS Advanced o ATS Master, 1 Servidor de comunicaciones y Programador de tareas automático.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1020,41
ATS8552	Midsize Pack: Licencia para 20 Operadores Clientes y un máximo de 1500 Centrales ATS Advanced o ATS Master, 2 Servidores de comunicaciones y Programador de tareas automático.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	5102,03

ATS8553	Midsize Pack: Licencia para 20 Operadores Clientes y un máximo de 10.000 Centrales ATS Advanced o ATS Master, 5 Servidores de comunicaciones y Programador de tareas automático.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	30612,25
ATS8554	Midsize Pack: Licencia para 20 Operadores Clientes y sin limitación* de conexión de centrales ATS Advanced o ATS Master, 5 Servidores de comunicaciones y Programador de tareas automático. *Limitado por la base de datos SQL.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	51020,41
ATS8591	Licencia obligatoria de Mantenimiento anual con soporte incluido para ATS8551.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	406,13
ATS8592	Licencia obligatoria de Mantenimiento anual con soporte incluido para ATS8552.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1018,36
ATS8593	Licencia obligatoria de Mantenimiento anual con soporte incluido para ATS8553.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	5612,25
ATS8594	Licencia obligatoria de Mantenimiento anual con soporte incluido para ATS8554.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	8163,27
ATS8600	Software de gestión para la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. Plataforma gráfica que permite realizar la gestión y el control de CCTV, intrusión (ATS master y ATS Advanced), control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las alarmas y su verificación mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 2 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección de incendios.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	1196,71
ATS8605	Software para ampliar licencias del ATS8600. Este software es imprescindible si deseamos ampliar las licencias de incendio, intrusión o CCTV.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	404,12
ATS8610	Software de gestión para la integración total de los sistemas de seguridad de UTC. Plataforma gráfica que permite realizar la gestión y el control de CCTV, intrusión (ATS master y ATS Advanced), control de acceso y detección de incendios. Permite controlar las alarmas y su verificación mediante la conexión con el sistema de CCTV. Máximo 25 dispositivos de Intrusión / Acceso, Video y detección de incendios.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	5099,01
ATS8611	Migración de ATS8600 a ATS8610.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	3902,32
ATS8640	Upgrade for increasing number of drivers (any type). Upgrade to Enterprise Package (ATS8610+ATS8640)	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	404,12
ATS8641	Additional driver – Intrusion (Advisor Advanced)	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	484,95
ATS8642	Additional driver – Intrusion / Access (Advisor Master)	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	666,8
ATS8643	Additional driver – Video	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	505,16
ATS8644	Additional driver – Fire FP1200/ FP2000	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	505,16
ATS8645	Additional driver – Fire: 2010-2 platform: Kilsen, Ziton, Aritech	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	505,16
ATS8647	Additional driver – FlexZone (Perimeter detection system)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	579,92
ATS8648	Additional driver – Intrusion / Access (Verex)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	83,85
ATS8651	Additional driver – Intrusion (Advisor Advanced)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	484,95
ATS8652	Additional driver – Intrusion / Access (Advisor Master)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	666,8
ATS8690	Advisor Management Starter edition annual upgrade	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	837,7
ATS8691	Advisor Management Business edition annual upgrade	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	3570,36
ATS8692	Service Upgrade for ATS8640 (including upgrade for ATS8640)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	3829,05
ATS8693	Service Upgrade for ATS8605 (Including upgrade for ATS8605)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1040,62
ATSDK1101	Language kit for ATS1100/05 / Dutch	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,87
ATSDK1102	DECAL KIT ATS FRENCH	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,87
ATSDK1103	DECAL KIT ATS ENGLISH	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,87
ATSDK1104	DECAL KIT ATS GERMAN	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,87
ATSDK1105	DECAL KIT ATS NORWEGIAN	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,87
ATSDK1110	Language kit for ATS1100/05 / Italian	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,87
ATSDK1118	Language kit for ATS1100/05 / Polish	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	10,87
ATS-IP-KIT	Kit formado por ATS1801 (Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232) y ATS1809 (Tarjeta de comunicación IP para ATS2109E, ATS3409E y ATS4609E). Certificado Grado de seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	451,63
ATSLD1100	LID FOR ATS1100/1105	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	2,41
ATSLD111X	LID FOR ATS111X KEYPADS NO LOGO	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	2,41
ATS-LENS-100	Pack of 100 x ATS1135 display lens	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	306,13
ATS-METAL-STUDS	Pack of 100 metal studs and screws for ATS metal housings	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	51,03
ATS-MM-TK	ATS Advanced - Medium Metal Housing - Tamper Kit (SBSC)	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	51,77
BC4007BC1	JUNCTION BOX OVP 000012-02	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2,97
BC4010BC1	JUNCTION BOX OVP 000012-03	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,36
BS110N	Sealed Lead Acid Battery - 6V -3.8 Ah	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,64
BS111N	BATTERY 6V 10AH	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	20,84
BS120N-XXL	BATTERY 12 V 0,8 AH for AS58xXXL series	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,16
BS121N	Batería de 12 Vcc / 1,2A. Dimensiones: 97x53x43mm. Peso: 0,6kg.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	12,15

BS122N	Batería de plomo estanca de 12Vcc 2,3 A. Dimensiones: 178x34x60mm. Peso: 1,061Kg.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	17,32
BS123N	BATTERY 12 V 3,0 AH	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	23,83
BS127N	Batería de plomo estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensiones: 151x65x94mm. Peso: 2,678Kg.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	22,32
BS127N-A	Sealed Lead-Acid Battery - 12V 7.2Ah	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,32
BS129N	BATTERY 12 V 26 AH	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	80,81
BS129NS3	BATTERY 12 V 26 AH	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	85,82
BS130N	Batería de plomo estanca de 12Vcc 12 A. Dimensiones: 151x99x95mm. Peso: 4,27Kg.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	53,13
BS131N	Batería de plomo estanca de 12Vcc 18 A. Dimensiones: 181x167x76mm. Peso: 6,283Kg.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	63,62
BS131NS3	BATTERY 12 V 18 AH	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	67,41
BS132N	BATTERY 12V 45AH	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	133,06
BS133N	Batería de plomo estanca de 12Vcc 65 A. Dimensiones: 350x166x174mm. Peso: 23,55Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	233,66
BS134N	Sealed Lead Acid Battery - 12 V - 36 Ah	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	102,76
BS170-N	Battery pack for indoor & outdoor sirens, 3x CR123A - 9V 1700mA	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	31,85
BS7201-N	Battery pack for Outdoor Siren 868 GEN2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	110,36
BSMN1500	Battery AA Alkaline 1.5 Volt Duracell, box of 10	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,91
BSMN21	12V DURACELL MN21 ALK. BATTERY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,31
CK1	Kit de limpieza.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	35,33
CP2005	RELAY UNIT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	56,67
CH9001GR1	SHOCK B/T M00105-01	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,68
CH9333BC1	GS610 M00102-01	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,54
CH9335BC1	SHOCKDET. BECUWE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	59,93
CH9433BC1	GS611 M00103-01	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	37,74
DC101	Contacto magnético de plástico para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Apertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 51x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,44
DC101B	ARITECH,MAC,SURFACE MOUNT,8" SUPERVISED LOOP WIRE WITH SPECIAL PACKAGING	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,44
DC101R4.7	DC101,W/2,4.7K,RES,IN,SER & PAR,SFT,SPVD	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,2
DC101S60	DC101 WITH 6 METER CABLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,54
DC102	DC102 ARITECH (FORMERLY 1085T-N4)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,66
DC102B	ARITECH,MAC,SURFACE MOUNT,BROWN	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,11
DC102R4.7	CONTACT WITH 4.7K RES (WHITE)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,44
DC103	Contacto magnético polarizado de plástico de alta seguridad para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Apertura operativa mínima 15mm. Apertura operativa máxima 31mm. Dimensiones: 51x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,28
DC104	BIASED HIGH SEC. SCREWS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	35,5
DC105	Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con imán en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Apertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,34
DC105S8	DC105 NEW VERSION, CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,32
DC106	STANDARD GAP FLUSH	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,97
DC106R4.7	1072 ARITECH DC106 W/TWO 4.7K RESS, 1/SER, 1/PAR8FT VDS SPV LP SPL PKG	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,76
DC106S9	DC106 WITH 3M FLYING LEEDS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	10,43
DC107	Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Apertura operativa máxima 9mm. Dimensiones: 24,1x39mm. Diámetro del orificio: 19,1mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,86
DC1076	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,2
DC1076-6M	CONTACT 6M CABLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	31,08
DC107R4.7	1078C ARITECH DC107 W/TWO 4.7K RESS, 1/SER,1PAR 8FT VDS SPV LP, SPC PKG	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,53
DC107S60	CONTACT WITH 6 METER VDS CABLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,22
DC108	Contacto magnético de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Apertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán y contacto: 89x38x38mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	36,39
DC108R4.7	2202A ARITECH W/4.7K RES SER, 8FT ARM CBL, SUP LOOP	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,28
DC109	INDUSTRIAL DOOR CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	48,83

DC110	BIASED FLOOR MOUNT CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	75,45
DC111	Contacto magnético metálico para montaje en puertas y suelo. Triple polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2 m de cable de 6 hilos. Contactos NA y NC. Apertura operativa máxima 5~15mm. Dimensiones: 108x38x19mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	164,22
DC113	Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación en la rueda pulsante. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Ideal para reemplazar pequeños interruptores mecánicos. Dimensiones: 19x44mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,96
DC114	Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación en el interruptor. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Incluye tornillo de ajuste de longitud. Contactos NC de alarma y tamper. Ideal para protección como tamper de cajas. Dimensiones: 12x42mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,85
DC115	Contacto magnético de aluminio para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Apertura operativa máxima 9~62mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	71,03
DC116	SURFACE MOUNT CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,21
DC118	Contacto magnético metálico para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable armado de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Apertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x25mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	50,4
DC120	CONTACT DC120 1125W-N1	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,09
DC120S60	1125W N1 ARITECH W/6 METERS(20FT)VDS CBL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	21,53
DC121	Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Apertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 11x33mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,65
DC121S60	CONTACT 6 METERS VdS CABLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,31
DC123	1087T N6 ARITECH DC123	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,1
DC124	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,31
DC127	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,54
DC128	Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas no metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 17mm. IP67. Dimensiones imán:6x30mm, contacto:8x32mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	23,7
DC128R4.7	Industrial flush mount contact, high security grade 3, white with 4k7 EOL resistor	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	26,28
DC128S60	Industrial flush mount contact, high security grade 3, white, 6m cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,02
DC134	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,76
DC137	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,88
DC138	Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:6x19mm, contacto:8x32mm. Orificio necesario 18,8mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	25,84
DC138R4.7	Industrial flush mount contact for steel door, high security grade 3, white with 4k7 EOL resistor	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,42
DC138S60	Industrial flush mount contact for steel door, high security grade 3, white, 6m cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	30,16
DC140	OVERHEAD DOORCONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	48,83
DC141	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,2
DC142	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,43
DC143	ARITECH,1047TH-N4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	24,4
DC148	Contacto magnético de plástico ABS para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm en puertas de hierro y 17mm en el resto. IP67. Dimensiones imán:8x8x40mm, contacto:54x13x12,5mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,88
DC148R4.7	Industrial surface mount contact, high security grade 3, white with 4k7 EOL resistor	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	31,45
DC148S60	Industrial surface mount contact, high security grade 3, white, cable 6m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,19
DC1901	HOUSING DC101	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,67
DC1906	SPACER FOR DC101/103 WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,67
DC1906B	SPACER FOR DC101/103 BROWN	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,88

DC1906T	SPACER FOR DC103/104 WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,88
DC1912	Soporte en L para contactos: DC110, DC115 y DC118.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,21
DC193	Soporte en L para contactos: DC102, DC104, DC123 y DC137.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,1
DC301	Pinza de billetes DC. Se activa al quitar los billetes. Se suministra con 2 metros de cable de 3 hilos. Contactos NA y NC. Dimensiones: 86x65x9mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	35,5
DC408	Contacto magnético de plástico para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 2 m y 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 34mm. IP67. Dimensiones imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,78
DC408R4.7	Industrial floor mount contact for garage door, high security grade 3, grey with 4k7 EOL resistor	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	69,36
DC418	EN Grade IV surface mount magnetic contact	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	201,58
DC418-SP-40SETS	40 sets of spacers for DC418	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	188,59
DC428	EN Grade IV roller shutter magnetic contact	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	233,3
DC501	Contacto magnético de plástico (mini capsula) para proteger artículos valiosos, como objetos de arte, cuadros, vitrinas, etc. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC y tamper. Dimensiones magnético: 50x16mm, contacto: 38x7mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,32
DC555	Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 26mm. Dimensiones: 64x28mm. Dimensión imán: 64x32mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,1
DC888	Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 18mm. Orificio de taladro: 19mm. Dimensiones: 22x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,43
DD100PI	10m volumetric PIR/μW motion sensor with pet immune up to 20 kg	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	53,27
DD100PI-D	PIR/MW DETECTOR FORM A 10m 5CurPI	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	67,91
DD1012	Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de 12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 4,6,9 o 12 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 5D de la señal IR. Conectores extraíbles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma y tamper en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	52,77
DD1012AM	Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje y antimasking: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de 12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 4,6,9 o 12 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 5D de la señal IR. Detección de ángulo cero. Antienmascaramiento por radar y infrarrojo, protege el exterior y el interior del detector. Conectores extraíbles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma, tamper y AM (resistencia no incluida) en un única zona. Inmune a las interferencias del WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	104,1
DD1012AM-D	12m 40ft Dual 9C AM VdS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	124,91
DD1012-D	12m 40ft Dual 9C VdS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	63,33
DD1012PI	Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW) y con inmunidad contra animales domésticos. Alcance máximo de 12 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 4,6,9 o 12 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado 5D de la señal IR. Conectores extraíbles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma y tamper en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	52,77

DD105	Detector volumétrico de doble tecnología: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Alcance: 12 metros con 7 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 50°C. Dimensiones: 123x61x58mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	53,27
DD105C	12 m volumetric Dual motion sensor, IRL/UK	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	60,37
DD105-D	PIR/MW DETECTOR FORM A 12m 7Cur DL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	60,39
DD666AM-D	20 m ceiling mount Dual/AM motion sensor, Germany	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	228,4
DD666-D	20 m ceiling mount Dual motion sensor, Germany	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	185,31
DD669	Detector volumétrico para techos de doble tecnología: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Alcance: 20 metros con 18 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 5 metros. Campo de visión 360°. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 138x92mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	163,76
DD669AM	Detector volumétrico de techo de doble tecnología con antimasking: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Radio: 10 metros con 18 cortinas. Antimasking. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 5 metros. Campo de visión: 180° o 360°. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -18°C a 55°C. Dimensiones: 138x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	206,85
DDI602AM-F1	Detector doble tecnología de exterior. Doble núcleo PIR. Módulo microondas a 10.525 GHZ. Antimasking. Alcance seleccionable de 10/20/30m. Lente fresnel con 28 zonas para cada elemento de detección, pueden ser enmascarados con diferentes formas de cortinas. IP55. Ángulo de detección 10 a 70°C. Ángulo horizontal de 180° y ángulo vertical 90°. Incluye RFL. Silenciosos, sólidos e inmunidad magnética, Selección disparo por microondas y/o PIR. Resistencia térmica y ajuste sensibilidad digital. Memoria no volátil. Leds para programación funcionamiento y test. Altura montaje 3m recomendable, máximo 6m. Alimentación 9 a 15 Vcc. Consumo 11mA. Temperatura funcionamiento: -20° a + 65°C, Dimensiones: 147x187x140mm. Certificado Grado 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	324,96
DDI602AM-F2	Outdoor dual technology/AM detector 10.587 GHZ 10/20/30m selectable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	324,96
DDI602AM-F3	Outdoor dual technology/AM detector 9.9 GHZ 10/20/30m selectable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	324,96
DDI602-F1	Detector doble tecnología de exterior. Módulo microondas a 10.525 GHZ. Alcance seleccionable de 10/20/30m. Lente fresnel con 28 zonas para cada elemento de detección, pueden ser enmascarados con diferentes formas de cortinas. IP55. Ángulo de detección 10 a 70°C. Ángulo horizontal de 180° y en ángulo vertical 90°. Incluye RFL. Silenciosos, sólidos e inmunidad magnética. Selección disparo por microondas y/o PIR. Resistencia térmica y ajuste sensibilidad digital. Memoria no volátil. Leds para programación funcionamiento y test. Altura montaje 3m recomendable, máximo 6m. Alimentación 9 a 15 Vcc. Consumo 11mA. Temperatura funcionamiento: -20° a + 65°C. Dimensiones: 147x187x140mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	258,54
DDI602-F2	Outdoor Dual Technology detector 10.587 GHZ 10/20/30m - 33/66/98ft selectable - GRC-ITA-UAE-GBR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	258,54
DDI602-F3	Outdoor Dual Technology detector 9.9 GHz 10/20/30m - 33/66/98ft selectable - DEU-AUT-CZE-FRA-POL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	258,54
DDI78-EXF1	ATEX Certified Outdoor Motion Sensors 10.578GHZ	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4416,27
DDV1016	Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de 16 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 10,12 o 16 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado vectorial de la señal IR. Detección de ángulo cero. Conectores extraíbles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma y tamper en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	73,59

	Detector volumétrico de doble tecnología con anticamuflaje y antimasking: Infrarrojos (IR) y microondas 5,8GHz (MW). Alcance máximo de 16 metros con 9 cortinas. Alcance seleccionable 10,12 o 16 metros. Óptica de espejo de alta densidad. Procesado vectorial de la señal IR. Detección de ángulo cero. Antienmascaramiento por radar e infrarrojo, protege el exterior y el interior del detector. Conectores extraíbles y diferentes valores de resistencia de final de línea para facilitar su instalación. Dispone de resistencias interiores balanceadas diferenciando alarma, tamper y AM (resistencia no incluida) en un única zona. Inmune a interferencias WiFi. Auto-test remoto. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 78º. Alimentación de 9 a 15 Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x63x50mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	134,29
DDV1016AM			IBE STD - I_ACCESSORIES	161,16
DDV1016AM-D	16m 50ft Dual Vector 9C AM, Vds	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	161,16
DDV1016AM-D-B	16m 50ft Dual Vector 9C AM, Vds, black housing	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	88,31
DDV1016-D	16m 50ft Dual Vector 9C Vds	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4569,73
DF104	Procesador FlexZone-4 en caja de aluminio para 4 zonas de detección independientes. Incluye abrazaderas de montaje. Dimensiones: 316 x 186 x 90 mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6473,74
DF160	Procesador FlexZone-60 en caja de aluminio para 60 zonas de detección independientes. Incluye abrazaderas de montaje. Dimensiones: 316 x 186 x 90 mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	126,97
DF205	Cable de extensión de enlace ultralink.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2411,81
DF215	Bobina de 150 metros de cable sensor para vallas. Funda resistente de polietileno. Compatible exclusivamente con los procesadores DF104 & DF160.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2005,62
DF400	Módulo de procesador UltrakLink con 8/8 salidas/entradas de relé. Montaje en carril DIN.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1142,45
DF410	Módulo sensor de puerta vía radio, alimentado por batería, caja color gris.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1142,45
DF420	Módulo sensor de puerta vía radio, alimentado por placa solar, caja color gris.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2411,81
DF432	Módulo de procesador UltraLink con 32 salidas de relé. Montaje en carril DIN.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2183,26
DF450	FlexPI processor in rugged plastic enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1396,36
DF501	Mini unidad de interfaz de red (USB a RS-422 y Fibra multimodo), montaje en carril DIN.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1396,36
DF502	Mini unidad de interfaz de red (USB a RS-422 y Fibra monomodo), montaje en carril DIN.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	266,58
DF648	Alimentación de CC de carril DIN módulos de E/S ultraLink. Entrada de 24V CC, 40W. 85-265V CA47-64Hz, relé CC OK.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	152,35
DF800	Kit de empalme para cable microfónico (DF215). Como terminador de cable de un dispositivo protegido contra la humedad.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	228,51
DF801	Kit de final de línea para cable microfónico (DF215). Como terminador de cable de un dispositivo protegido contra la humedad.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2849,14
DF851	Fence protection microphonic sensor cable - 300m (984 ft.) roll	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	240,42
DF852	Non-sensitive lead-in cable for microphonic sensor cable, 30m (98 ft.) roll	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	203,13
DF860	Bolsa de 1000 abrazaderas para instalación del cable sensor en valla. Se recomienda su instalación cada 30 cm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	244,8
DF861	FlexPS enclosure pole-mounting kit	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	63,99
DF863	Splice Term, SK-9	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	480,82
DF868	Weather proof junction box for Armour-FLEX cable splices and terminations	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	228,51
DF950-CM	Software de configuración universal (UCM) + Documentación FlexPI y cable USB. UCM es una aplicación de software basada en Windows que permite calibración, ajuste, mantenimiento y diagnóstico. Se conecta directamente a los procesadores FlexPS/FlexPI mediante USB. Los procesadores basados en Red pueden conectarse remotamente mediante Network Manager.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3312,31
DF951	FlexPS processor in NEMA 4 enclosure, 12-48 VDC	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1142,45
DF955-C1	Tarjeta de comunicaciones para analizadores de la serie FlexZone mediante fibra óptica en multimodo.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1142,45
DF955-C2	Tarjeta de comunicaciones en cobre EIA-422.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1142,45
DF955-C3	Tarjeta de comunicaciones para analizadores de la serie FlexZone mediante fibra óptica en monomodo.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1142,45
DF955-C4	Tarjeta de comunicaciones IP, 10/100BASE-TX on RJ45, PoE.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1904,07
DF955-C5	Tarjeta receptora para sensor de puerta vía radio.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2157,94
DF955-SW	Software para gestionar la red de analizadores FlexZone y los módulos de entrada y salida. Proporciona una pasarela de software para usar UCM de forma remota.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	

DF955-U	Interfaz de red que convierte los medios físicos de la red FlexZone en un interfaz de computador estándar (USB, ETHERNET, EIA-232). Permite que los procesadores FlexZone comuniquen alarma, estado e información de configuración. La potencia de entrada para el DF955-U es de 12 a 48VDC, el consumo es de 3W. Fuente de alimentación compatible la PSU-3.5A o si posee la DF648 también puede usarla.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4561,58
DF962	Kit de montaje de desconexión rápida de puerta. permite proteger puertas que se utilizan de modo poco frecuente. La puerta puede ser abierta y cerrada separando manualmente la conexión. Cuando el dispositivo es abierto se genera una alarma de supervisión. Con el dispositivo cerrado la puerta queda protegida y segura.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1396,36
DHX75	Empty Polycarbonate housing with transformer, tamperspring - NO pcb	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	70,19
DHX75AC	Empty Housing - Multi Purpose	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	39,05
DI601	Detector volumétrico infrarrojo pasivo para exteriores. Alcance de 30 metros. IP55. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -20°C a 55°C. Dimensiones: 145x120x115mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	150,82
DI601AM	Outdoor PIR/AM 10/20/30m selectable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	215,29
DI601-WT	Unidad de prueba para las series DI601 y DDI602.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	101,27
DL123A	3V Lithium battery Duracell (Unit)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,38
EMK46ATLSA	Surf/flush mount magnet	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,79
EMK46ATLSA4	Surf/flush mount magnet	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	10,43
EMK46ATLSA4B	Surf/flush mount magnet	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	10,43
EMK46ATLSA6	Surf/flush mount magnet	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,98
EMK46ATLSAB	Surf/flush mount magnet	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,79
EMK48ATLSA4	Surf/flush mount magnet	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,67
EMK48ATLSA6	Surf/flush mount magnet	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,32
ES007	Caja de empalmes con 5 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 80x24x18mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2,97
ES010	Caja de empalmes con 8 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 85x85x26mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,36
ES011	Caja de empalmes con 9 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 85x85x26mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,31
ES022	Caja de empalmes con 20 terminales + 2 para tamper. Dimensiones: 85x85x26mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,76
ES058W	JUNCT.BOX WHITE 5+2 TERMINALS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,21
ES059W	JUNCT. BOX WHITE 8+2 TERMINALS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,93
ES060W	JUNCT.BOX WHITE 22+2 TERMINALS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,96
ES070W	8-WAY JUNC.BOX REED TAMP BEIGE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,33
ES071W	16WAY JUNC BOX REED TAMP BEIGE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,31
ES081	Door loop	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,78
ES10DAW	Junction box WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,75
ES15DAW	Junction box WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	21,48
ES20DAW	Junction box WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	26,41
ES4DAW	Junction box WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,78
ES8DAW	Junction box WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,1
ES8UPFW	Junction box	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,36
ES8UPW	Junction box	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,36
EUR500	Spacer surface mount	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,11
EV1012	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	37,71
EV1012AM	Detector de infrarrojos pasivo antimasking. Alcance: 12 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	74,34
EV1012PI	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con inmunidad contra animales domésticos. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	37,71

EV1116	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo. Alcance: 16 metros con 11 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 125x65x60mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	48,5
EV1116AM	Detector de infrarrojos pasivo antimasking. Alcance: 16 metros con 11 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 125x65x60mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	95,89
EV666-D	PIR DETECTOR CL MNT FORM C	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	157,56
EV669	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo de techo. Radio de 10 metros con 18 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 5 metros. Campo de visión 180° o 360°. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -18°C a 55°C. Dimensiones: 138x66mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	135,38
FE110US	Cerradura electromagnética, de 1500N de fuerza de retención, no monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación 12Vcc/460mA o 24Vcc/230mA. Dimensiones: 166x38x22mm.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	92,75
FE110ZL	Soporte de montaje en Z y L para Serie 110. Dimensiones soporte en Z: 165x38x38mm. Dimensiones soporte en L: 165x42x30mm.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	33,13
FE130GB	Soporte de montaje en cristal para Serie 130.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	26,49
FE130L	Soporte de montaje en L para Serie 130.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	33,13
FE130MD	Cerradura electromagnética doble, de 2 x 3000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación a (12Vcc/440mA o 24Vcc/220mA) x 2. Dimensiones: 500x47x26mm.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	247,33
FE130MM	Cerradura electromagnética, de 3000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje empotrado. Alimentación a 12Vcc/450mA o 24Vcc/225mA. Dimensiones: 228x38x27mm.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	99,37
FE130MS	Cerradura electromagnética, de 3000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación a 12Vcc/440mA o 24Vcc/220mA. Dimensiones: 250x47x26mm.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	117,04
FE130ZL	Soporte de montaje en Z y L para Serie 130.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	46,4
FE160L	Soporte de montaje en L para Serie 160.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	37,53
FE160MS	Cerradura electromagnética, de 6000N de fuerza de retención, monitorizado, para montaje de superficie. Alimentación a 12Vcc/450mA o 24Vcc/225mA. Dimensiones: 266x73x40mm.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	150,17
FE160ZL	Soporte de montaje en Z y L para Serie 160.	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	59,62
FE310	Cerradura electromagnética de acero inoxidable de 1800N. Montaje de superficie. Con monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. Dimensiones: 166x39x21mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	132,51
FE31Z	Soporte de montaje en Z para electroimanes de 1800N.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	50,8
FE321	Cerradura electromagnética de aluminio de 3000N. Montaje de superficie. Sin monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. Dimensiones: 268x50x25mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,02
FE323-N	Cerradura electromagnética de 2430N. Montaje en superficie. Monitorización mediante LED y salida de relé. Alimentación 12/24V. Consumo: 500/250 mA. Dimensiones: 238x26x48mm, Peso menos de 2 Kg. Rango de temperatura: -40°C a +60°C	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	187,71
FE323N-LB	L-bracket FE323-N	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	37,53
FE323N-ZB	Z-bracket FE323-N	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	68,46
FE32A	Caja armadura de superficie para electroimanes de 3000N.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	68,46
FE32L	Soporte de montaje en L para electroimanes de 3000N.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	37,53
FE32Z	Soporte de montaje en Z para electroimanes de 3000N.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	68,46
FE370	Cerradura electromagnética de aluminio de 6000N. Montaje de superficie. Sin monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. Dimensiones: 268x50x25mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	192,13
FE371-N	Magnetic lock 5400N, MegaLED and Relay	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	216,44
FE372	Cerradura electromagnética de aluminio de 6000N. Montaje de superficie. Con doble monitorización. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. Dimensiones: 268x73x40mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	284,88
FE37A	Caja armadura de superficie para electroimanes de 6000N.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	81,71
FE37L	Soporte de montaje en L para electroimanes de 6000N.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	39,75
FE37Z	Soporte de montaje en Z para electroimanes de 6000N.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	77,29

FE390	Cerradura electromagnética de 15020N. Montaje en superficie. Monitorización mediante LED y salida de relé. Alimentación 12/24V. Consumo: 330/170 mA. Dimensiones: 218x35.5x30 mm, Peso menos de 1.3 Kg. Rango de temperatura: -40°C a +60°C	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	389,48
FRGO-44260	DTC1250e - Cleaning Rollers - 3 pack	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	20,08
FRGO-44261	DTC1250e ECO refill cartridge (cartridge only)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,02
FRGO-45000	DTC1250e - EZ - YMCKO Cartridge w/Cleaning Roller: Full-color ribbon with resin black and clear overlay panel (NA) – 250 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	93,42
FRGO-45015	DTC1250e - ECO - YMCKO Refill Ribbon w/ Cleaning Roller (NA) - 250 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	82,95
FRGO-45102	DTC1250e - EZ - Standard Black (K) Cartridge w/Cleaning Roller – 1000 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	29,55
FRGO-45106	DTC1250e - EZ - White Cartridge w/Cleaning Roller – 1000 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,56
FRGO-45200	DTC4500e - Ribbon - YMCKO: Full-color ribbon with resin black and clear overlay panel - 500 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	295,98
FRGO-45202	DTC4500e - Ribbon - Standard Black (K) - 3000 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	40,29
FRGO-45206	DTC4500e - Ribbon - White - 2000 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	81,52
FRGO-47435	DTC4500e - Dual-Side Printing Module	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	937,36
FRGO-47725	DTC4500e - Cleaning Rollers - 3 pack	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	20,08
FRGO-47729	DTC1250e - Wifi Accessory (compatible with Ethernet Enabled printers)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	342,87
FRGO-50000	DTC1250e - Base Model, USB Printer, Single-Sided Lamination Module	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1827,77
FRGO-50020	DTC1250e - Base Model + Ethernet (& USB) with Internal Print Server (NA), Single-Sided Lamination Module	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2090,16
FRGO-53723	DTC4500e - Single-Sided Lamination Module (Dual-Side Printing Module Included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2359,04
FRGO-53724	DTC4500e - Dual-Sided Simultaneous Lamination Module (Dual-Side Printing Module Included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3296,41
FRGO-55000	DTC4500e Base Model, USB and Ethernet (& USB) Printer - Without Locking Hoppers, Single-Sided Lamination Module, Dual-Input Card Hopper	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3235,96
FRGO-82600	Polyguard 0.6 mil Overlamine Clear 250 count (for use with HDP5000 cartridge 1-2)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	87,85
FRGO-84050	HDP5000 YMC: Full-color ribbon – 750 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	286,7
FRGO-84051	HDP5000 YMCK: Full-color ribbon with resin black panel – 500 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	236,97
FRGO-84052	HDP5000 YMCKK: Full-color ribbon with two resin black panels – 500 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	286,7
FRGO-84053	HDP5000 HDP Film – Approximately 1,500 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	155,78
FRGO-84060	HDP5000 - Premium Black (K) - 3000 images	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	203,78
FRGO-86177	Cleaning Kit - 4 Cleaning Swabs, 10 Cleaning Cards - for DTC1250e and DTC4500e	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	53,67
FRGO-86411	HID Asure ID 7 SOLO - Entry level card personalization software	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	299,39
FRGO-86412	HID Asure ID 7 EXPRESS - Affordable, powerful, easy-to-use stand-alone card personalization software with simple external database connectivity	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1017,96
FRGO-86413	HID Asure ID 7 ENTERPRISE - The perfect photo ID software for a corporate network with multiple operators with expanded external database support	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2096,84
FRGO-86414	HID Asure ID 7 EXCHANGE - For organizations looking for intuitive card design, data management and advanced card personalization, Smart card management and maximum flexibility with external data	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3414,86
FRGO-88935	Single-Sided Lamination Module for HDP5000	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2359,04
FRGO-88936	Dual-Sided Simultaneous Lamination Module for HDP5000	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3296,41
FRGO-89001	Dual-Side Printing Module for HDP5000	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	937,36
FRGO-89200	HDP 5000 Cleaning Kit - includes 4 Printhead Cleaning Swabs; 10 Cleaning Cards; 10 Cleaning Pads and 3 Alcohol Cleaning Cards	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	48,04
FRGO-89600	HDP5000 Base Model Single Sided Printing, 16MB Memory, 110-240 VAC	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4222,84
GS300	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Alcance de un radio de 2 metros. Se suministra con cable de 2 metros. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	26,2
GS301	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Alcance de un radio de 6 metros. Se suministra con cable de 2 metros. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	30,26
GS302	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Alcance de un radio de 20 metros. Se suministra con cable de 2 metros. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	60,73
GS303	Kit adhesivo detector de rotura de cristal (pegamento y toallitas de limpieza).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,79
GS310	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal laminado de color blanco. Alcance de un radio de 2 metros. Se suministra con cable de 3 metros. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	26,2

GS311	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal laminado de color blanco. Alcance de un radio de 6 metros. Se suministra con cable de 3 metros. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	30,26
GS312	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal laminado de color blanco. Alcance de un radio de 20 metros. Se suministra con cable de 3 metros. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	60,73
GS313	Kit adhesivo detector de rotura de cristal laminado (pegamento y toallitas de limpieza).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,79
GS320	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Alcance de un radio de 2 metros. Se suministra con cable de 3 metros. Salida de relé. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	32,29
GS321	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Alcance de un radio de 6 metros. Se suministra con cable de 3 metros. Salida de relé. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	40,42
GS322	Detector pasivo autónomo de rotura de cristal de color blanco. Alcance de un radio de 20 metros. Se suministra con cable de 3 metros. Salida de relé. IP67. Temperatura de trabajo de -25°C a 70°C. Dimensiones: 37x19x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	70,89
GS330	Interfaz para conexión del detector de rotura de cristal GS300 a la centrales ATS, con capacidad máxima de conexión de 20 sensores. Dimensiones: 85x85x26mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	72,92
GS331	Unidad de prueba para los detectores de rotura de cristal GS.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	261,99
GS600	MINITEC SENSOR WHITE 2M	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,96
GS610	SHOCK SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,08
GS610A	SHOCK SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,53
GS610S30	SHOCK SENSOR SENTROL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,76
GS611A	SHOCK SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,18
GS612	SHOCK SENSOR WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,87
GS612A	SHOCK SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,21
GS612B	SHOCK SENSOR BROWN	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	18,87
GS613	SHOCK SENSOR W/REED WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	24,4
GS613B	SHOCK SENSOR W/REED BROWN	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	24,4
GS614	ANALYSER SMALL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	38,85
GS615	Tarjeta para conexión de hasta 20 conectores inerciales de la serie GS700 a las centrales ATS.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	54,82
GS615A	ANALYSER	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	75,66
GS620A	SHOCK SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	57,71
GS620BN	SHOCKDET. STANDALONE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	49,71
GS620N	Detector inercial autónomo de color blanco para montaje en techos, paredes, marcos y ventanas. Alcance de 6 metros. Indicador a led. Se entrega con adhesivo. Dimensiones: 93x30x25mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	49,71
GS625	SHOCK SENSOR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,93
GS625B	Stand-alone shock sensor, brown	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,93
GS710	Detector inercial de color blanco para montaje en techos, paredes, marcos y ventanas. Alcance de 6 metros. Precisa tarjeta GS615 para conectarse a la central. Dimensiones: 72x27x25mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,53
GS710B	SHOCK SENSOR BROWN	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,53
GS711	Detector inercial con contacto magnético de color blanco para montaje en techos, paredes, marcos y ventanas. Alcance de 6 metros. Precisa tarjeta GS615 para conectarse a la central. Dimensiones: 72x27x25mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,18
GS711B	SHOCK SENSOR BROWN W/REED	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,18
GS903N	Detector acústico de rotura de cristal de color blanco para montaje en superficie. Alcance de 7,5 metros x 360°. Temperatura de trabajo de -18°C a 50°C. Dimensiones: 83x45x23mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	75,45
GS905	Unidad de prueba para cualquier detector microfónico.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	153,14
GS913N	Detector acústico de rotura de cristal de color blanco para montaje empotrado. Alcance de 7,6 metros x 360°. Temperatura de trabajo de -18°C a 50°C. Dimensiones: 65x25x35mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	95,43
GS930	Acoustic glass break, new SP3	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	59,91
GS960	Acoustic glass break sensors, EN Grade II	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	95,66
GS960AM	Acoustic glass break sensors, AM, EN Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	132,76
GS960-RB	EOL resistor PCB for GS960 Series	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,71
GS960-TR	Tester/Calibration tool GS960 Series	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	179,61
GT-2	Glass Break Tester	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	113,02
HB191	Pulsador de atraco simple con llave de desdclavamiento. Llave HB191KEY no incluida. Contacto de alarma NC. Dimensiones: 83x65x29mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,32
HB191KEY	Llave para pulsadores HB191 y HB194.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,89

HB194	Pulsador de atraco doble con llave de desenclavamiento. Llave HB191KEY incluida. Contacto de alarma NC. Dimensiones: 83x65x29mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,33
HB304	3040N1 CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,38
IADS-PROG	Programmer for addressable devices	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,3
IAP9205	ANALYSER BECUWE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	62,15
IM1340FENF02BC	Press-Fit Recessed Contact for PVC Doors, 2 M Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,34
IM1340TINF01BE2	Press-Fit Recessed Contact for Wood Doors, 1 M Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,34
IM1340TINF02BC	Press-Fit Recessed Contact for Wood Doors, 2 M Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,98
IM1340TINF02BC-G3	Recessed Magnetic Contact, 2m cable, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	23,7
IM1340TINF05BC	Press-Fit Recessed Contact for Wood Doors, 5 M Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,4
IM1340TINF05BC-G3	Recessed Magnetic Contact, 5m cable, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,02
IM1440FENF01BE2	Surface Mount contact, 1 M Jacketed Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3,22
IM1440FENF02BC	Surface Mount contact, 2 M Jacketed Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3,89
IM1440FENF02BC-G3	Surface Mount Magnetic Contact, 2m cable, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,88
IM1440FENF05BC	Surface Mount contact, 5 M Jacketed Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,75
IM1640PAG	Surface Mount Contact, Armoured Cable, NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,5
IM1640PAG01JB	Surface Mount Contact, 1 M Armoured Cable, Junction Box, NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,31
IM1640PAGELK	MAG CT 60 CM ARMED CABLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,34
IM1640PSG	Surface Mount Contact, Supervised Cable, NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,76
IM1740FENF*81	Overhead Door Contact, 60 cm Armoured Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,54
IM1740FENF*81-G3	Overhead Door Contact, 1m Armoured Cable, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,78
IM1740FENF012	MAG CT MT HD 4 W 000024-01	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,52
IM1741TINF012	MAG CT MT HD 4 W 000025-01	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	26,03
IM1820TINF*8	Miniature Surf. Mnt. Sliding Door Contact, 85 cm Zip Cord, Glue Mnt	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,34
IM1920TINF*8	MAG CT PL SF 2 W DOUBLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,03
IM9700FENFBB	Surface Mount Terminal Cotnact, Lid Tamper	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,47
IM9700FENFBB-G3	Surface Mount Magnetic Contact, Terminal, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,65
IM9700MAGNL	MAG CONT SCR TERM MAGN LEGRANDE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,47
IM9700MAGNL-G3	Magnet of IM9700FENFBB-G3	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,15
IM9700REEDL	MAG CONT SCR TERM REED LEGRANDE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	3,75
IM9700REEDL-G3	Reed switch of IM9700FENFBB-G3	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	29,99
IRIS200NG	IRIS Touch 200 NG - 3G	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	453,52
IRIS220NG	IRIS Touch 220 NG - IP	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	374,65
IRIS240NG	IRIS Touch 240 NG - IP/3G	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	640,85
IRIS-CONNECT-DUO	IRIS WIFI/3G COMM. DEVICE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	459,19
IRIS-CONNECT-SOLO	IRIS WIFI COMM. DEVICE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	285,72
IRIS-EXT1	12 INPUT EXT BOARD TDA14XXNG	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,03
IRIS-EXT2	PSTN EXT BOARD TDA14XXNG	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	102,04
KA150	Bombín y juego con 3 llaves para usar en caja KL838.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,57
KA150SN	Bombín ON/OFF con cerradura y llaves amaestradas (Special Number). Misma llave para conjunto de bombines. Doble contacto NA / NC para usar en caja KL838.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	62,15
KA157	Bombín y juego con 3 llaves de pulso con retorno para usar en caja KL838.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,57
KA178	KEYSWITCH W. HOUS.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	48,83
KA901	CODED KEY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,74
KL838	Caja para bombín KA150/KA157. Dimensiones 92x52x65mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	115,41
KL903N	Key switch	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	158,44
KL904N	Key switch	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	144,47
LD10	Empty box	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,05
LD20	Empty box	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	14,11
LNL-ID7CP-WSP	Pin, 7C 2.0, Slim, Pigtail	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	213,41
LNL-ID7C-WSP	Standard, 7C 2.0, Slim, Pigtail	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	125,65
LNL-IDP-S	Spacer for readers	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,55
LNL-IDP-SS	Spacer for readers - Slim	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,55
LNL-IDWEDGE	LNL-ID Learn-in Reader - 13.56MHZ	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	387,09
LNL-IDWEDGE-AZE	LNL-ID Learn-in Reader - 13.56MHZ - AZERTY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	387,09
LPGR-UHF-0-U	UHF, GRAPHICS QUALITY BADGE, minimum order qty 50, for LPLR-2000BU	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,68
LPLR-2200	AWID Ultra High Frequency (UHF) Reader - BEIGE; AWID LOGO; EUROPEAN VERSION; LONG RANGE READER	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2182,9
LPLRMB	Mounting Bracket for LPLR-2000 and LR-911 Reader, 11 inches long with pan & tilt swivel head. Order 2 for HiLo applications.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	59,56
LPVT-UHF-0-U	UHF VISOR TAG, minimum order qty 50, for LPLR-2000BU	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,36
LPWS-UHF-0-U	UHF WINDSHIELD TAG, minimum order qty 50, for LPLR-2000BU	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,98
LSA-AL10DA	Pinboard	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	35,5
M9005-751	Rio/Tango Dye film type LC1/D YMCKO full colour (350 images)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	209,79
M9005-753	Dye film type LC3/D Monochrome resin black, (1000 images)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,87

M9005-758	Recambio Film para Rio/Tango tipo LC8/D YMCKOK a todo color para Tango (300 imágenes).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	231,9
M9005-761	Kit de Limpieza Rio/Tango (10 Tarjetas / 1 lápiz / 5 rodillos).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	92,75
M9006-793	Tempo 500 PVC cards	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	88,35
MA300YMCKO	Cartucho de tinta para impresoras Enduro/Pronto (YMCKO) 300 imágenes.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	152,32
MBC390	PC BOARD ASSY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	68,56
MK46-AD	Magnet contact	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	30,18
MM101	CONTACT FLUSH WHITE 5 SCREWS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2,22
MM102	CONTACT SURFACE WHITE 5 SCREWS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2,22
MM102B	CONTACT SURFACE 5 SCREWS BROWN	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	2,22
MM106	OVERHEAD CONTACT ALU 4 WIRES	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	21
MM108	CONTACT SURFACE ALU 4 WIRES	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	21,09
MM110	CONTACT, RECESS MOUNT.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5
MM115	CONTACT SURF. WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,88
MM201	SURF. MNT CONT. NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,33
MM201-G3	Surface Mount Magnetic Contact, Terminal, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,65
MM340	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,32
MM340-G3	Recessed Magnetic Contact, 2m cable, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	23,7
MM440	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,32
MM440-G3	Surface Mount Magnetic Contact, 2m cable, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	28,88
MM740	CONTACT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,28
MM740-G3	Overhead Door Contact, 1m Armoured Cable, NFA2P Grade III	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,78
MMCX-T-BAR	AS610 / AS630 PCB SIRENS REPAIR	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	63,05
MPLV10DA	Enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,48
MRW01	Herramienta de alineación de barreras de microondas MRW.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	160,78
MRW02-N	Alimentación 230 VAC/21 Vac en caja para Barreras de microondas MRW. IP66.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	181,91
MRW03	Soportes para barrera MRW de 120cm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	298,6
MRW100-F1	Outdoor Microwave sensor - 100m - 10.578 GHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1493
MRW100-F2	Outdoor Microwave sensor - 100m - 9.9 GHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1493
MRW100-F4	Barrera de microondas para exterior. Alcance de 100 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1493
MRW200-F1	Outdoor Microwave sensor - 200m - 10.578 GHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1653,77
MRW200-F2	Outdoor Microwave sensor - 200m - 9.9 GHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1653,77
MRW200-F4	Barrera de microondas para exterior. Alcance de 200 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1653,77
MRW50-F1	Outdoor Microwave sensor - 50m - 10.578 GHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1424,09
MRW50-F2	Outdoor Microwave sensor - 50m - 9.9 GHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1424,09
MRW50-F4	Barrera de microondas para exterior. Alcance de 50 metros. Frecuencia MW: 10,525Ghz. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 310x260mm. Peso: 4Kgr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1424,09
MV20D	Metal enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	62,72
MV80D	Metal enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	96,45
NOVALIS-UP	UPDATE KIT NOVALIS IDS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,28
NX-848E-RP	Smart Repeater 868 Gen 2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	173,48
OH-NETREC-100	Licencia de software para receptora TCP/IP de 100 abonados.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1151,62
OH-NETREC-1000	Licencia de software para receptora TCP/IP de 1000 abonados.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	2300,69
PB10	Columna de 1 metros de altura y 180°. Dimensiones: 97x13x15cm. 2,95Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	271,48
PB103	Calefactor con termostato para transmisor y receptor de barreras PB600.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	156,2
PB11	Columna de 1 metros de altura y 360°. Dimensiones: 97x13x26cm. 3,90Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	344,73
PB15	Columna de 1,5 metros de altura y 180°. Dimensiones: 147x13x15cm. 4,35Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	364,1
PB16	Columna de 1,5 metros de altura y 360°. Dimensiones: 147x13x26cm. 5,70Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	508,47
PB17	Cubierta de columna de 1,5 m. de altura. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura trabajo: -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	161,58
PB20	Columna de 2 metros de altura y 180°. Dimensiones: 197x13x15cm. 5,75Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	463,02

PB21	Columna de 2 metros de altura y 360°. Dimensiones: 197x13x26cm. 7,50Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	637,76
PB22	Cubierta de columna de 2 m. de altura. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura trabajo: -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	215,48
PB30	Columna de 3 metros de altura y 180°. Dimensiones: 297x13x15cm. 8,55Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	672,22
PB31	Columna de 3 metros de altura y 360°. Dimensiones: 297x13x26cm. 11,10Kg. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura de trabajo de -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	999,74
PB32	Cubierta de columna de 3 m. de altura. Salida tamper (NC). Incluye Kit de montaje. Temperatura trabajo: -15°C a 50°C.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	336,14
PB501	Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance interior: 40 metros y exterior: 20 metros. Salidas: tamper (NC) y alarma (NC / NO). Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 60°C. Dimensiones: 72x170x70mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	253,66
PB50-AC180	Protección anti-escalada para las barreras de 180°.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	56
PB50-AC360	Protección anti-escalada para las barreras de 360°.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	112,05
PB50-FB	Andaje para instalación de columna en hormigón.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	86,17
PB50H-N	Calefactor para barreras PB611M y PB621M. Alimentación: 12Vcc.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	43,1
PB50-T	Termostato para calefactor PB50-H.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	45,25
PB50-TOP180	Spare standard plastic top for 180° beam towers	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	30,16
PB50-TOP360	Spare standard plastic top for 360° beam towers	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,47
PB50-WB	Soporte de pared para las barreras de 180°.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,7
PB511	Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance interior: 80 metros y exterior: 40 metros. Salidas: tamper (NC) y alarma (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 60°C. Dimensiones: 72x170x70mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	269,53
PB51-N	Kit de soporte para montaje de barrera, fuente de alimentación o baterías en columna PB. (Pack de 2 ud.)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	15,5
PB521	Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance interior: 120 metros y exterior: 60 metros. Salidas: tamper (NC) y alarma (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 60°C. Dimensiones: 72x170x70mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	289,63
PB601	Barrera de infrarrojos de 4 haces. Alcance interior: 50 metros y exterior: 50 metros. Para instalar en PB108 o PB109. Control de visibilidad. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -35°C a 66°C. Dimensiones: 104x390x98mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	437,31
PB611	Barrera de infrarrojos de 4 haces. Alcance interior: 100 metros y exterior: 100 metros. Para instalar en PB108 o PB109. Control de visibilidad. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -35°C a 66°C. Dimensiones: 104x390x98mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	490,33
PB611M	Barrera de infrarrojos para exteriores de 4 haces (sin cubierta para montaje en columna). Alcance de 100 metros. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -35°C a 66°C. Dimensiones: 104x390x98mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	466,12
PB621	Barrera de infrarrojos de 4 haces. Alcance interior: 200 metros y exterior: 200 metros. Para instalar en PB108 o PB109. Control de visibilidad. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Montaje interior / exterior. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -35°C a 66°C. Dimensiones: 104x390x98mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	558,05
PB621M	Barrera de infrarrojos para exteriores de 4 haces (sin cubierta para montaje en columna). Alcance de 200 metros. Salidas: tamper (NC), alarma (NC / NO) y visibilidad reducida (NC / NO). Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -35°C a 66°C. Dimensiones: 104x390x98mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	540,49
PG822	Boxed switching power supply, 12VDC 2A	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	225,11
PIRCAM-KIT1-S42	Pircam Kit 1: ATS1000A-IP-LP, ATS1135S42;ATS1238;TX-2344-03-1-N	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1105,26
PIRCAM-KIT3-S42	Pircam Kit 3: ATS1000A-IP-LP, ATS1135S42; ATS1238; TX-2344-03-1-N	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1700,01
PIRCAM-U-KIT	Upgrade Kit: ATS1238; TX-2344-03-1-N	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	388,89
PLSA4DAD	Enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	22,07
PLSA8DAD	ENCLOSURE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	30,89
PLSV10DAD	Enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,99

PM811N-G2	Fuente de alimentación 12 Vcc / 1A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 7Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS127N) no incluida. Dimensiones: 200x230x80mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	131,87
PM811N-G3	Fuente de alimentación 12 Vcc / 1A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 7Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS127N) no incluida. Dimensiones: 200x230x80mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	168,51
PM812N-G2	Fuente de alimentación 12 Vcc / 1,5A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 17Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS131N) no incluida. Dimensiones: 275x330x80mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	152,76
PM812N-G3	Fuente de alimentación 12 Vcc / 1,5A en caja metálica. Adecuado para ser utilizado en sistemas diseñados para cumplir con EN50131-6:2008 Grado 3 y Clase II ambiental que requieran una capacidad de batería de 17Ah Incorpora cargador de baterías. Indicación de fallo para pérdida de AC, fallo de FA y aviso de batería baja. Precisa 1 batería (BS131N) no incluida. Dimensiones: 275x330x80mm. Certificado Grado de Seguridad 3.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	192,84
PM841	Fuente de alimentación 12 Vcc / 0,5A en caja metálica. Incorpora cargador de baterías. Precisa 1 batería (BS122N) no incluida. Temperatura de trabajo de -10°C a 40°C. Dimensiones: 200x230x80mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	80,39
PM842	Fuente de alimentación 12 Vcc / 1,5A en caja metálica. Incorpora cargador de baterías. Precisa 1 batería (BS122N) no incluida. Temperatura de trabajo de -10°C a 40°C. Dimensiones: 200x230x80mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	110,25
PM844-A	Fuente de alimentación 12 Vcc / 4A en caja metálica con indicador de fallo. Incorpora cargador de baterías. Precisa 1 batería (BS1275) no incluida. Temperatura de trabajo de -10°C a 40°C. Dimensiones: 355x330x80mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	252,67
PM861	Fuente de alimentación de 24V. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS122N (no incluidas). Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm. Amperaje 0,5A	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	158,5
PM862	Fuente de alimentación de 24V. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS122N (no incluidas). Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm. Amperaje 1,5A	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	211,31
PM863	Fuente de alimentación de 24V. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS122N (no incluidas). Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm. Amperaje 2,0A	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	252,65
PM865	Fuente de alimentación de 24V. Montada en caja y con cargador de baterías. Precisa 2 baterías referencia BS122N (no incluidas). Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C. Dimensiones: 330x275x80mm. Amperaje 4,0A	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	356
R1125T-N	GE SECURITY,MULTIPLES OF 10 ONLY,CONTACT 3/8 DIA. RECESSED TERMINAL SWITCH STUBBY (CLOSED LOOP) W/.375" DIA RARE EARTH MAGNET, WHITE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,34
R54270001	HID OMNIKEY 5427 CK USB Keyboard Wedge Reader, (OMNIKEY 5427 CK Contactless 13.56MHz & 125KHz USB desktop Keyboard Wedge Reader. Reads Standard iCLASS, SIO Enabled Cards (iCLASS, MIFARE Classic, DESFire EV1, SEOS), Web based Configuration)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	414,76
R5815NT-ART	EUROPEAN,PRIVATE,LABELED,R5815NT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,47
RC01	RELAY CARD EV/DD SERIES	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,32
RC213	Tarjeta de un relé para convertir una salida de colector abierto en contacto libre de tensión (C, NC o NA).	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	12,96
RC813	RELAY CARD SPST	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,37
RC814	RELAY CARD DPDT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,92
RD3000AGC	Microphone	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,51
RD3000S33	Microphone, NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	41,95
RD3300	AUDIO MIXER UNIT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	53,46

	Lector de largo alcance U90 iCLASS SE HID Global ® ofrecen una solución de rango extendido para la apertura de balizas y puertas de control. Con los avances de la tecnología de encriptación ofrece el control Ultra High Frequency (UHS) el acceso más seguro en el mercado, con una cobertura de lectura de hasta 5 metros. Con frecuencia 865 - 868 MHz, admite todos los protocolos EPC Global Class1, Gen2 compatible con HID multi-Clase, multi-tecnología UHF, alimentación 12 Vdc, protocolo wiegand, IP65, dimensiones 23,1 x 23,1 x 7,0 cm. Temperatura de trabajo -35°C a 65°C. Certificado CE & Rosh Compatible con ATS Master interface ATS1170 & ATS1250. Tarjeta compatible 600TGGNN	INTRUSION		
RDRSEU908K00000			IBE STD - I_ACCESSORIES	1063,48
RDRSEU908KE0000	HID iCLASS SE U90, SE E, NO PROX, UHF, 865-868 MHZ, STD, WIEGAND, TERM, BLK, ELITE KEYS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1063,48
RDRSEU909K00000	HID iCLASS SE U90, SE E, NO PROX, UHF, 902-928 MHZ, STD, WIEGAND, TERM, BLK, STD 1 SECURITY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1063,48
RDRSEU909KE0000	HID iCLASS SE U90, SE E, NO PROX, UHF, 902-928 MHZ, STD, WIEGAND, TERM, BLK, ELITE KEYS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1063,48
RF-1012-07-5	MINI DWS LONA	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	39,05
RF320I4B-N	Universal Transmitter Brown RF433 MHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	69,9
RF320I4-N	Universal Transmitter White RF433 MHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	69,9
RF352I4	2 button keyfob	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	79,91
RF354I4	4 button keyfob	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	86,55
RF360I4	Water resistant medical pendant	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	108,73
RF4012I4	Wireless PIR 12m 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	65,9
RF4012I4PI	Wireless PIR 12m PI 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	65,9
RF4016I4	Wireless PIR 16m 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	81,71
RF-4041-07-2	2-way key fob LoNa	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	50,17
RF4112I4	wireless DUAL motion sensor, 12m 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	89,96
RF4112I4PI	wireless DUAL motion sensor, 12m PI 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	89,96
RF430I4	Wireless Mini Outdoor PIR 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	179,61
RF440I4	Wireless Big Outdoor PIR 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	204,99
RF581I4	Smoke/Heat Sensor 433-63	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	105,27
RF620I4B-N	Wireless Shock Sensor Brown 433 MHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	108,73
RF620I4-N	Wireless Shock Sensor White 433 MHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	108,73
RF711I4	Flood/Freeze Sensor 433 MHz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	68,33
RF-7120-07-1	Wireless 433 indoor siren (including batteries)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	109,54
RF-7220-07-1	Wireless 433 outdoor siren (Excluding battery pack)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	166,67
RF903I4	Accoustic Glassbreak 433Mhz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	164,22
RF-DC101BBM-K4	SINGLE LARGE MAGNET, MAHOGANY (RF-DC101B-K4)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,91
RF-DC101B-K4	WIRELESS SURFACE MOUNT DWS, MAHOGANY, 433Mhz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	49,3
RF-DC101BM-K4	SINGLE LARGE MAGNET, WHITE (RF-DC101-K4)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,91
RF-DC101BSM-K4	10 PACK SPACER HOUSING MAGNET, MAHOGANY (RF-DC101B-K4)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,93
RF-DC101BSR-K4	10 PACK SPACER HOUSING SENSOR, MAHOGANY (RF-DC101B-K4)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,56
RF-DC101-K4	WIRELESS SURFACE MOUNT DWS, WHITE, 433Mhz	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	49,3
RF-DC101SM-K4	10 PACK SPACER HOUSING MAGNET, WHITE (RF-DC101-K4)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,93
RF-DC101SR-K4	10 PACK SPACER HOUSING SENSOR, WHITE (RF-DC101-K4)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	16,56
RF-DD1012-K4	wireless DUAL motion sensor, 12m LoNa	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	99,53
RF-DD1012PI-K4	wireless DUAL motion sensor, 12m PI LoNa	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	99,53
RF-EV1012-K4	Wireless PIR 12m 433-80plus	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	73,21
RF-EV1012PI-K4	wireless PIR 12m PI 433-80plus	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	73,21
RF-EV1016-K4	wireless PIR 16m 433-80plus	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	90,78
RF-IO100-K4	Wireless 433 I/O module (including batteries)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	71,43
RK100-N	Bolt contact for interior doors	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	23,2
RK100N-S60	Bolt contact for interior doors	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	29,46
RS-3231	UltraSync indoor cube camera 1.3MPX	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	235,73
RS-3241	UltraSync doorbell camera	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	290,89
RS-3251	UltraSync outdoor bullet camera 1080 p	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	235,73
RX48I4CA-PCB	RF receiver 433 MHz 48 channel pcb only	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	321,55
RXI4N8	QuickBridge 433	INTRUSION	IBE STD - F_ACCESSORIES	122,27
RXIEH00	Empty Housing for 8 & 16 channel 433 MHz receivers	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	42,59
SB01	Soporte para montaje en pared o techo para las series de detectores EV100, EV1000, VE1000 y DD1000. Permite añadir tamper de pared (accesorio ST400 no incluido).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	8,77
SB02	Soporte para montaje en pared o techo para las series de detectores EV100, EV1000, VE1000 y DD1000.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4
SB10	Columna de 1 metros de altura y 180º. Salida tamper (NC). Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Peso: 4,1Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	390,46
SB11	Kit para convertir columna SB10 a 360º.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	321,57

SB13	SB2XX Spare cover - 1 pc	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	94,15
SB14	SB4XX Spare cover - 1 pc	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	119,45
SB15	Columna de 1,5 metros de altura y 180º. Salida tamper (NC). Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Peso: 6Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	445,58
SB16	Kit para convertir columna SB15 a 360º.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	339,95
SB17	AIR tower spare cover 1.50m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	266,47
SB18	Protección anti-escalada para columnas SB. Dimensiones (ΦxH): 160x640mm. Peso: 2,6kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	477,75
SB20	Columna de 2 metros de altura y 180º. Salida tamper (NC). Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Peso: 8Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	491,53
SB21	Kit para convertir columna SB20 a 360º.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	349,13
SB2100-N	Barrera de infrarrojos. Salidas: tamper, alarma y descalificación. Montaje interior / exterior. Incluye calefactor y herramienta de alineación. IP44. Emisor y receptor en la misma unidad. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C. Haces 2. Alcance interior: 250m. Alcance exterior: 100m. 0,9Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	436,41
SB22	AIR tower spare cover 2.00m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	280,21
SB25	Columna de 2,5 metros de altura y 180º. Salida tamper (NC). Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Peso: 9,8Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	578,83
SB250-N	Barrera de infrarrojos. Salidas: tamper, alarma y descalificación. Montaje interior / exterior. Incluye calefactor y herramienta de alineación. IP44. Emisor y receptor en la misma unidad. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C. Haces: 2. Alcance interior: 125m. Alcance exterior: 50m. 0,8Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	388,18
SB26	Kit para convertir columna SB25 a 360º.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	378,99
SB27	AIR tower spare cover 2.50m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	346,84
SB30	Columna de 3 metros de altura y 180º. Salida tamper (NC). Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Peso 11,7Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	698,27
SB31	Kit para convertir columna SB30 a 360º.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	475,46
SB32	AIR tower spare cover 3.00m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	408,85
SB4100-N	Barrera de infrarrojos. Salidas: tamper, alarma y descalificación. Montaje interior / exterior. Incluye calefactor y herramienta de alineación. IP44. Emisor y receptor en la misma unidad. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C. Haces 4. Alcance interior: 250m. Alcance exterior: 100m. 1,2Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	705,16
SB4200-N	Barrera de infrarrojos. Salidas: tamper, alarma y descalificación. Montaje interior / exterior. Incluye calefactor y herramienta de alineación. IP44. Emisor y receptor en la misma unidad. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C. Haces 4. Alcance interior: 250m. Alcance exterior: 120m. 1,2kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	824,59
SB450-N	Barrera de infrarrojos. Salidas: tamper, alarma y descalificación. Montaje interior / exterior. Incluye calefactor y herramienta de alineación. IP44. Emisor y receptor en la misma unidad. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C. Haces 4. Alcance interior: 125m. Alcance exterior: 50m. 1,1Kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	599,48
SB52	Fuente de alimentación de 230Vca y 12Vcc. Puede ser instalada en columnas SB para alimentar la barrera y el calefactor. Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C. Dimensiones de alimentación: 155x84x58mm. Dimensiones cargador: 50x84x50mm. Precisa Batería 12V 1,2Ah modelo BS121N (no incluida).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	241,18
SB53	Base de aluminio para anclaje de columnas SB en suelo o hormigón. Resiste vientos de más de 150km/h. Dimensiones base: 250x250mm. Altura: 355mm. Peso: 4,2kg.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	257,26
SC2202SAAAB01	Miniature Surf. Mnt Overhead Door Contact, 60 cm Armoured Cable	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	23,52
SC621RFKIT	Wireless Kit	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	385,38
SCM700	Seismic Configuration Manager 700 for VV700	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	37,72
SIR001A	Outdoor Sirene SENTROL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	92,87
SIR002	Outdoor ABS plastic siren with single amber xenon strobe	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,34
SMA-AC-FRW	Universal Wall Frame - Black color - packaged with round gaskets for CBI wall frame. Suits MA SIGMA products.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	215,25
SMA-AC-LFRW	Universal Wall Frame - Black color. Suits to all MA SIGMA Lite and Lite Plus products.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	63,54
SMA-AC-L-PIGTAIL	Back plate with pigtail Wires and RJ45 connector. Suits for all MA SIGMA Lite products. (Screws included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	260,34
SMA-AC-L-PROT-USB	Protection cap for USB plug - Black color	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	260,34
SMA-AC-L-TOOLS	Kit of nuts and screws packaged with a screwdriver and a Torx key. Suitable for MA Sigma Lite Installations	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	45,09

SMA-AC-PROT-SENSOR	Sensor protection accessory - Black color. Can be used on both range of products SIGMA and SIGMA Lite	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	61,5
SMA-AC-PROT-USB	Protection cap for USB plug - Black color	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	69,69
SMA-AC-TOOLS	Kit of nuts and screws packaged with a screwdriver and a Torx key. Suitable for MA Sigma Installations	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	53,3
SMA-AC-VP-EC	External Connectors for communication	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	98,4
SMA-AC-VP-FRBH	Bottom Housing assembly for all MA VP products. (Screws included)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	145,54
SMA-AC-VP-FRBIO	Black varnished Upper Housing for MA VP Bio products	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	157,85
SMA-AC-VP-FRDUAL	Black varnished Upper Housing for MA VP Dual products	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	176,3
SMA-AC-VP-FRIR	Infrared cover equipped for MA VP sensor	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	106,59
SMA-AC-VP-SCREWS	Kit of screws for MA VP Installation	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	100,45
SMA-BIO-WR	SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/PIN (3k users incl.), 1M logs storage capacity, PoE incl.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1653,29
SMA-DB-100K	SIGMA Series - Database upgrade to 100,000 users, S/N or License ID of target terminal is required together w/ order for License generation	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1245,08
SMA-DB-10K	SIGMA Series - Actualización de base de datos para la ampliación de usuarios a 10.000.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	312,98
SMA-DB-50K	SIGMA Series - Database upgrade to 50,000 users, S/N or License ID of target terminal is required together w/ order for License generation	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	632,75
SMA-ICLASS-WR	SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID iClass, 1M logs storage capacity, PoE incl.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1979,88
SMA-L-BIO	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portatil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite Bio-Mono, solo lectura de huella. IP65. 500 Usuarios.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	845,51
SMA-L-ICLASS	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portatil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite. Lector de proximidad iCLASS incluido, lectura de huella y tarjeta. IP65. 500 usuarios.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1096,51

SMA-L-MULTI	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portatil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite. Lector de proximidad MIFARE/DESFire incluido, lectura de huella y tarjeta. IP65. 500 usuarios.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	964,41
SMA-LP-BIO	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portatil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite - Plus Bio-Mono, solo lectura de huella. IP65. 500 Usuarios. Incluye pantalla QVGA de 2,8 pulgadas.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1043,67
SMA-LP-ICLASS	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portatil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite - Plus. Lector de proximidad iCLASS incluido, lectura de huella y tarjeta. IP65. 500 usuarios. Incluye pantalla QVGA de 2,8 pulgadas.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1294,69

SMA-LP-MULTI	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portátil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite - Plus. Lector de proximidad MIFARE/DESFire incluido, lectura de huella y tarjeta. IP65. 500 usuarios. Incluye pantalla QVGA de 2,8 pulgadas.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1162,58
SMA-LP-PROX	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portátil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite - Plus. Lector de proximidad HID Prox incluido, lectura de huella y tarjeta. IP65. 500 usuarios. Incluye pantalla QVGA de 2,8 pulgadas.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1294,69
SMA-L-PROX	Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dactilar de alto rendimiento gracias a su procesador MorphoAccess®, diseñado específicamente para montaje en superficies como puertas de vidrio, aluminio, tornos o puertas de acceso a salas IT. Disponible con 2 diseños uno con pantalla táctil: modelo MA SIGMA Lite Plus, y otro sin pantalla táctil: MA SIGMA Lite. Disponible con lector de tarjeta de proximidad, con múltiples opciones para cubrir la necesidades del mercado. Permite el acceso al dispositivo para su configuración o recuperación de registros mediante web integrada. Por otra parte se puede utilizar con cualquier dispositivo (PC, ordenador portátil, smartphone), cualquier sistema operativo y navegador web. Identificación 1:10.000 de usuario en 1 segundo. Alta capacidad 30.000 plantillas, 250.000 ID autorizados. Lista de usuarios: 1 millón de registros. Características antifraude avanzada. Varios modelos disponibles con opción de lector de proximidad. iCLASS o MIFARE / DESFire / Lector de tarjetas sin contacto NFC. Identificación del usuario mediante, huella dactilar/ ID/ PIN / Tarjeta. Conectividad: Ethernet, RS4585, USB. Wi-Fi opcional. PoE - PoE +. Fuente alimentación 12V-24V (no incluida). Diseño resistente antivandálico IK08. IP65. Certificado: CE, CB, FCC, RoHS, REACH y WEEE. Dimensiones: 156x68x62 mm. Peso: 280 gr. Modelo MA SIGMA Lite. Lector de proximidad HID Prox incluido, lectura de huella y tarjeta. IP65. 500 usuarios.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1096,51
SMA-MULTI-WR	SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), 1M logs storage capacity, PoE incl.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1898,25
SMA-PROX-WR	SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID Prox, 1M logs storage capacity, PoE incl.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1816,58
SM-MSO-300	MorphoSmart 500 ppi Optical Fingerprint sensor (Metal Housing, USB)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	564,21

SM-MSO-301	MSO-300 with Fake Finger detection	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	956,62
SP1083600	Elektromechanisches Sperrelement EasyLock	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	251,31
SP108360B	Ersatz-Verschlussbolzen mit Alu-Schraubkappe EasyLock	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,56
SP1083632	Distanzstücke zum Aufbauehäuse EasyLock	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	39,35
SP1083633	Distanzstücke zum Gegenstück EasyLock	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	31,75
SP1083634	Aufbauehäuse mit Gegenstück EasyLock, mit MK	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	105,37
SP108660A0	Ersatz-Verschlussbolzen EasyLock	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	25,26
SP8320	MOTORISCHES SPERRELEMENT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	244,67
SP8320B	Switch for SP8320	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,97
SP8321	WINKELSTULPBLECH FÜR SP8320	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	17,82
SP8323	Case for Surface mount	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	125,83
SP83231	Counter part for SP8320	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	62,91
SP83232	Distance part	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	56,85
SP83233	Spacer	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	62,68
SP83236	Surface mount enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	106,38
SP8324	Case for Surface mount (for glass doors)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	143,66
SP83241	Counter part AP enclosure	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	100,54
SP9300F	Foil SP9300	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	5,13
SP9300N	Switch	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	256,9
SP9300V	Switch	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	285,11
SP9310	Surface mount frame	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,35
SP9311	Frame	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	6,53
SP9315	Transponder SP9300	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,69
ST400	Kit tamper de pared para SB01.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	9,97
ST580	PRY OF TAMPER DR58X	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,21
TAG1750	Low Frequency Tag For The Proxpad	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	7,45
TDA1400NG	TDA1400 NG - 3G	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	423,93
TDA1420NG	TDA1420 NG - IP	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	345,08
TDA1420NG-IP-KIT	Kit TDA1420NG + ATS1801	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	453,43
TDA1440NG	TDA1440 NG - IP/3G	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	611,26
TDA1440NG-IP-KIT	Kit TDA1440NG + ATS1801	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	739,44
TDA7400NG	Módulo transmisor GPRS para centrales Advisor Master. Le permite transmitir mensajes de alarma a la CRA vía GPRS. Certificado Grado de Seguridad 3 de acuerdo a la normativa UNE-EN50136-1:2102 de obligado cumplimiento desde 2014.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	377,56
TDA7420NG	Módulo transmisor IP para centrales Advisor Master. Le permite transmitir mensajes de alarma a la CRA vía IP. Certificado Grado de Seguridad 3 de acuerdo a la normativa UNE-EN50136-1:2102 de obligado cumplimiento desde 2014.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	265,32
TDA7440NG	Módulo transmisor IP y GPRS para centrales Advisor Master. Le permite transmitir mensajes de alarma a la CRA vía IP con respaldo de GRPS. Certificado Grado de Seguridad 3 de acuerdo a la normativa UNE-EN50136-1:2102 de obligado cumplimiento desde 2014.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	571,44
TDA7500	Integrated Safetel GPRS Dialler	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	304,8
TDA900	ALARM-IP CONVERTER PLASTIC ENCLOSURE INCL. TAMPER	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	41,99
TDA910	ALARM-IP CONVERTER COMFORT PCB ONLY	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	345,92
TDA920	ALARM-IP CONVERTER GPRS PCB ONLY	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	683,05
TM1	Recambio color (250 impresiones).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	136,91
TP-ADD-1DIP	Controlador adicional al módulo principal Truportal para 1 puertas / 2 lectores. Tarjeta Ethernet embebida. Aplicación basada en navegador web con aplicaciones para iPad, Iphone y Android. 4 salidas de bus RS485. Incorpora fuente de alimentación de 4 A. Hasta 10.000 usuarios y 10.000 credenciales con 5 credenciales por persona. Memoria de 65.000 eventos. Hasta 64 niveles de acceso. 64 grupos de lectores. 8 Formatos de tarjeta. Integrable con la plataforma de videograbadores TruVision. 4 entradas NA/NC. 2 Relé para sirena 1A@24Vcc, 3 relé para salidas auxiliares 1A@24Vcc. 1 relé de sirena 1A@24Vcc. Compatible con lectores estándar Wiegand. Dimensiones: 520x340x105mm. Precisa de Batería no incluida (BS127N).	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	446,82
TP-ADD-2D-BRD	Tarjeta de ampliación TruPortal para 2 puertas / 4 lectores para controladores TP-SYS-2D-E.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	477,28

TP-ADD-2D-E	Controlador secundario TruPortal para 2 puertas / 4 lectores. Ampliable hasta 4 puertas / 8 lectores mediante tarjeta TP-ADD-2D-BRD. Puerto de comunicación RS485. Incorpora fuente de alimentación de 4A. 4 entradas NA/NC. 2 relés para cerraduras 5A@24Vcc, 3 relés para salidas auxiliares 1A@24Vcc, 1 relé para sirena 1A@24Vcc. Compatible con lectores estándar Wiegand. Dimensiones: 520x340x105mm. Precisa 1 batería no incluida (BS127N).	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	781,93
TP-ADD-IO-BRD	Tarjeta de expansión de 16 entradas y 8 salidas de relé para controlador TP-SYS-2D-E y TP-ADD-2D-E.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	233,55
TP-ADD-IO-E	Tarjeta de expansión de 16 entradas y 8 salidas de relé en caja metálica con fuente de alimentación de 4A. Precisa 1 batería no incluida (BS127N).	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	538,2
TP-CP-ISO-25PK	Tarjeta blanca de proximidad a 125 kHz. Paquetes de 25 unidades. Sin banda magnética. Compatible con lectores TP-RDR-100.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	71,09
TP-CP-KF-LG-25PK	Llavero blando de proximidad a 125 kHz. Paquetes de 25 unidades. Color naranja con logotipo TruPortal. Compatible con lectores TP-RDR-100.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	101,56
TP-MFC-ISO-25PK	Tarjeta blanca de proximidad MIFARE 1K. Frecuencia 13,56 Mhz. Paquetes de 25 unidades. Sin banda magnética. Compatible con lectores TP-RDR-200.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	81,23
TP-MFC-KF-LG-25PK	Llavero blando de proximidad MIFARE 1K. Frecuencia 13,56 Mhz. Paquetes de 25 unidades. Color naranja con logotipo TruPortal. Compatible con lectores TP-RDR-200.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	111,7
TP-RDR-LRN	Lector USB para alta de tarjetas. Frecuencia Dual (125Khz y 13.56Mhz). Dimensiones: 85x50x15mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	253,87
TP-SYS-2D-E	Controlador principal Truportal para 2 puertas / 4 lectores. Ampliable hasta 4 puertas / 8 lectores mediante tarjeta TP-ADD-2D-BRD. Tarjeta Ethernet embebida. Aplicación basada en navegador web con aplicaciones para iPad, Iphone y Android. 4 salidas de bus RS485. Incorpora fuente de alimentación de 4 A. Hasta 10.000 usuarios y 10.000 credenciales con 5 credenciales por persona. Memoria de 65.000 eventos. Hasta 64 niveles de acceso. 64 grupos de lectores. 8 Formatos de tarjeta. Integrable con la plataforma de videograbadores TruVision. 4 entradas NA/NC. 2 Relé para sirena 1A@24Vcc, 3 relé para salidas auxiliares 1A@24Vcc. 1 relé de sirena 1A@24Vcc. Compatible con lectores estándar Wiegand. Dimensiones: 520x340x105mm. Precisa de Batería no incluida (BS127N).	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	1015,47
TP-SYS-BRD	TruPortal Main controller. Board only. For spare parts only.	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	781,93
TP-UL-KF-BK-25PK	TruPortal Credential - Ultra Keyfob Black (no logo) - Proximity (EM) - 25 pack	INTRUSION	IBE STD - I_ATS CS PAN&DE'	127,03
TS100T	Gsm With Cover	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	323,18
TS100T-CABLE	Programming cable TS100T	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	79,05
TS300	.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	148,26
TX-1011-03-1	Contacto magnético vía radio de color blanco con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Entrada de contacto externo para su utilización como transmisor universal. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones transmisor: 102x32x32mm, dimensiones Imán: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	54,91
TX-1011-03-3	Contacto magnético vía radio de color marrón con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Entrada de contacto externo para su utilización como transmisor universal. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones transmisor: 102x32x32mm, dimensiones Imán: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	54,91
TX-2213-03-1	Detector volumétrico pasivo vía radio de 86º con tecnología Learn Mode. Supervisado cada 17 minutos. Óptica de espejo. 9 cortinas de 12m. Altura instalación: 1,8 a 3m. Inmune a las falsas alarmas. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Temperatura de trabajo: -18°C a 55°C. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3,6Vcc de 5 años de duración. Dimensiones: 103x71x51mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	75,37
TX-2214-03-1	Detector volumétrico pasivo vía radio de 86º con tecnología Learn Mode. Supervisado cada 17 minutos. Óptica de espejo. 9 cortinas de 16m. Altura instalación: 1,8 a 3m. Inmune a las falsas alarmas. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Temperatura de trabajo: -18°C a 55°C. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3,6Vcc de 5 años de duración. Dimensiones: 103x71x51mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	93,46

TX-2311-03-1	Detector volumétrico pasivo vía radio de 86º con tecnología Learn Mode y con inmunidad contra animales domésticos. Supervisado cada 17 minutos. Óptica de espejo. 9 cortinas de 12m. Altura instalación: 1,8 a 3m. Inmune a las falsas alarmas. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Temperatura de trabajo: -18ºC a 55ºC. Alimentación con pila de litio de alta capacidad de 3,6Vcc de 5 años de duración. Dimensiones: 103x71x51mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	75,37
TX-2344-03-1-N	Detector volumétrico PIR combinado con cámara día / noche e iluminación IR para interiores con un alcance de 10m. Incorpora conexión de alimentación por cable 12vcc, batería opcional incluida. El campo de la cámara fijo garantiza la mejor calidad de imagen. No se requiere ninguna configuración o ajuste. El propósito de este producto es capturar evidencia de cualquier evento en el sistema. La cámara tomará por defecto 3 fotos cuando su sensor de movimiento active un evento de alarma. Además de su propio gatillo PIR, la cámara también se puede configurar para tomar fotos en cualquier otro caso (contacto de la puerta de disparo de alarma, alarma de incendio, armado del sistema, apertura de una puerta, etc). Las imágenes pueden ser transmitidas a CRA o el teléfono de usuario final con el propósito de la verificación de alarma. Para su instalación es obligado el transmisor ATS1238. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	229,97
TX-2413-03-1	Detector de doble tecnología (IR + MW) vía radio de 90º con tecnología Learn Mode. Supervisado cada 17 minutos. Alcance: 12 metros. Altura instalación: 1,8 a 3m. Condiciones de transmisión: Alarma, tamper y baja batería. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Temperatura de trabajo: -10ºC a 50ºC. Dimensiones: 120x70x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	104,5
TX-2511-03-1	Detector de doble tecnología (IR + MW) vía radio de 90º con tecnología Learn Mode y con inmunidad contra animales domésticos. Supervisado cada 17 minutos. Alcance: 12 metros. Altura instalación: 1,8 a 3m. Condiciones de transmisión: Alarma, tamper y baja batería. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Temperatura de trabajo: -10ºC a 50ºC. Dimensiones: 120x70x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	104,5
TX-2810-03-4	Wireless Outdoor PIR 868Gen2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	214,31
TX-2821-03-4	Wireless Mini Outdoor PIR 868AM Gen2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	224,45
TX-3011-03-1	Pulsador de emergencia vía radio de color blanco, resistente a la humedad y a los golpes. Se entrega con una cinta y un clip para poder llevarlo fácilmente. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre de 150m. Alimentación con una pila de litio de 3 Vcc de 3 años de duración. Dimensiones: 64x46x13mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	54,91
TX-3011-03-2	Pulsador de emergencia vía radio de color negro, resistente a la humedad y a los golpes. Se entrega con una cinta y un clip para poder llevarlo fácilmente. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre de 150m. Alimentación con una pila de litio de 3 Vcc de 3 años de duración. Dimensiones: 64x46x13mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	54,91
TX-4131-03-2	Pulsador vía radio de cuatro botones con 5 funciones básicas: conexión del sistema, desconexión del sistema, función de pánico y dos botones programables para encender o apagar luces, controlar dispositivos X10 o cualquier otra función definida en el sistema. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 150m. Alimentación con una pila alcalina de 12Vcc de 3 años de duración. Dimensiones: 57x36x10mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	54,34
TX-5011-03-1	Detector inercial y contacto magnético vía radio de color blanco con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Indicación de avería o baja batería. Alimentación con una pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones transmisor: 114x32x32mm, dimensiones Imán: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	93,15
TX-5011-03-3	Detector inercial y contacto magnético vía radio de color marrón con tecnología Learn Mode. Supervisado, mínimo, cada 17 minutos. Frecuencia 868Mhz (GEN2). Alcance al aire libre: 400m. Tamper de autoprotección. Indicación de avería o baja batería. Alimentación con una pila de litio de alta capacidad de 3Vcc de 3 a 5 años de duración. Dimensiones transmisor: 114x32x32mm, dimensiones Imán: 12x39x13mm. Certificado Grado de Seguridad 2. (Referencia 60-942-8A).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	93,15
TX-6010-03-1	Smoke/Heat Sensor 868AM Gen2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	107,38

	Detector vía radio de CO GEN 2 con frecuencia 868AM para aplicaciones exclusivas de residencial, incluye sensor electroquímico (vida útil 10 años) con rango de detección de 50, 100, 300 PPM y con un tiempo de respuesta de alarma de menos de 3 minutos, sirena acústica e indicador led. Alimentado por pilas alcalinas de 1.5 V tipo AAA incluidas. Compatible con el receptor vía radio ATS1235 y la gama de centrales ATS Advanced y Master, también puede funcionar de forma autónoma sin conexión a ningún panel de intrusión.	INTRUSION		
TX-6310-03-1	Dimensiones: 119 x 70 x 47 mm.		IBE STD - I_ACCESSORIES	91,34
TX-7001-05-1	Wireless Indoor Siren 868Gen2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	99,82
TX-7211-05-1	Outdoor Siren,868 Gen2, without battery pack	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	173,04
TX-9000-03-1	Empty housing for ATS1235MBC	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,1
	Repetidor vía radio 868Mhz Gen2. Permite ampliar la distancia de la señal para cualquier equipo a 868Mhz Gen2. Con tamper de sabotaje. Doble antena para mayor calidad de la transmisión. Supervisión desde la central. Dispone de herramienta de diagnóstico. Alimentación a 12Vcc.	INTRUSION		
TX-9001-03-1			IBE STD - I_ACCESSORIES	188,53
UM1D	Botón de pánico de color blanco para montaje en superficie. Contacto NA.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	38,82
UM1D50	Botón de pánico de color blanco para montaje empotrado. Contacto NA.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	35,41
UM1DB	Botón de pánico de color marrón para montaje en superficie. Contacto NA.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	38,82
	Botón de pánico de color blanco para montaje en superficie con LED indicador. Contacto NA.	INTRUSION		
UM2DLED			IBE STD - I_ACCESSORIES	51,28
	Botón de pánico de color blanco para montaje empotrado con LED indicador. Contacto NA.	INTRUSION		
UM2DLED50			IBE STD - I_ACCESSORIES	46,24
UMS	Bolsa de 10 juntas para botón de pánico.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	4,15
USBUP-EUR-V2	Zerowire USB	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	116,68
UX-TOUCH01	UltraSync 7" Touchscreen	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	273,82
	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION		
VE1012			IBE STD - I_ACCESSORIES	45
	Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 12 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION		
VE1012AM			IBE STD - I_ACCESSORIES	79,91
VE1012-D	12m Vector PIR 9C VdS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	54,13
	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial y con inmunidad contra animales domésticos. Alcance: 12 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION		
VE1012PI			IBE STD - I_ACCESSORIES	45
	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 16 metros con 9 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 108x60x46mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION		
VE1016			IBE STD - I_ACCESSORIES	56,64
	Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 16 metros con 9 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Anticamuflaje. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION		
VE1016AM			IBE STD - I_ACCESSORIES	103,16
VE1016AM-D	16m Vector PIR 9C AM VdS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	119,59
VE1016-D	16m Vector PIR 9C VdS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	67,89
	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 124x72x50mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION		
VE1120			IBE STD - I_ACCESSORIES	68,27
	Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86°. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C. Dimensiones: 125x65x60mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION		
VE1120AM			IBE STD - I_ACCESSORIES	126,44

VE1120AM-D	20m Vector PIR 11C AM VdS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	149,77
VE1120-D	20m Vector PIR 11C VdS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	80,79
VE710	Puntero láser, accesorio recomendable para el ajuste de los detectores de largo alcance VE700. Sistema de enfoque por láser. Alimentación desde el detector. Sistema de andaje rápido.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	48,62
VE735	Detector volumétrico de infrarrojos pasivo con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico y 1 cortina central de 60 metros. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación de 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º a 20 metros y 5º a 60 metros. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 2. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	139,84
VE735AM	Detector de infrarrojos pasivo antimasking con tecnología vectorial. Alcance: 20 metros con 11 cortinas en abanico y 1 cortina central de 60 metros. Salidas: alarma (NC), tamper (NC) y fallo (NC). Altura instalación: 1,8 a 3 metros. Campo de visión 86º a 20 metros y 5º a 60 metros. Alimentación: 12Vcc. Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 175x93x66mm. Certificado Grado de Seguridad 3. Garantía de cinco años.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	189,6
VE736	Combined volumetric & long range PIR motion sensor	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	166,44
VE736AM	60m AM-PIR, 11 curt., change over.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	219,69
VM600P	Placa de montaje de detectores sísmicos para facilitar su instalación sobre hormigón. Dimensiones: 80x97x5mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,54
VM600PS10	Mounting plate, IMQ	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,54
VM602P	Caja de montaje empotrado que se utiliza para instalar detectores sísmicos en muros de hormigón durante la construcción. Dimensiones: 140x170x70mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	99,87
VM603P	Kit de detectores sísmicos para montaje en intemperie. Dimensiones: 120x185x55mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	104,31
VM611P	Caja de montaje empotrado que se utiliza para instalar detectores sísmicos en suelos y techos. Dimensiones: 140x170x70mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	144,26
VM651P	Kit de montaje Día / noche para montaje de detectores sísmicos. Dimensiones: 58x72x3mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	97,65
VM652P	Kit de montaje de detectores sísmicos. Placa de protección de cerradura con palanca de acero reforzado para proteger el ojo de la cerradura. Dimensiones: 81x97x10mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	84,33
VM653P	Espaciador para la placa de protección de cerradura VM652P que hace de adaptador para las placas de cerraduras prominentes. Dimensiones: 80x80x5mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	13,55
VM654P	Juego de cables blindados con conducto flexible de acero inoxidable y cable de 8 hilos. 2 metros de longitud.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	33,28
VM655P	Caja de conexionado protegida contra perforaciones y apertura. 26 terminales.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	84,33
VM704P	Placa de montaje de detectores sísmicos para facilitar su instalación sobre superficies de acero. Dimensiones: 80x10x5mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	19,96
VT605P	SELFCONTAINED TEST TRANSMITTER	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	39,95
VT610P	Accesorio de prueba portátil para detectores sísmicos sobre superficies de acero.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	144,26
VT612	TESTER UNIT	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	599,2
VT705P	Transmisor de prueba remota instalable dentro del detector sísmico (prueba G3).	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	27,96
VV600-PLUS	Detector sísmico para cámaras acorazadas y cajas fuertes. Alcance de 3~14 metros (radio). IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -20ºC a 55ºC. Dimensiones: 81x101x28mm. Peso: 380gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,78
VV600PS1	VAULT SEISMIC DET. ANPI	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,8
VV600S3PLUS	VAULT SEISMIC DET. NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,78
VV601-PLUS	VAULT SEISMIC DETECTOR, TNO	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,78
VV602-PLUS	Detector sísmico para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores. Alcance de 3~14 metros (radio). IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -20ºC a 55ºC. Dimensiones: 81x101x28mm. Peso: 380gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,78
VV602PS1	ADT SEISMIC DET. ANPI	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,78
VV602S3PLUS	ADT SEISMIC DET. NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	159,8
VV605-PLUS	ATM SEISMIC DETECTOR FOR LIGHT WEIGHT MATERIAL	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	168,68
VV620-PLUS	SEISM. DET. FORM C RELAY	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	168,68
VV622-PLUS	NIGHT SAFE - ATM DETECTOR, FORM C	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	168,68
VV700	Detector sísmico programable. Alcance de 3~14 metros (radio). IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -20ºC a 55ºC. Dimensiones: 80x100x33mm. Peso: 395gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	213,05
VV700NF	Program. seismic detector incl. Form A relay, NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	288,5

VV700RA	Detector sísmico programable. Alcance de 3~14 metros (radio). Salida NC. IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -20°C a 55°C. Dimensiones: 80x100x33mm. Peso: 395gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	230,79
VV700RC	Detector sísmico programable. Alcance de 3~14 metros (radio). Salidas NC y NA. IP43. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -20°C a 55°C. Dimensiones: 80x100x33mm. Peso: 395gr.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	230,79
VVI740	Cable para la configuración de detectores sísmicos VV700.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	62,15
VVI770	Placa de relé de salida NC para detector sísmico VV700. Dimensiones:60x50x12mm.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	57,69
VVK700	KIT de configuración de detectores sísmicos VV700. SCM700+VVI740.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	84,33
VVM300	MOUNTING PLATE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	12,21
VVM302	Recess mounting box	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	99,87
VVM303	Weather protection box	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	102,09
VVM351	Moveable mounting kit	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	97,65
VVM352	Keyhole protection kit	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	62,15
VVM353	Spacer for VVM 352	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,98
VVM354	Armoured cable kit	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	35,5
VVS300AF	VAULT SEISMIC DET. NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	157,58
VVS300-PLUS	Vault Seismic Detector new cov	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	157,56
VVS302AF	ATM SEISMIC DET. NFA2P	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	157,58
VVS302-PLUS	ATM Seismic Detector new cover	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	157,56
VVT310	Hand held test unit	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	124,28
VX-402	.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	188,85
VX-402R	.	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	269,13
W76555	PQ15/100	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	25,13
W76561	DT15/100	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	44,83
WC104W	SH COM CAB WH. 2X0.75(2X7/0.2)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	72,37
WC104WS1	CABLE 200 M ROLLS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	149,12
WC106W	SH COM CAB WH 2X0.75(4X7/0.2)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	86,21
WC106W-HF	Shielded Composite 2 + 4 Cable - Halogen free - 100 m rolls	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	86,21
WC106WS1	CABLE 200 M ROLLS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	177,56
WC108W	SH COM CAB WH 2X0.75(6X7/0.2)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	101,27
WC108W-HF	Shielded composite 2 + 6 Cable - Halogen free -100m rolls	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	101,29
WC108WS1	CABLE 200 M ROLLS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	208,59
WC112W	SH COM CAB WH 2X0.75(10X7/0.2)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	139,88
WC114W	SH COM CAB WH 2X0.75(12X7/0.2)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	160,05
WC4104F5N	Cable 2 X 0,50 + 2 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,52
WC4106F5N	Cable 2 X 0,50 + 4 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,63
WC4106FN	Cable 2 X 0,75 + 4 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,75
WC4108F5N	Cable 2 X 0,50 + 6 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,73
WC4108FN	Cable 2 X 0,75 + 6 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,84
WC4110F5N	Cable 2 X 0,50 + 8 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,84
WC4110FN	Cable 2 X 0,75 + 8 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,01
WC4112FN	Cable 2 X 0,75 + 10 x 0,22 C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	1,24
WCAT52	CABLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	410,9
WCAT54	CABLE	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	386,65
WCAT54-HF	4 Pairs - FTP LAN Cable Category 5 Enhanced - Halogen free - boxes of 305 m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	386,65
WN104B	SEC.CABLE BROWN 4X7/0.2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,93
WN104W	SEC. CABLE WHITE 4X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,93
WN104W-HF	4 Core Cable - Halogen free -100m	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	34,93
WN104WS1	SEC. CABLE WHITE 4X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	71,97
WN106B	SEC.CABLE BROWN 6X7/0,2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,35
WN106W	SEC. CABLE WHITE 6X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	51,35
WN106WS1	SEC. CABLE WHITE ROLLS 200M	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	105,75
WN108B	SEC.CABLE BROWN 8X7/0.2	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	67,55
WN108W	SEC. CABLE WHITE 8X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	67,55
WN108W-HF	8 Core Cable - Halogen free	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	67,55
WN108WS1	SEC. CABLE WHITE ROLLS 200M	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	139,28
WN112W	SEC. CABLE WHITE 12X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	122,65
WRG59	Coax cable RG59 100m reel	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	97,04
WRG59-CO	CONNECTOR FOR WRG59 CABLE (X100)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	127,32
WS104W	SH. CABLE WHITE 4X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	43,91
WS104WS1	CABLE 200 M ROLLS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	90,38
WS106W	SH. CABLE WHITE 6X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	56,2
WS106WS1	CABLE 200 M ROLLS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	115,7
WS108W	SH. CABLE WHITE 8X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	98,69
WS108W-HF	8 Core Shielded Cable - Halogen free - 100 m rolls	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	98,69

WS108WS1	CABLE 200 M ROLLS	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	141,33
WS110W	SH. CABLE WHITE 10X7/0.2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	88,48
WS112W	SH. CABLE WHITE 12X7/0,2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	113,62
WS120W	SH. CABLE WHITE 20X7/0.2 MM	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	183,71
WS4104FN	Cable 4 x 0,22 CEI-UNEL C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,31
WS4106FN	Cable 6 x 0,22 CEI-UNEL C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,4
WS4108FN	Cable 8 x 0,22 CEI-UNEL C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,57
WS4110FN	Cable 10 x 0,22 CEI-UNEL C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,69
WS4112FN	Cable 12 x 0,22 CEI-UNEL C-4	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	0,78
WT104W	SOL. CABLE WH. 2x2x0.5mm	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	39,47
WT106W	SOL. CABLE WH. 3x2x0.5mm	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	66,89
WT108W	SOL. CABLE WH. 4x2x0.5mm	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	82,46
WT112W	SOL CABLE WH. 6x2x0.5mm	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	115,91
WT120W	SOL. CABLE WH. 10x2x0.5mm	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	196,55
XF040	40 VA transformer for CS panel	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	47,54
ZW-6404-ESP	ZeroWire panel – 64 sensors & 4 Partitions, Version 2 Hardware, English, EU plug (Spanish)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	380,96
ZW-6404-PT	ZeroWire panel – 64 sensors & 4 Partitions, Version 2 Hardware, English, EU plug (Portuguese)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	380,96
ZW-6404-XX	ZeroWire panel – 64 sensors & 4 Partitions, Version 2 Hardware, English, EU plug	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	380,96
ZW-7000	ZeroWire 3G radio module with SIM card	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	190,48
ZW-7001	ZeroWire 3G radio module without SIM card	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	271,44
ZW-ANT3M	ZeroWire external GSM antenna	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	37,99
ZW-BS01	ZeroWire Battery pack	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	47,51
ZW-DS01	ZeroWire Deskstand accessory	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	11,91
ZW-MB01	ZeroWire mouting bracket (packed by 10)	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	178,58
ZW-PM01	ZeroWire power supply EU	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	47,51
ZW-PM02	ZeroWire power supply UK	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	47,51
ZW-PM03	ZeroWire Encapsulated power supply	INTRUSION	IBE STD - I_ACCESSORIES	47,51