

Referencia	Descripción
SF-IPT010A-2B1	Safire SmartCámara Turret IP gama B1Resolución 2 Megapíxel (1920x1080)Lente 2.8 mm Micrófono integradoIR alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-IPB070A-2B1	Safire SmartCámara Bullet IP gama B1Resolución 2 Megapíxel (1920x1080)Lente 2.8 mm Micrófono integradoIR alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-IPB080A-4WE1	Safire SmartCámara Bullet WiFi E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Audio IN IR 30mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB580ZA-4E1	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm Audio IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB380A-4E1-0360	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 3.6 mm Micrófono integrado IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT010A-4B1	Safire SmartCámara Turret IP gama B1Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integradoIR alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-IPB070-4B1	Safire SmartCámara Bullet IP gama B1Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm IR alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-IPB080A-4E1	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Audio IN IR 30mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT020A-4E1	Safire SmartCámara Turret IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integrado IR 30mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD040A-4E1	Safire SmartCámara Domo IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integrado IR 30mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT520ZA-4E1	Safire SmartCámara Turret IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm Micrófono IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB370A-8I1	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8 mm Audio IR 50mAI avanzado:Humano, vehículo y vehículo 2 ruedasImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB585ZA-8I1	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente Motoriza 2.8-12mm, IR70m Audio y AlarmasAI avanzado:Humano, vehículo y vehículo 2 ruedasImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD540ZA-4E1	Safire SmartCámara Domo IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm Micrófono IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 e IK10 PoE (IEEE802.3af)

SF-IPD540ZA-8I1	Safire SmartCámara Dome IP gama I1 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente Motorizada 2.8-12 mm Micrófono IR 50mAI Avanzado:Humano, vehículo y vehículo 2 ruedasImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af) Alarma
SF-IPD040A-8I1	Safire SmartCámara Domo IP gama I1 AI AvanzadaResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8 mm Micrófono IR 30mAI Avanzada:Humano, vehículo y vehículo 2 ruedasImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT020A-8I1	Safire SmartCámara Turret IP gama I1Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8 mm Micrófono IR 30mTrueSense: Detección de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT520ZA-8I1	Safire SmartCámara Turret IP gama I1 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente Motorizada 2.8-12 mm Micrófono IR 50mAI Avanzado:Humano, vehículo y vehículo 2 ruedasImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB080A-4I1	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 AI AvanzadaResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente 2.8 mm Audio IR 30mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB370A-4I1-0360	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente 3.6 mm Audio IR 50mTrueSense+:Detección de humano, vehículo, facialImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT520ZA-4I1	Safire SmartCámara Turret IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente Motorizada 2.8~12mm Micrófono IR 50mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB585ZA-4I1-0722	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente Motorizada 7-22 mm Audio IR 100mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af) Alarma
SF-IPT020A-4I1	Safire SmartCámara Turret IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente 2.8 mm Audio & Alarmas IR 30mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD040A-4I1	Safire SmartCámara Domo IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente 2.8 mm Audio & Alarmas IR 30mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD540ZA-4I1	Safire SmartCámara Turret IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente Motorizada 2.8~12mm Micrófono IR 50mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD050A-4I1	Safire SmartCámara Domo IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente 2.8 mm Audio IR 20mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP66 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB371CA-4E1	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Night Color Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm MIC LED 30mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD360A-6I1	Safire SmartCámara Domo IP Fisheye gama I1Resolución 6 Megapíxel (2160x2160)Lente 1.1 mm, gran angular 360ºAudio, Alarmas, Tarjeta MicroSD 256GBImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)

SF-IPT011CA-4E1	Safire SmartCámara Turret IP gama E1 Night Color Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integrado LED 30mA: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-B080-2B1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/3" CMOS lente 2.8 IR alcance 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-IPT511CA-4E1-DL	Safire SmartCámara Turret IP gama E1 Night Color AIResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm IR&Led hasta 40mA: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB571ZCA-4E1-DL	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Night Color AIResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm IR&Led hasta 40mA: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-B070A-2B1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS lente 2.8 IR alcance 20 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T020-2B1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/3" CMOS lente 2.8 IR alcance 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T010-2B1L	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/3" CMOS lente 2.8 IR alcance 20 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-B070CA-2B1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS lente 2.8 Iluminación LED blanca 20 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T010CA-2B1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS lente 2.8 Iluminación LED blanca 20 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T010A-2B1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS lente 2.8 IR alcance 20 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T520V-2B1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS Lente Varifocal 2.8~12 mm IR alcance50 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-B080S-2E1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama E1 2 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS StarlightLente 2.8 mm IR alcance 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-B580V-2B1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama B12 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS Lente Varifocal 2.8~12 mm IR alcance50 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-B580ZS-2E1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama E12Mpx (1920x1080), 1/2.8" CMOS Starlight Lente Motorizada 2.8~12 mm IR alcance 50 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T020S-2E1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama E1 2 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS StarlightLente 2.8 mm IR alcance 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T520ZS-2E1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama E1 2 Mpx (1920x1080) , 1/2.8" CMOS StarlightLente Motorizada 2.8~12 mm IR alcance 50 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-B080A-5B1-0360	Safire SmartCámara Bullet 3 en 1 Gama B15 Mpx (2560x1936) , 1/2.5" CMOS lente 3.6 IR alcance 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67
SF-T010A-5B1-0360	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama B15 Mpx (2560x1936) , 1/2.5" CMOS lente 3.6 IR alcance 20 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpermeable IP67

SF-D040S-2E1	Safire SmartCámara Domo 4 en 1 Gama E1 2 Mpx (1920x1080) , 1/2.8"; CMOS StarlightLente 2.8 mm IR alcance 20 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67, Antivandálico IK10
SF-B080CA-5B1-0360	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama B15 Mpx ((2560x1936) , 1/2.5"; CMOS lente 3.6 Iluminación LED blanca 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67
SF-T020-5B1-0360	Safire SmartCámara Turret 3 en 1 Gama B15 Mpx ((2560x1936) , 1/2.5"; CMOS lente 3.6 IR alcance 30 mDWDR, BLC, AGCImpervio IP67
SF-T020CA-5B1-0360	Safire SmartCámara Turret 3 en 1 Gama B15 Mpx ((2560x1936) , 1/2.5"; CMOS lente 3.6 Iluminación LED blanca 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67
SF-B580Z-5E1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama E15 Mpx (2560x1936), 1/2.7"; CMOSLente Motorizada 2.8~12 mm IR alcance 50 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67
SF-B380-5E1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama E15 Mpx (2560x1936), 1/2.7"; CMOSLente 2.8 mm IR alcance 50 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67
SF-B585Z-5E1	Safire SmartCámara Bullet 4 en 1 Gama E15 Mpx (2560x1936), 1/2.7"; CMOSLente Motorizada 2.8~12 mm IR alcance 70 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67
SF-T520Z-5E1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama E15 Mpx (2560x1936) , 1/2.7"; CMOS lente Motorizada 2.8~12 mm IR alcance50 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67
SF-D040-5E1	Safire SmartCámara Domo 4 en 1 Gama E15 Mpx (2560x1936), 1/2.7"; CMOSLente 2.8 mm IR alcance 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67, Antivandálico IK10
SF-T020-5E1	Safire SmartCámara Turret 4 en 1 Gama E15 Mpx (2560x1936), 1/2.7"; CMOSLente 2.8 mm IR alcance 30 mDWDR, HLC, BLC, AGCImpervio IP67
SF-XVR3108-HG	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 38CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+2 IPSalida HDMI Full HD y VGA / 1 HDD1080P Lite (25FPS)Audio
SF-XVR3104-HG	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 34CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IPSalida HDMI Full HD y VGA / 1 HDD1080P Lite (25FPS)Audio
SF-XVR3116-HG	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie HG16CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 16+2 IPSalida HDMI Full HD y VGA / 1 HDD1080P Lite (25FPS)Audio
SF-XVR6116-HQ	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 616CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 16+8 IPSalida HDMI Full HD y VGA / 1 HDD5Mpx Lite (10FPS)Audio
SF-XVR8208A-HU	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 88CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+8 IPSalida HDMI 4K y VGA / 2 HDDResolución máxima 4K (6FPS)Audio / Alarmas
SF-XVR8216A-HU	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 816CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 16+8 IPSalida HDMI 4K y VGA / 2 HDDResolución máxima 4K (15fps)Audio / Alarmas
SF-NVR3104-B1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B14 CH vídeo / Compresión H.265Resolución hasta 8Mpx / Ancho de banda 40MbpsSalida HDMI 4K y VGA / 1HDDSoporta eventos VCA de cámaras IP / Función POS

SF-NVR3104-4P-B1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B14 CH vídeo PoE 40W / Compresión H.265Resolución hasta 8Mpx / Ancho de banda 40MbpsSalida HDMI 4K y VGASoporta eventos VCA de cámaras IP / Función POS
SF-NVR3108-B1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B18 CH vídeo / Compresión H.265Resolución hasta 8Mpx / Ancho de banda 40MbpsSalida HDMI 4K y VGA / 1HDDSoporta eventos VCA de cámaras IP / Función POS
SF-NVR3108-8P-B1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B18CH vídeo PoE 96W / Compresión H.265Resolución hasta 8Mpx / Ancho de banda 80MbpsSalida HDMI 4K y VGASoporta eventos VCA de cámaras IP / Función POS
SF-NVR6108A-A1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama A18CH vídeo / Compresión H.265+Resolución hasta 8Mpx / Ancho de banda 80MbpsSalida HDMI 4K y VGA / 1HDDReconocimiento facial / Búsquedas inteligentes
SF-NVR3116-B1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B116 CH vídeo / Compresión H.265+Resolución hasta 8Mpx / Ancho de banda 112MbpsSalida HDMI 4K y VGA / 1HDDSoporta eventos VCA de cámaras IP / Función POS
SF-NVR6216A-A1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama A116CH vídeo / Compresión H.265+Resolución hasta 8Mpx / Ancho de banda 160MbpsSalida HDMI 4K y VGA / 2HDDsReconocimiento facial / Búsquedas inteligentes
SF-NVR6864A-A1	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama A164CH vídeo / Compresión H.265+Resolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 320MbpsSalida HDMI 4K y VGA / 8HDDsMetadatos de vídeo / Soporta RAID
SF-NVR8416A-A2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama A216CH vídeo / Compresión H.265+ / 4HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 160MbpsHDMI 4K, HDMI FullHD y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial / Búsquedas inteligentes
SF-NVR8432A-A2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama A232CH vídeo / Compresión H.265+ / 4HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 192MbpsHDMI 4K, HDMI FullHD y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial / Búsquedas inteligentes
SF-NVR8432A-16P-A2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama A232CH vídeo / PoE 16CH / H.265+ / 4HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 192MbpsHDMI 4K, HDMI FullHD y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial / Búsquedas inteligentes
SF-IPSD3004TA-4SB1-DL	Safire SmartCámara PTZ IP gama B1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2560x1440)Zoom óptico 4x Luz dual: IR 50m Blanco 30 mAutotracking, humano y vehículo AlarmasImpermeabilidad IP66 & IK10 PoE+ (IEEE802.3at)
SF-IPSD4015IT-2E1	Safire SmartCámara PTZ IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 2 Megapíxel (1920x1080)Zoom óptico 15X IR 200mAutotracking, humano y vehículoImpermeabilidad IP66 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPSD4025ITA-8E1	Safire SmartCámara PTZ IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Zoom óptico 25X IR 150mAutotracking, humano y vehículo AlarmasImpermeabilidad IP66 PoE+ (IEEE802.3at)
SF-IPSD4025ITA-4E1	Safire SmartCámara PTZ IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2560x1440)Zoom óptico 25X IR 160mAutotracking, humano y vehículo AlarmasImpermeabilidad IP66 PoE+ (IEEE802.3at)

SF-IPSD5032ITA-811	Safire SmartCámara PTZ IP gama I1 Inteligencia Artificial Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)Zoom óptico 32X IR 200mAutotracking, humano y vehículo AlarmasImpermeabilidad IP66 HiPoE (IEEE802.3bt)
SF-IPSD8037ITA-4X1-L500	Safire SmartCámara PTZ IP gama X1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2560x1440)Zoom óptico 37X IR Laser 500mAutotracking, humano y vehículo AlarmasImpermeabilidad IP67 e IK10 HiPoE(IEEE802.3bt)
SF-IPSD5040ITA-411	Safire SmartCámara PTZ IP gama I1 Inteligencia Artificial Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)Zoom óptico 40X IR 350mAutotracking, humano y vehículo AlarmasImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE+ (IEEE802.3at)
SF-IPB585ZA-411	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 AI AvanzadoResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente Motorizada 2.8-12 mm Audio IR 70mAI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo, MetadatosImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af) Alarma
SF-JBOX-0104	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP65Instalación en techo o paredDiámetro de la base 96 mmPasador de cables
SF-JBOX-0301	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 117.9 mmPasador de cables
SF-JBOX-0103	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP65Instalación en techo o paredDiámetro de la base 112 mmPasador de cables
SF-CORNERBRACKET-0601	Soporte de esquina Safire SmartPara cámaras bullet o domoFabricado en acero laminado SPCCColor blancoPasador de cables
SF-CBRACKET-0810	Soporte techo Safire SmartAltura 191.4 mmApto para uso en exteriorColor blancoFabricado en aleación de aluminioPasador de cables
SF-PBRACKET-0501	Soporte para mástiles/farolas Safire SmartPara cámaras domo motorizadasRango diámetro 118~140 mmFabricando en acero laminado SPCCColor blancoPasador de cables
SF-WALLBRACKET-0203	Soporte de pared Safire SmartPara cámaras domoApto para uso en exteriorAleación de aluminioDiámetro de la base 97.4 mmPasador de cables
SF-JBOX-0101B	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 117.9 mmPasador de cables
SF-JBOX-0302	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 139.3 mmPasador de cables
SF-WALLBRACKET-0406	Soporte de pared Safire SmartPara cámaras domoLongitud del brazo 188.5 mm Diámetro de la base 118 mmApto para uso en exteriorAleación de aluminio
SF-WALLBRACKET-0407	Soporte de pared Safire SmartPara cámaras domoLongitud del brazo 199.2 mm Diámetro de la base 139.3 mmApto para uso en exteriorAleación de aluminio
SF-JBOX-0106	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP65Instalación en techo o paredDiámetro de la base 132 mmPasador de cables
SF-JBOX-0207	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 139.3 mmPasador de cables
SF-CBRACKET-0811	Soporte techo Safire SmartAltura 194.9 mmDiámetro de la base para cámaras 138.7 mmApto para uso en exteriorColor blancoFabricado en aleación de aluminio

SF-CBRACKET-0701B	Soporte de montaje en techo Safire Smart Para cámaras domo Diámetro 233 mm Apto para interior Color blanco
SF-JBOX-0205	Caja de conexiones Safire Smart Para cámaras domo Apto para uso exterior IP65 Instalación en techo o pared Diámetro de la base 154.5 mm Pasador de cables
SF-WALLBRACKET-0204	Soporte de pared Safire Smart Para cámaras domo Apto para uso en exterior Aleación de aluminio Diámetro de la base 119.6 mm Pasador de cables
SF-JBOX-0105	Caja de conexiones Safire Smart Para cámaras domo Apto para uso exterior IP65 Instalación en techo o pared Diámetro de la base 109.5 mm Pasador de cables
SF-WALLBRACKET-0408	Soporte de pared Safire Smart Para cámaras domo Longitud del brazo 207.2 mm Diámetro de la base 155.3 mm Apto para uso en exterior Aleación de aluminio
SF-JBOX-0303	Caja de conexiones Safire Smart Para cámaras domo Apto para uso exterior IP66 Instalación en techo o pared Diámetro de la base 155.4 mm Pasador de cables
SF-CBRACKET-0701A	Soporte de montaje en techo Safire Smart Para cámaras domo Diámetro 210 mm Apto para interior Color blanco
SF-JBOX-0206	Caja de conexiones Safire Smart Para cámaras domo Apto para uso exterior IP66 Instalación en techo o pared Diámetro de la base 131 mm Pasador de cables
SF-WALLBRACKET-0808	Soporte de pared Safire Smart Para cámaras domo Longitud del brazo 246.7 mm Apto para uso en exterior Aleación de aluminio Diámetro de unión con la cámara 71 mm
SF-CBRACKET-0812	Soporte techo Safire Smart Altura 194.9 mm Diámetro de la base para cámaras 155.3 mm Apto para uso en exterior Color blanco Fabricado en aleación de aluminio
SF-WALLBRACKET-0409	Soporte de pared Safire Smart Para cámaras domo fisheye Longitud del brazo 195 mm Diámetro de la base 131.1 mm Apto para uso en exterior Aleación de aluminio
SF-CBRACKET-0813	Soporte techo Safire Smart Altura 221.4 mm Apto para uso en exterior Color blanco Fabricado en aleación de aluminio Pasador de cables
SF-WALLJBOX-0311	Soporte de pared Safire Smart Para cámaras domo Longitud del brazo 388 mm Apto para uso en exterior Aleación de aluminio Incluye caja de conexión
SF-CBRACKET-0807	Soporte techo Safire Smart Altura 183.4 mm Apto para uso en exterior Fabricado en aleación de aluminio Color blanco Pasador de cables
SF-CBRACKET-0701E	Soporte de montaje en techo Safire Smart Para cámaras domo Diámetro 233 mm Apto para interior Color blanco
SF-POLEJBOX-0312	Soporte para mástiles/farolas Safire Smart Para cámaras domo motorizadas Incluye la caja de conexión Aleación de aluminio y acero Diámetro de la unión con la cámara 48 mm Apto para uso en exterior
SF-WALLBRACKET-0308	Soporte de pared Safire Smart Para cámaras domo Longitud del brazo 306.4 mm Apto para uso en exterior Aleación de aluminio Pasador de cables
SF-CORNERJBOX-0313	Soporte de esquina Safire Smart Para domos motorizadas Incluye caja de conexión Apto para uso en exterior Apto para instalación en esquina Aleación de aluminio y acero
SF-KB23-NT	Teclado IP Safire Smart Doble interfaz: directo o red Pantalla LCD TFT 10.1" Red por IP con conector RJ45 Joystick 4 axis Captura de imágenes en local por USB

SF-DEMOSMART-B	Kit de Inteligencia Artificial Safire Smart1 Cámara Bullet de 4Mpx1 NVR de 8CH con audio y alarma1 Disco duro de 1TBSalida de vídeo HDMI 4KClasificación de humano y vehículo avanzada
SF-DEMOSMART-D	Kit de Inteligencia Artificial Safire Smart1 Cámara Turret de 4Mpx1 NVR de 8CH con audio y alarma1 Disco duro de 1TBSalida de vídeo HDMI 4KClasificación de humano y vehículo avanzada
SF-CB-0301+0810	Soporte techo Safire SmartAltura 194.9 mmDiámetro de la base para cámaras 155.3 mmApto para uso en exteriorColor blancoFabricado en aleación de aluminio
SF-WALLBRACKET-0203-GREY	Soporte de pared Safire SmartPara cámaras domoApto para uso en exteriorAleación de aluminioDiámetro de la base 97.4 mmPasador de cables
SF-JBOX-0302-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 139.3 mmPasador de cables
SF-JBOX-0105-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP65Instalación en techo o paredDiámetro de la base 109.5 mmPasador de cables
SF-JBOX-0106-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP65Instalación en techo o paredDiámetro de la base 132 mmPasador de cables
SF-IPB080A-4E1-GREY	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Audio IN IR 30mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB580ZA-4E1-GREY	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm Audio IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT020A-4E1-GREY	Safire SmartCámara Turret IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integrado IR 30mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT520ZA-4E1-GREY	Safire SmartCámara Turret IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm Micrófono IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-JBOX-0301-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 117.9 mmPasador de cables
SF-JBOX-0104-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP65Instalación en techo o paredDiámetro de la base 96 mmPasador de cables
SF-IPB380A-4E1-GREY	Safire SmartCámara Bullet IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm MIC y Audio IN IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-PBRACKET-0501-GREY	Soporte para mástiles/farolas Safire SmartPara cámaras domo motorizadasRango diámetro 118~140 mmFabricando en acero laminado SPCCColor grisPasador de cables
SF-JBOX-0101B-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 117.9 mmPasador de cables

SF-IPD540ZA-4E1-GREY	Safire SmartCámara Domo IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente Motorizada 2.8~12mm Micrófono IR 50mAI: Clasificación de humano y vehículolImpermeabilidad IP67 e IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-JBOX-0303-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP66Instalación en techo o paredDiámetro de la base 155.4 mmPasador de cables
SF-CORNERBRACKET-0601-GREY	Soporte de esquina Safire SmartPara cámaras bullet o domoFabricado en acero laminado SPCCColor grisPasador de cables
SF-IPD040A-4E1-GREY	Safire SmartCámara Domo IP gama E1 Inteligencia ArtificialResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integrado IR 30mAI: Clasificación de humano y vehículolImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-JBOX-0103-GREY	Caja de conexiones Safire SmartPara cámaras domoApto para uso exterior IP65Instalación en techo o paredDiámetro de la base 112 mmPasador de cables
SF-IPTB256A-3D5	Cámara térmica Dual Bullet IP Safire SmartSensor térmico 256x192 VOx Lente 3.2 mmSensor óptico 1/2.7" 5 Mpx Lente 4 mmSensibilidad térmica ≤ 50mKAI basado en clasificación de humano y vehículorango medición temp -20~150°C / ± 8°C
SF-IPB585ZA-8I2	Safire SmartCámara Bullet IP gama I2 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8-12 motorizada mm Audio IR 50mAI Avanzado: Metadatos de vídeo y Detecc FacialImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB585ZA-4LPR	Safire SmartCámara Bullet IP gama LPRResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente Motorizada 2.8-12 mm Audio IR 70mReconocimiento de matrículas / Gestión de listasImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af) Alarma
SF-IPT511ZCA-8I1-SL	Safire SmartCámara Turret IP gama I1 con Disuasión activaResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8-12 mm MIC & Speaker Dual light 40mAI: Clasificación de humano y vehículolImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT011CA-4I1-SL	Safire SmartCámara Turret IP gama I1 con Disuasión activaResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm MIC & Speaker Dual light 40mAI: Clasificación de humano y vehículolImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB380A-8I2	Safire SmartCámara Bullet IP gama I2 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8 mm Audio IR 50mAI Avanzado: Metadatos de vídeo y Detecc FacialImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD040-4B1	Safire SmartCámara Domo IP gama B1 económicaResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm IR 30mReglas VCAImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB380CA-4I1-SL	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 con Disuasión activaResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm MIC & Speaker Dual light 40mAI: Clasificación de humano y vehículolImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB580ZCA-8I1-SL	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 con Disuasión activaResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8-12 mm MIC & Speaker Dual light 50mAI: Clasificación de humano y vehículolImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB580ZCA-4I1-SL	Safire SmartCámara Bullet IP gama I1 con Disuasión activaResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8-12 mm MIC & Speaker Dual light 40mAI: Clasificación de humano y vehículolImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)

SF-IPT010CA-2B1	Safire SmartCámara Turret IP gama B1 Night ColorResolución 2 Megapíxel (1920x1080)Lente 2.8 mm Micrófono integradoLed blanco alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-IPD540ZA-8I2	Safire SmartCámara Domo IP gama I2 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente Motorizada 2.8-12 mm Audio IR 50mAI Avanzado: Metadatos de vídeo y Detecc FacialImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPD040A-8I2	Safire SmartCámara Domo IP gama I2 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8 mm Audio IR 30m MICAI Avanzado: Metadatos de vídeo y Detecc. FacialImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT020A-8I2	Safire SmartCámara Domo IP gama I2 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente 2.8 mm Audio IR 30m MICAI Avanzado: Metadatos de vídeo y Detecc. FacialImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPT010CA-4B1	Safire SmartCámara Turret IP gama B1 Night ColorResolución 4 Megapíxel (2560x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integradoLed blanco alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-IPB585ZA-4LPR-0832	Safire SmartCámara Bullet IP gama LPRResolución 4 Megapíxel (2592x1520)Lente Motorizada 8-32 mm Audio IR 100mReconocimiento de matrículas / Gestión de listasImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af) Alarma
SF-IPTB256A-7D5	Cámara térmica Dual IP Bullet Safire SmartSensor térmico 256x192 VOx Lente 7 mmSensor óptico 1/2.7" 5 Mpx Lente 8 mmSensibilidad térmica ≤ 50mKAI basado en clasificación de humano y vehículoRango medición temp -20~150°C / ± 8°C
SF-NVR8108A-B2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B28CH vídeo / Compresión H.265S / 1HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 80MbpsHDMI 4K y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial, Metadatos de vídeo
SF-IPB070CA-2B1	Safire SmartCámara Bullet IP gama B1 Night ColorResolución 2 Megapíxel (1920x1080)Lente 2.8 mm Micrófono integradoLed blanco alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-IPTT256A-7D5	Cámara térmica Dual IP Turret Safire SmartSensor térmico 256x192 VOx Lente 7 mmSensor óptico 1/2.7" 5 Mpx Lente 8 mmSensibilidad térmica ≤ 50mKAI basado en clasificación de humano y vehículoRango medición temp -20~150°C / ± 8°C
SF-NVR8232A-B2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B232CH vídeo / Compresión H.265S / 2HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 192Mbps2 HDMI y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial, Metadatos de vídeo
SF-IPD040-4B1-GREY	Safire SmartCámara Domo IP gama B1 económicoResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm IR 30mReglas VCAImpermeabilidad IP67 & IK10 PoE (IEEE802.3af)
SF-NVR8108A-8P-B2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B28CH Puertos PoE / Compresión H.265S / 1HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 80MbpsHDMI 4K y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial, Metadatos de vídeo
SF-IPB070CA-4B1	Safire SmartCámara Bullet IP gama B1 Night ColorResolución 4 Megapíxel (2560x1440)Lente 2.8 mm Micrófono integradoLed blanco alcance 20 m PoE (IEEE802.3af)Impermeabilidad IP67
SF-NVR8216A-B2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B216CH vídeo / Compresión H.265S / 2HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 160MbpsHDMI 4K y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial, Metadatos de vídeo

SF-IPT511ZCA-4I1-SL	Safire SmartCámara Turret IP gama I1 con Disuasión activaResolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8-12 mm MIC & Speaker Duallight 40mAI: Clasificación de humano y vehículoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-NVR8216A-16P-B2	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama B216CH Puertos PoE / Compresión H.265S / 2HDDResolución hasta 12Mpx / Ancho de banda 160MbpsHDMI 4K y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial, Metadatos de vídeo
SF-IPTT256A-3D5	Cámara térmica Dual Turret IP Safire SmartSensor térmico 256x192 VOx Lente 3.2 mmSensor óptico 1/2.7" 5 Mpx Lente 4 mmSensibilidad térmica ≤ 50mKAI basado en clasificación de humano y vehículoRango medición temp -20~150°C / ± 8°C
SF-IPT520ZA-8I2	Safire SmartCámara Domo IP gama I2 AI AvanzadoResolución 8 Megapíxel (3840x2160)Lente Motorizada 2.8-12 mm Audio IR 50mAI Avanzado: Metadatos de vídeo y Detecc FacialImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-XVR6108-HQ-SMD	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 68CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+4 IPSalida HDMI Full HD y VGA / 1 HDD5Mpx Lite (10FPS)IA, basada en humano y vehículo
SF-XVR6104-HQ-SMD	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 64CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IPSalida HDMI Full HD y VGA / 1 HDD5Mpx Lite (10FPS)IA, basada en humano y vehículo
SF-XVR8104A-HU-SMD	Safire SmartGrabador analógico XVR Serie 84CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 IPResolución máxima 4K (6FPS) / AlarmasSalida HDMI 4K y VGA / 1 HDDIA, basada en humano y vehículo
SF-IPT010A-4B1-DL	Safire SmartCámara Turret IP gama B1Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Detección de movimiento avanzadaLuz dual: IR + Blanco alcance 20 m MicrófonoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-IPB070A-4B1-DL	Safire SmartCámara Bullet IP gama B1Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)Lente 2.8 mm Detección de movimiento avanzadaLuz dual: IR + Blanco alcance 20 m MicrófonoImpermeabilidad IP67 PoE (IEEE802.3af)
SF-NVR8864A-A3	Safire SmartGrabador NVR para cámaras IP gama A364CH vídeo / Compresión H.265S / 8HDDResolución hasta 16Mpx / Ancho de banda 640MbpsHDMI hasta 8K y VGA / Dewarping FisheyeReconocimiento facial, Metadatos de vídeo

*Artículos en promoción BLACK FRIDAY hasta el 30/11/2023